



KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE ORGANIC FRANKINCENSE OIL NEGLECTA

KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot

1.1. Tuotetunniste

Kauppanimi	ORGANIC FRANKINCENSE OIL NEGLECTA
Tuotenumero	55761
CAS-nro	8016-36-2
EY-nro	232-474-1
FEMA	2816

1.2. Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella

Tunnistetut käytöt	Kosmetiikka
--------------------	-------------

1.3. Käyttöturvallisuustiedotteen toimittajan tiedot

Toimittaja	Univar OY Äyritie 12 01510 Vantaa Finland +358 (0)9-350 86 50 +358 (0)9-350 86 550 SDS.EMEA@univarsolutions.com
------------	---

1.4. Häätäpuhelinnumero

Häätäpuhelinnumero	SGS - +32 (0)3 575 55 55 (24h -Tuki suomen kielellä)
Kansallinen häätäpuhelinnumero	Myrkytystietokeskus puh. (09) 471 977 (suora) tai (09) 4711 (vaihde)
Sds No.	55761

KOHTA 2: Vaaran yksilöinti

2.1. Aineen tai seoksen luokitus

Luokitus (EY 1272/2008)

Fyysiset vaarat	Flam. Liq. 3 - H226
Terveyshaitat	Acute Tox. 4 - H302 Skin Irrit. 2 - H315 Skin Sens. 1 - H317
Ympäristövaarat	Aquatic Acute 1 - H400 Aquatic Chronic 1 - H410

2.2. Merkinnät

EY-nro	232-474-1
--------	-----------

Varoitusmerkit



Huomiosana

Varoitus

ORGANIC FRANKINCENSE OIL NEGLECTA

Vaaralausekkeet	H226 Syttyvä neste ja höyry. H302 Haitallista nieltynä. H315 Ärsyttää ihoa. H317 Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion. H410 Erittäin myrkyllistä vesieliölle, pitkäaikaisia haittavaikutuksia.
Turvausekkeet	P202 Lue varoitukset huolellisesti ennen käsittelyä. P261 Vältä höyryn/ suihkeen hengittämistä. P273 Vältettävä päästämistä ympäristöön. P302+P352 JOS KEMIKAALIA JOUTUU IHOLLE: Pese runsaalla vedellä. P501 Hävitä sisältö/ pakkaus kansallisten määräysten mukaisesti.
Sisältää	2-PINENE, P-MENTH-1-EN-4-OL , PIN-2-(10) ENE, (R)-P-MENTA-1,8-DIEENI

2.3. Muut vaarat

Tämä tuote ei ole luokiteltu PBT:ksi tai vPvB nykyisten EY vaatimusten mukaan.

KOHTA 3: Koostumus ja tiedot aineosista

3.1. Aineet

2-PINENE		30-60%
CAS-nro: 80-56-8	EY-nro: 201-291-9	
M-kerroin (akuutti) = 1	M-kerroin (krooninen) = 1	
Luokitus		
Flam. Liq. 3 - H226 Acute Tox. 4 - H302 Skin Irrit. 2 - H315 Skin Sens. 1 - H317 Asp. Tox. 1 - H304 Aquatic Acute 1 - H400 Aquatic Chronic 1 - H410		
P-MENTH-1-EN-4-OL		5-10%
CAS-nro: 562-74-3	EY-nro: 209-235-5	
Luokitus		
Acute Tox. 4 - H302 Skin Irrit. 2 - H315 Eye Irrit. 2 - H319		
1-METHYL 4-ISO PROPYL-1-CYCLOHEXEN-8-OL		1-5%
CAS-nro: 98-55-5	EY-nro: 202-680-6	REACH rekisteröintinumero: 01-2119980717-23-XXXX
Luokitus		
Skin Irrit. 2 - H315 Eye Irrit. 2 - H319		

ORGANIC FRANKINCENSE OIL NEGLECTA

PIN-2-(10) ENE 1-5%		
CAS-nro: 127-91-3	EY-nro: 204-872-5	
M-kerroin (akuutti) = 1	M-kerroin (krooninen) = 1	
Luokitus Flam. Liq. 3 - H226 Skin Irrit. 2 - H315 Skin Sens. 1B - H317 Asp. Tox. 1 - H304 Aquatic Acute 1 - H400 Aquatic Chronic 1 - H410		
(R)-P-MENTA-1,8-DIEENI 1-5%		
CAS-nro: 5989-27-5	EY-nro: 227-813-5	REACH rekisteröintinumero: 01-2119529223-47-XXXX
M-kerroin (akuutti) = 1	M-kerroin (krooninen) = 1	
Luokitus Flam. Liq. 3 - H226 Skin Irrit. 2 - H315 Skin Sens. 1 - H317 Asp. Tox. 1 - H304 Aquatic Acute 1 - H400 Aquatic Chronic 1 - H410		
THUJ-4-(10)-ENE 1-5%		
CAS-nro: 3387-41-5	EY-nro: 222-212-4	
Luokitus Flam. Liq. 3 - H226		

Täydelliset vaaralausekkeet on esitetty kohdassa 16.

Kauppanimi	ORGANIC FRANKINCENSE OIL NEGLECTA
CAS-nro	8016-36-2
EY-nro	232-474-1
Koostumustiedot	Annetut tiedot ovat viimeisten EY-direktiivien mukaiset

KOHTA 4: Ensiaputoimenpiteet**4.1. Ensiaputoimenpiteiden kuvaus**

Hengittäminen	Siirrä altistunut henkilö raikkaaseen ilmaan ja pidä lämpinä ja levossa asennossa, jossa hengittäminen on helppoa. Hakeudu lääkäriin jos oireet ovat vakavat tai jatkuvat.
Nieleminen	Siirrä altistunut henkilö raikkaaseen ilmaan ja pidä lämpinä ja levossa asennossa, jossa hengittäminen on helppoa. Huuhtelee suu läpikotaisin vedellä. Anna muutama pieni lasillinen vettä tai maitoa juotavaksi. Hakeudu lääkäriin jos oireet ovat vakavat tai jatkuvat.
Ihokosketus	Riisuttava välittömästi saastunut vaatetus. Pese iho läpikotaisin saippualla ja vedellä. Jatka huuhtelua. Hakeudu lääkäriin jos oireet ovat vakavat tai jatkuvat.

ORGANIC FRANKINCENSE OIL NEGLECTA

Ohjeet yleisestä työhygieniasta

Syöminen, juominen ja tupakointi kielletty kemikaalia käytettäessä. Pese kädet ja kaikki muut saastuneet kehon osat saippualla ja vedellä ennen poistumista työkohteesta.

7.2. Turvallisen varastoinnin edellyttämät olosuhteet, mukaan luettuina yhteensopimattomuudet

Varastoinnin varotoimet Varastoi tiiviisti suljetuissa, alkuperäisissä astioissa kuivassa, viileässä ja hyvin ilmastoidussa paikassa. Vältettävä altistumista korkeille lämpötiloille tai suoralle auringonvalolle. Pidä lämpötilassa alle 25°C.

Varastointiluokka Palavien nesteiden varasto.

7.3. Erityinen loppukäyttö

Erityinen loppukäyttö(t) Tuotteen tunnistetut käytöt on määritetty kohdassa 1.2.

KOHTA 8: Altistumisen ehkäiseminen ja henkilönsuojaimet

8.1. Valvontaa koskevat muuttujat

HTP-arvot

(R)-P-MENTA-1,8-DIEENI

Pitkäkestoinen altistusraja (8-tuntia TWA): 25 ppm 140 mg/m³

Lyhytkestoinen altistusraja (15-minuuttia): 50 ppm 280 mg/m³

(R)-P-MENTA-1,8-DIEENI (CAS: 5989-27-5)

DNEL

Työntekijät - Hengitettynä; pitkäaikainen Elimistöön vaikuttava: 66.7 mg/m³
 Työntekijät - Ihon kautta; pitkäaikainen Elimistöön vaikuttava: 9.5 mg/kg/day
 Kuluttaja - Hengitettynä; pitkäaikainen Elimistöön vaikuttava: 16.6 mg/m³
 Kuluttaja - Ihon kautta; pitkäaikainen Elimistöön vaikuttava: 4.8 mg/kg/day
 Kuluttaja - Suun kautta; pitkäaikainen Elimistöön vaikuttava: 4.8 mg/kg/day

PNEC

makea vesi; 14 µg/l
 merivesi; 1.4 µg/l
 Jätevedenpuhdistuslaitos; 1.8 mg/l
 Sedimentti (Makea vesi); 3.85 mg/kg
 Sedimentti (Merivesi); 0.385 mg/kg
 Maaperä; 0.763 mg/kg

8.2. Altistumisen ehkäiseminen

Suojavarusteet



Silmien/kasvojen suojaus

Hyväksytyn standardin mukaisia silmäsuojaimia tulee käyttää mikäli riskinarviointi osoittaa, että silmäkosketus on mahdollinen. Tiukasti istuvat suojalasit. Henkilökohtaisten silmä- ja kasvosuojainten tulee olla Euroopan standardin EN166 mukaisia.

Käsiensuojaus

Sopivin käsine tulee valita käsinetoimittajan/-valmistajan kanssa, joka pystyy antamaan tietoa käsinemateriaalin läpäisyajasta. Kemikaalin kestäviä, läpäisemättömiä hyväksytyn standardin mukaisia käsineitä tulee käyttää mikäli riskinarviointi osoittaa mahdollisuuden ihokosketukseen. Suojatakseen käsiä kemikaaleilta, käsineiden tulee noudattaa Euroopan standardia EN374.

Muut ihon ja kehon suojamenetelmät

Käytä soveltuvaa vaatetusta estämään mahdollinen ihokosketus.

ORGANIC FRANKINCENSE OIL NEGLECTA

Hygieniatoimenpiteet	Peseydy ennen jokaista työvuoroa ja ennen syömistä, tupakointia ja wc:ssä käyntiä. Pese kädet ja kaikki muut saastuneet kehon osat saippualla ja vedellä ennen poistumista työkohteesta.
Hengityksensuojaus	Hyväksytyn standardin mukaista hengityksensuojainta tulee käyttää, mikäli riskinarviointi osoittaa epäpuhtauksien hengittämisen olevan mahdollista. Varmista, että kaikki hengityksensuojaimet ovat käyttötarkoitukseen soveltuvia ja CE-merkittyjä. Jos ilmastointi on riittämätön, käytä sopivaa hengityksensuojainta. EN 136/140/141/145/143/149

KOHTA 9: Fysikaaliset ja kemialliset ominaisuudet

9.1. Fysikaalisia ja kemiallisia perusominaisuuksia koskevat tiedot

Ulkomuoto	Viskoosinen neste.
Väri	Värittömästä haalean keltaiseen.
Haju	Tunnusomainen.
Hajukynnys	Ei tietoja saatavilla.
pH	Ei tietoja saatavilla.
Sulamispiste	Ei tietoja saatavilla.
Kiehumispiste ja alue	Ei tietoja saatavilla.
Leimahduspiste	51°C
Haihtumisaste	Ei tietoja saatavilla.
Haihtumisluku	Ei tietoja saatavilla.
Syttyvyys (kiinteä, kaasu)	Ei tietoja saatavilla.
Ylempi/alempi syttyvyys- tai räjähdysraja	Ei tietoja saatavilla.
Muu syttyvyys	Ei tietoja saatavilla.
Höyrynpaine	Ei tietoja saatavilla.
Höyryn tiheys	Ei tietoja saatavilla.
Suhteellinen tiheys	0.850 @ 20°C
Tilavuuspaino	Ei tietoja saatavilla.
Liukoisuus	Ei tietoja saatavilla.
Jakautumiskerroin	Ei tietoja saatavilla.
Itsesyttymislämpötila	Ei tietoja saatavilla.
Hajoamislämpötila	Ei tietoja saatavilla.
Viskositeetti	Ei tietoja saatavilla.
Räjähättävät ominaisuudet	Ei pidetä räjähtävänä.
Räjähättävä liekin vaikutuksen alaisena	Ei tietoja saatavilla.
Hapettavat ominaisuudet	Ei täytä luokituksen hapettava tunnusmerkkejä.

9.2. Muut tiedot

Taitekerroin	1.467
---------------------	-------

ORGANIC FRANKINCENSE OIL NEGLECTA

Hiukkaskoko	Ei tietoja saatavilla.
Molekyylipaino	Ei tietoja saatavilla.
Haihtuvuus	Ei tietoja saatavilla.
Kyllästyskonsentraatio	Ei tietoja saatavilla.
Kriittinen lämpötila	Ei tietoja saatavilla.
Haihtuvat orgaaniset yhdisteet	Ei tietoja saatavilla.

KOHTA 10: Stabiilisuus ja reaktiivisuus

10.1. Reaktiivisuus

Reaktiivisuus Ei testattua tietoa erityisesti liittyen tuotteen tai sen ainesosien reaktiivisuuteen.

10.2. Kemiallinen stabiilisuus

Pysyvyys Stabiili normaalissa huoneenlämpötilassa ja käytettäessä kuten suositeltu.

10.3. Vaarallisten reaktioiden mahdollisuus

Vaarallisten reaktioiden mahdollisuus Normaaleissa varastointi- ja käyttöolosuhteissa vaarallisia reaktioita ei ilmene.

10.4. Vältettävät olosuhteet

Vältettävät olosuhteet Vältettävä altistumista korkeille lämpötiloille tai suoralle auringonvalolle.

10.5. Yhteensopimattomat materiaalit

Vältettävät materiaalit Hapettavat aineet.

10.6. Vaaralliset hajoamistuotteet

Haitalliset hajoamistuotteet Ei hajoa käytettäessä ja varastoitaessa kuten suositeltu. Hajoaminen lämmön vaikutuksesta ja palaminen voivat vapauttaa hiilen oksideja ja muita myrkyllisiä kaasuja tai höyryjä.

KOHTA 11: Myrkyllisyyteen liittyvät tiedot

11.1. Tiedot myrkyllisistä vaikutuksista

Välitön myrkyllisyys - suun kautta

ATE suun kautta (mg/kg) 819,67

Ihosyövyttävyyksihoärsytys

Skin corrosion/irritation Ärsyttää ihoa.

vakava silmävaurio/silmä-ärsytys

Vakava silmävaurio/-ärsytys Ei tietoja saatavilla.

Hengitysteiden herkistyminen

Hengitysteiden herkistyminen Ei tietoja saatavilla.

Ihon herkistyminen

Ihon herkistyminen Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion.

Sukusolujen perimää vaurioittavat vaikutukset

Genotoksisuus - in vitro Ei tietoja saatavilla.

Syöpää aiheuttavat vaikutukset

Karsinogenisuus Ei tietoja saatavilla.

Lisääntymiselle vaaralliset vaikutukset

ORGANIC FRANKINCENSE OIL NEGLECTA

Myrkyllisyys lisääntymiselle - hedelmällisyys - Ei tietoja saatavilla.

Myrkyllisyys lisääntymiselle - kehitys - Ei tietoja saatavilla.

STOT (elinkohtainen myrkyllisyys) - kerta-altistuminen

STOT - kerta-altistus - Ei tietoja saatavilla.

STOT (elinkohtainen myrkyllisyys) - toistuva altistuminen

STOT - toistuva altistus - Ei tietoja saatavilla.

Aspiraatiovaara

Aspiraatiovaara - Ei tietoja saatavilla.

Hengittäminen - Kaasut tai höyryt korkeissa pitoisuuksissa saattavat ärsyttää hengityselimiä.

Nieleminen - Haitallista nieltynä.

Ihokosketus - Ärsyttää ihoa. Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion.

Silmäkosketus - Saattaa aiheuttaa väliaikaista silmien ärsytystä.

Aineosien myrkyllisyystiedot

2-PINENE

Välitön myrkyllisyys - suun kautta

Välitön myrkyllisyys suun kautta (LD₅₀ mg/kg) 500,0

Lajit Rotta

Huomiot (suun kautta LD₅₀) LD₅₀ 3700 mg/kg, Suun kautta, Rotta

ATE suun kautta (mg/kg) 500,0

Välitön myrkyllisyys - ihon kautta

Välitön myrkyllisyys ihon kautta (LD₅₀ mg/kg) 5 000,0

Lajit Rotta

Huomiot (ihon kautta LD₅₀) LD₅₀ 5000 mg/kg, Ihon kautta, Rotta

ATE ihon kautta (mg/kg) 5 000,0

Hengittäminen - Saattaa aiheuttaa hengitysteiden ärsytystä.

Nieleminen - Haitallista: voi aiheuttaa keuhkovaurion nieltäessä.

Ihokosketus - Ihokosketus voi aiheuttaa herkistymistä.

Silmäkosketus - Ärsyttää silmiä.

P-MENTH-1-EN-4-OL

Välitön myrkyllisyys - suun kautta

ATE suun kautta (mg/kg) 500,0

ORGANIC FRANKINCENSE OIL NEGLECTA**1-METHYL 4-ISO PROPYL-1-CYCLOHEXEN-8-OL****Välitön myrkyllisyys - suun kautta**

Välitön myrkyllisyys suun kautta (LD₅₀ mg/kg) 4 300,0

Lajit Rotta

Huomiot (suun kautta LD₅₀) LD₅₀ 4300 mg/kg, Suun kautta, Rotta

ATE suun kautta (mg/kg) 4 300,0

Välitön myrkyllisyys - ihon kautta

Huomiot (ihon kautta LD₅₀) LD₅₀ > 3000 mg/kg, Ihon kautta, Kani

Ihosityövyttävyyksihoärsytys

Skin corrosion/irritation Ärsyttää ihoa. Kani

vakava silmävaurio/silmä-ärsytys

Vakava silmävaurio/-ärsytys Ärsyttää silmiä. Kani

Ihon herkistyminen

Ihon herkistyminen Marsu maksimointitesti (GPMT) - Marsu: Ei herkistävä.

Sukusolujen perimää vaurioittavat vaikutukset

Genotoksisuus - in vitro Bakteerien takaisinmutaatiotesti: Negatiivinen.

STOT (elinkohtainen myrkyllisyys) - toistuva altistuminen

STOT - toistuva altistus NOAEL 314 mg/kg, Suun kautta, Rotta (90 päivää ; 7 days/week)

PIN-2-(10) ENE**Välitön myrkyllisyys - suun kautta**

Välitön myrkyllisyys suun kautta (LD₅₀ mg/kg) 5 000,0

Lajit Rotta

Huomiot (suun kautta LD₅₀) LD₅₀ 5000 mg/kg, Suun kautta, Rotta

ATE suun kautta (mg/kg) 5 000,0

Välitön myrkyllisyys - ihon kautta

Välitön myrkyllisyys ihon kautta (LD₅₀ mg/kg) 5 000,0

Lajit Kani

Huomiot (ihon kautta LD₅₀) LD₅₀ 5000 mg/kg, Ihon kautta, Kani

ATE ihon kautta (mg/kg) 5 000,0

Aspiraatiovaara

Aspiraatiovaara Voi olla tappavaa nieltynä ja joutuessaan hengitysteihin. Keuhkoihin pääsy nielemisen tai oksentamisen yhteydessä saattaa aiheuttaa kemiallisen keuhkotulehduksen.

ORGANIC FRANKINCENSE OIL NEGLECTA

Hengittäminen	Ärsyttää hengityselimiä.
Nieleminen	Ruuansulatuskanavan oireet, mukaanlukien huonovointisuus.
Ihokosketus	Ärsyttää ihoa.
Silmäkosketus	Ärsyttää silmiä.

(R)-P-MENTA-1,8-DIEENI

Välitön myrkyllisyys - suun kautta

Huomiot (suun kautta LD₅₀) LD₅₀ 4400 mg/kg, Suun kautta, Rotta

Välitön myrkyllisyys - ihon kautta

Huomiot (ihon kautta LD₅₀) LD₅₀ 5000 mg/kg, Ihon kautta, Kani

Ihosityövyttävyys/ihoärsytys

Eläintiedot Ei tietoja saatavilla.

vakava silmävaurio/silmä-ärsytys

Vakava silmävaurio/-
ärsytys Ei tietoja saatavilla.

Hengitysteiden herkistyminen

Hengitysteiden
herkistyminen Ei tietoja saatavilla.

Ihon herkistyminen

Ihon herkistyminen Ei tietoja saatavilla.

Sukulujen perimää vaurioittavat vaikutukset

Genotoksisuus - in vitro Ei tietoja saatavilla.

Syöpää aiheuttavat vaikutukset

IARC karsinogeenisyys IARC ryhmä 3 Ei luokiteltavissa ihmiselle syöpää aiheuttavaksi.

Lisääntymiselle vaaralliset vaikutukset

Myrkyllisyys Ei tietoja saatavilla.
lisääntymiselle -
hedelmällisyys

STOT (elinkohtainen myrkyllisyys) - kerta-altisuminen

STOT - kerta-altistus Ei tietoja saatavilla.

STOT (elinkohtainen myrkyllisyys) - toistuva altisuminen

STOT - toistuva altistus Ei tietoja saatavilla.

Aspiraatiovaara

Aspiraatiovaara Voi olla tappavaa nieltynä ja joutuessaan hengitysteihin. Keuhkoihin pääsy nielemisen tai oksentamisen yhteydessä saattaa aiheuttaa kemiallisen keuhkotulehduksen.

Hengittäminen Saattaa aiheuttaa hengitysteiden ärsytystä.

Nieleminen Terveydelle haitallista: pysyvien vaurioiden vaara nieltynä.

ORGANIC FRANKINCENSE OIL NEGLECTA

Ihokosketus	Ärsyttää ihoa. Ihokosketus voi aiheuttaa herkistymistä.
Silmäkosketus	Saattaa aiheuttaa väliaikaista silmien ärsytystä.

KOHTA 12: Tiedot vaarallisuudesta ympäristölle

Ekomyrkyllisyys Erittäin myrkyllistä vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia.

Aineosien ekologiset tiedot

2-PINENE

Ekomyrkyllisyys Tuote sisältää aineita, jotka ovat myrkyllisiä vesieliöille ja jotka saattavat aiheuttaa pitkäaikaisia haitallisia vaikutuksia vesiympäristöön.

PIN-2-(10) ENE

Ekomyrkyllisyys Erittäin myrkyllistä vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia.

(R)-P-MENTA-1,8-DIEENI

Ekomyrkyllisyys Erittäin myrkyllistä vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia.

12.1. Myrkyllisyys

Myrkyllisyys Erittäin myrkyllistä vesieliöille.

Aineosien ekologiset tiedot

2-PINENE

Välitön myrkyllisyys vesieliöille

L(E)C₅₀ 0.1 < L(E)C₅₀ ≤ 1

M-kerroin (akuutti) 1

Akuutti myrkyllisyys - selkärangattomat vesieliöt LC₅₀, 48 tunti: 6.74 mg/l, Vesikirppu (*Daphnia magna*)

Krooninen myrkyllisyys vesieliöille

NOEC 0.01 < NOEC ≤ 0.1

Hajoavuus Ei nopeasti hajoava

M-kerroin (krooninen) 1

1-METHYL 4-ISO PROPYL-1-CYCLOHEXEN-8-OL

Välitön myrkyllisyys vesieliöille

Akuutti myrkyllisyys - kalat LC₅₀, 96 tunti: 70 mg/l, Kalat
OECD 203

Akuutti myrkyllisyys - selkärangattomat vesieliöt EC₅₀, 48 tunti: 73 mg/l, Vesikirppu (*Daphnia magna*)
OECD 202

Akuutti myrkyllisyys - vesikasvit EC₅₀, 72 tunti: 68 mg/l, Levät
OECD 201
Chronic, NOEC, 72 tunti: 3.9 mg/l, Levät
OECD 201

PIN-2-(10) ENE

ORGANIC FRANKINCENSE OIL NEGLECTAVälitön myrkyllisyys vesieläilleL(E)C₅₀ 0.1 < L(E)C₅₀ ≤ 1

M-kerroin (akuutti) 1

Akuutti myrkyllisyys -
selkärangattomat vesieläöt LC₅₀, 48 tunti: 2.2 mg/l, Vesikirppu (Daphnia magna)Krooninen myrkyllisyys vesieläille

M-kerroin (krooninen) 1

(R)-P-MENTA-1,8-DIEENIVälitön myrkyllisyys vesieläilleL(E)C₅₀ 0.1 < L(E)C₅₀ ≤ 1

M-kerroin (akuutti) 1

Akuutti myrkyllisyys - kalat LC₅₀, 96 tuntia: 0.8 mg/l, Pimephales promelasAkuutti myrkyllisyys -
selkärangattomat vesieläöt EC₅₀, 48 tuntia: 69.6 mg/l, Vesikirppu (Daphnia magna)Krooninen myrkyllisyys vesieläille

M-kerroin (krooninen) 1

12.2. Pysyvyys ja hajoavuus

Pysyvyys ja hajoavuus Tästä tuotteesta ei ole hajoavuustietoja.

Aineosien ekologiset tiedot**2-PINENE**

Pysyvyys ja hajoavuus Tuote on helposti biohajoava.

1-METHYL 4-ISO PROPYL-1-CYCLOHEXEN-8-OL

Pysyvyys ja hajoavuus Tuote on helposti biohajoava.

Biohajoavuus - Hajoaminen 80%: 28 päivä

PIN-2-(10) ENE

Pysyvyys ja hajoavuus Tuote on helposti biohajoava.

(R)-P-MENTA-1,8-DIEENI

Pysyvyys ja hajoavuus Ei helposti biohajoava.

12.3. Biokertyvyys

Biokertyvyys Ei tietoja biokeraantymisestä saatavilla.

Jakautumiskerroin Ei tietoja saatavilla.

Aineosien ekologiset tiedot**1-METHYL 4-ISO PROPYL-1-CYCLOHEXEN-8-OL**

Biokertyvyys Biokertyminen on epätodennäköistä.

ORGANIC FRANKINCENSE OIL NEGLECTA

Jakautumiskerroin log Pow: 2.67

(R)-P-MENTA-1,8-DIEENI

Biokertyvyys Mahdollisesti biokertyvä.

Jakautumiskerroin log Pow: 4.38

12.4. Liikkuvuus maaperässä

Liikkuvuus Ei tietoja saatavilla.

Aineosien ekologiset tiedot

2-PINENE

Liikkuvuus Tuote on veteen liukenematon.

PIN-2-(10) ENE

Liikkuvuus Tuote on veteen liukenematon.

(R)-P-MENTA-1,8-DIEENI

Liikkuvuus Tuote on veteen liukenematon.

12.5. PBT- ja vPvB-arvioinnin tulokset

PBT- ja vPvB-arvioinnin tulokset Tämä tuote ei ole luokiteltu PBT:ksi tai vPvB nykyisten EY vaatimusten mukaan.

Aineosien ekologiset tiedot

(R)-P-MENTA-1,8-DIEENI

PBT- ja vPvB-arvioinnin tulokset Tämä tuote ei ole luokiteltu PBT:ksi tai vPvB nykyisten EY vaatimusten mukaan.

12.6. Muut haitalliset vaikutukset

Muut haitalliset vaikutukset Ei tunnettu.

Aineosien ekologiset tiedot

(R)-P-MENTA-1,8-DIEENI

Muut haitalliset vaikutukset Ei määritelty.

KOHTA 13: Jätteiden käsittelyyn liittyvät näkökohdat

13.1. Jätteiden käsittelymenetelmät

Yleistä tietoa Älä puhkaise tai polta vaikka tyhjä. Tyhjät astia ja vuoraus saattavat sisältää joitakin tuotteen jäämiä ja siten olla mahdollisesti vaarallisia.

Hävitysmenetelmät Hävitä jäte hyväksytyllä jätteenkäsittelyasemalla kaikkien vaatimusten ja paikallisten jätemääräysten mukaan.

KOHTA 14: Kuljetustiedot

Yleinen Käytä suojavaatetusta, joka on kuvattu käyttöturvallisuustiedotteen kohdassa 8.

14.1. YK-numero

ORGANIC FRANKINCENSE OIL NEGLECTA

YK nro. (ADR/RID)	1197
YK nro. (IMDG)	1197
YK nro. (ICAO)	1197
YK nro. (ADN)	1197

14.2. Kuljetuksessa käytettävä virallinen nimi

Oikea kuljetusnimike (ADR/RID)	HAJUSTEUUTTEET, NESTEMÄISET
Oikea kuljetusnimike (IMDG)	HAJUSTEUUTTEET, NESTEMÄISET
Oikea kuljetusnimike (ICAO)	EXTRACTS, LIQUID
Oikea kuljetusnimike (ADN)	HAJUSTEUUTTEET, NESTEMÄISET

14.3. Kuljetuksen vaaraluokka

ADR/RID luokka	3
ADR/RID luokituskoodi	F1
ADR/RID etiketti	3
IMDG luokka	3
ICAO luokka/jako	3
ADN-luokka	3

Kuljetusetiketti



14.4. Pakkausryhmä

ADR/RID pakkausryhmä	III
IMDG pakkausryhmä	III
ICAO pakkausryhmä	III
ADN pakkausryhmä	III

14.5. Ympäristövaarat

Ympäristölle vaarallinen aine/merta saastuttava



14.6. Erityiset varotoimet käyttäjälle

EmS	F-E, S-D
ADR-kuljetusluokka	3
Hätäkkoodi	•3YE
Vaaran tunnusnumero (ADR/RID)	33
Tunnelirajoituskoodi	(D/E)

ORGANIC FRANKINCENSE OIL NEGLECTA

14.7. Kuljetus irtolastina Marpol 73/78 -sopimuksen ja IBC-säännösten mukaisesti

Kuljetus irtolastina liitteen II Tietoja ei vaadittu.
MARPOL 73/78 ja IBC koodin mukaisesti

KOHTA 15: Lainsäädäntöä koskevat tiedot

15.1. Tiettyä ainetta tai seosta koskevat turvallisuus-, terveys- ja ympäristösäännökset tai -lainsäädäntö

EU-lainsäädäntö Asetuksen (EY) N: o 1907/2006 Euroopan parlamentin ja neuvoston 18. joulukuuta 2006, kemikaalien rekisteröinnistä, arvioinnista, lupamenettelyistä ja rajoituksista (REACH) (muutettu).
Asetuksen (EY) N: o 1272/2008 Euroopan parlamentin ja neuvoston 16 päivänä joulukuuta 2008 seosten luokituksista, merkinnöistä ja pakkaamisesta (muutettu).
Komission asetus (EU) N: o 2015/830 28. toukokuuta 2015.
Tuote voi vaikuttaa SEVESO varastointi määräyksiä.

Seveso-direktiivi - Suuronnettomuuksien hallinta P5c E1

15.2. Kemikaaliturvallisuusarviointi

Kemikaalin turvallisuusselvitystä ei ole suoritettu.

Listaukset

EU (EINECS/ELINCS):

Kaikki ainesosat on listattu tai vapautettu.

Kanada (DSL/NDSL):

Kaikki ainesosat on listattu tai vapautettu.

Yhdysvallat (TSCA):

Kaikki ainesosat on listattu tai vapautettu.

Australia (AICS):

Kaikki ainesosat on listattu tai vapautettu.

Korea (KECI):

Ei listattu.

Kiina (IECSC):

Kaikki ainesosat on listattu tai vapautettu.

Filippiinit (PICCS):

Kaikki ainesosat on listattu tai vapautettu.

KOHTA 16: Muut tiedot

ORGANIC FRANKINCENSE OIL NEGLECTA

Käyttöturvallisuustiedotteessa käytetyt lyhenteet	ATE: Välittömän Myrkyllisyyden Estimaatit. ADR: Eurooppalainen sopimus vaarallisten tavaroiden kansainvälisistä tiekuljetuksista. ADN: Eurooppalainen sopimus vaarallisten tavaroiden kansainvälisistä sisävesikuljetuksista. CAS: Chemical Abstracts Service. DNEL: Johdettu vaikutukseton taso. IATA: Kansainvälinen ilmakuljetusliitto. IMDG: Vaarallisten aineiden kansainvälinen merikuljetussäännöstö. Kow: Jakautumiskerroin oktanoli/vesi. LC50: Tappava pitoisuus 50 prosentille testipopulaatiossa. LD50: Tappava annos 50 prosentille testipopulaatiossa (mediaani tappava annos). PBT: Hitaasti hajoava, biokertyvä ja myrkyllinen aine. PNEC: Arvioitu vaikutukseton pitoisuus. REACH: Kemikaalien rekisteröinti, arviointi, lupamenettelyt ja rajoitukset Asetus (EY) N:o 1907/2006. RID: Vaarallisten aineiden kansainvälisiä rautatiekuljetuksia koskeva ohjesääntö. vPvB: Hyvin hitaasti hajoava ja erittäin voimakkaasti biokertyvä. IARC: International Agency for Research on Cancer. MARPOL 73/78: Vuonna 1973 tehty kansainvälinen yleissopimus aluksista aiheutuvan meren pilaantumisen ehkäisemisestä, liite II, sellaisena kuin se on muutettuna siihen liittyvällä vuoden 1978 pöytäkirjalla. cATpE: Muunnettu välittömän myrkyllisyyden piste-estimaatti. BCF: Biokertyvyystekijä. BOD: Biokemiallinen hapenkulutus. EC ₅₀ : Aineen vaikuttava pitoisuus, jossa 50 prosentille koe-elioistä aiheutuu vaikutuksia. LOAEC: Alhaisin havaittavan haittavaikutuksen aiheuttava pitoisuus. LOAEL: Alhaisin havaittavan haittavaikutuksen aiheuttava taso. NOAEC: Pitoisuus, joka ei aiheuta havaittavaa haittavaikutusta. NOAEL: Taso, joka ei aiheuta havaittavaa haittavaikutusta. NOEC: Pitoisuus, joka ei aiheuta havaittavaa vaikutusta. LOEC: Alhaisin havaittavan vaikutuksen aiheuttava pitoisuus. DMEL: Johdettu vähimmäisvaikutustaso. EL50: altistumisen raja 50 hPa: Hektopaskal LL50: Lethal Loading viisikymmentä OECD: Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen POW: OC talk OL-vesi jakaantumiskerroin SCBA: omavarainen hengityslaitte STP: Jätevedenpuhdistamo VOC: haihtuvat orgaaniset yhdisteet
Luokituksen lyhenteet	Acute Tox. = Välitön myrkyllisyys Aquatic Acute = Haitallista vesielioille (välitön) Aquatic Chronic = Haitallista vesielioille (pitkäaikainen)
Kirjallisuusviitteet ja tietolähteet	Toimittajan tiedot.
Version kommentit	HUOM: Viivat marginaalissa osoittavat merkittävää muutosta edellisestä versiosta.
Viimeinen muutospäivä	30.5.2023
Versionumero	2.000
Edellinen päivämäärä	9.12.2020
KTT numero	55761
KTT status	Hyväksytty.

ORGANIC FRANKINCENSE OIL NEGLECTA

Täydelliset vaaralausekkeet	H226 Syttyvä neste ja höyry. H302 Haitallista nieltynä. H304 Voi olla tappavaa nieltynä ja joutuessaan hengitysteihin. H315 Ärsyttää ihoa. H317 Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion. H319 Ärsyttää voimakkaasti silmiä. H400 Erittäin myrkyllistä vesielioille. H410 Erittäin myrkyllistä vesielioille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia.
Allekirjoitus	Jitendra Panchal

Tämä tieto koskee vain mainittua tuotetta, eikä välttämättä pidä paikkaansa, jos tuotetta käytetään yhdessä muiden aineiden kanssa tai muussa toiminnassa. Tieto on tämän hetken yrityksen parhaan tietämyksen ja käsityksen mukainen. Yhtiömme ei kuitenkaan ota takuuta sen oikeellisuudesta, luotettavuudesta tai täydellisyydestä. On käyttäjän vastuulla määrittää tietojen sopivuus tiettyyn käyttötarkoitukseen.



Altistumisskenaario Manufacture of substance

Altistumisskenaarion identiteetti

Tuotenimi	(R)-P-MENTHA-1,8-DIENE
REACH rekisteröintinumero	01-2119529223-47-XXXX
CAS-nro	5989-27-5
EY-nro	227-813-5
EU-indeksinumero	601-029-00-7
Toimittaja	Univar Solutions Oy Äyritie 12 01510 Vantaa Finland +358 (0)9-350 86 50 +358 (0)9-350 86 550 SDS.EMEA@univarsolutions.com

1. Altistumisskenaarion otsikko

Päänimeke	Manufacture of substance
Työstöala	Aineen valmistus tai käyttö prosessikemikaali tai uuttamisaine. Kattaa kierrätyksen/talteenoton, kuljetuksen, varastoinnin, huollon ja lastauksen (mukaan lukien meri-/sisävesialukset, maantie-/rautatiekuljetukset ja bulkkisäiliöt), näytteenotto ja siihen liittyvät laboratoriotyöt.
Pääsektori	SU3 Teolliset käytöt:

Ympäristö

Ympäristöpäästöluokat [ERC] ERC1 Aineen valmistus

Työntekijä

Prosessikategoriat

PROC1 Kemiallinen tuotanto tai jalostus suljetussa prosessissa, jossa altistuminen ei ole todennäköistä, tai prosessit vastaavissa eristysolosuhteissa

PROC2 Kemiallinen tuotanto tai jalostus suljetussa jatkuvassa prosessissa, jossa esiintyy satunnaista hallittua altistumista, tai prosesseissa, joissa eristysolosuhteet ovat vastaavat

PROC3 Valmistus tai sekoitus kemianteollisuuden suljetuissa panosprosesseissa, joissa esiintyy satunnaista hallittua altistumista, tai prosessissa, jossa eristysolosuhteet ovat vastaavat

PROC4 Kemiallinen tuotanto, jossa on altistumisen mahdollisuus

PROC8b Aineen tai seoksen siirtäminen (panostus/tyhjennys) erillisissä tiloissa

PROC15 Käyttö laboratorioaineena

2. Muita käyttöehtoja, jotka vaikuttavat altistumiseen (Teollinen - Ympäristö 1)

Tuotteen ominaisuudet

Olomuoto Nestemäinen

Manufacture of substance

höyrynpaine Höyrynpaine 0.5 - 10 kPa STP.

Pitoisuustiedot Kattaa pitoisuudet saakka 100 %.

käytetyt määrät

Vuosittainen käyttömäärä EU:ssa: 5400 tonnes
EU-tonnimäärän alueittain käytetty osuus: 1
Alueellinen käyttömäärä (tonnes/vuosi): 5400
Alueellisen tonnimäärän paikallisesti käytetty osuus: 1
Suurin päivittäinen tonnisto alueella: 14795 kg/päivä

alueen vuosittainen tonnimäärä (tonnia/vuosi): 5400

Käytön tiheys ja kesto

Jatkuvat päästöt.
Päästöpäivät: 365 päivät/vuotta

Muut käyttöolosuhteet, jotka koskevat ympäristön altistumista

Päästökerroin - ilma Päästökerroin ilmaan: 5%

Päästökerroin - vesi Päästökäytöt jäteveden prosessista (päästöt alussa ennen riskinhallintatoimenpiteitä):6%

Päästökerroin - maaperä Päästökäytöt maaperään prosessista (päästöt alussa ennen riskinhallintatoimenpiteitä):
0.01%

Ympäristötekijät, joihin riskinhallinta ei vaikuta

Laimentaminen Imevän pintaveden virtanopeus: 18000 m³/päivä
Paikallinen makean veden laimennuskerroin:10
Paikallinen meriveden laimennuskerroin:100

Riskinhallintatoimenpiteet

Jätevesipuhdistamon tyyppi Kommunali STP

Tiedot jätevedenpuhdistamosta (STP) oletettu pienpuhdistamojen jäteveden virtaus : 2000 m³/päivä
Arvioitu aineen poistuminen jätevedestä talousjätevesipuhdistuksen kautta : 99.8%

Ehdot ja toimenpiteet liittyen hävitettäväksi tarkoitetun jätteen ulkoiseen käsittelyyn

Jätteidenkäsittely Ulkoinen jätteiden käsittely ja hävittäminen ottaen huomioon kyseiset paikalliset ja/tai kansalliset määräykset.

Ehdot ja toimenpiteet liittyen jätteen ulkoiseen hyödyntämiseen

Talteenottomenetelmä ulkoinen jätteiden vastaanotto ja sen uudelleen käyttö ottaen huomioon paikalliset ja/tai kansalliset määräykset.

2. Muita käyttöehtoja, jotka vaikuttavat altistumiseen (Työntekijät - Terveys 1)

Tuotteen ominaisuudet

Olomuoto Nestemäinen

höyrynpaine Höyrynpaine 0.5 - 10 kPa STP.

Käytön tiheys ja kesto

Kattaa päivittäisen altistumisen saakka 8 tuntia (ellei toisin ilmoitettu).

muut käyttöolosuhteet, joilla on vaikutusta työntekijän altistumiseen

Lämpötila Oletetaan, että <100°C:n lämpötilan vallitessa on aktiiviteetteja ja menetelmiä.

Manufacture of substance

Ilmanvaihtokerroin Varmista hyvä yleinen ilmanvaihto (vähintään 3 - 5 ilmanvaihtoa per tunti).

Tekniset olosuhteet ja toimenpiteet prosessitasolla (lähde) päästöjen estämiseksi

Tekniset suojatoimenpiteet PROC2 Kemiallinen tuotanto tai jalostus suljetussa jatkuvassa prosessissa, jossa esiintyy satunnaista hallittua altistumista, tai prosesseissa, joissa eristysolosuhteet ovat vastaavat PROC3 Valmistus tai sekoitus kemianteollisuuden suljetuissa panosprosesseissa, joissa esiintyy satunnaista hallittua altistumista, tai prosessissa, jossa eristysolosuhteet ovat vastaavat PROC4 Kemiallinen tuotanto, jossa on altistumisen mahdollisuus Varmista emissiolähteen sisältyvyys.

Hallinnolliset toimenpiteet päästöjen ja altistumisen välttämiseksi/rajoittamiseksi

Hallinnolliset toimenpiteet PROC15 Käyttö laboratorioaineena PROC8b Aineen tai seoksen siirtäminen (panostus/tyhjennys) erillisissä tiloissa Laitteen puhdistus ja huolto Vältä työvaiheen suorittamista yli 1 tunti kerrallaan.
PROC2 Kemiallinen tuotanto tai jalostus suljetussa jatkuvassa prosessissa, jossa esiintyy satunnaista hallittua altistumista, tai prosesseissa, joissa eristysolosuhteet ovat vastaavat PROC3 Valmistus tai sekoitus kemianteollisuuden suljetuissa panosprosesseissa, joissa esiintyy satunnaista hallittua altistumista, tai prosessissa, jossa eristysolosuhteet ovat vastaavat PROC8b Aineen tai seoksen siirtäminen (panostus/tyhjennys) erillisissä tiloissa Näytteenotto Vältä työvaiheen suorittamista yli 15 minuuttia kerrallaan.

Riskinhallintatoimenpiteet

käytä soveltuvia silmäsuojaimia ja käsineitä.

3. arvio altistumisesta (Ympäristö 1)

Arviointimenetelmä Käytetty ECETOC TRA-mallia.

ympäristön altistuminen makea vesi: Altistuminen 0.00247 mg/l, PNEC 0.0054 mg/l, RCR 0.457
makean veden sedimentti: Altistuminen 0.605 mg/kg, PNEC 1.322 mg/kg, RCR 0.458
merivesi: Altistuminen 0.000245 mg/l, PNEC 0.00054 mg/l, RCR 0.454
meriveden sakka: Altistuminen 0.06 mg/kg, PNEC 0.1322 mg/kg, RCR 0.455
maaperä: Altistuminen 0.248 mg/kg, PNEC 0.262 mg/kg, RCR 0.947
STP: Altistuminen 0.0236 mg/l, PNEC 1.8 mg/l, RCR 0.0131

4. Ohjeet altistumisskenaarion soveltuvuuden tarkistamiseksi (Ympäristö 1)

ohjeet pohjautuvat oletettuihin käyttöolosuhteisiin, joiden ei tarvitse olla sovellettavissa kaikkialla; siksi sopivien riskienhallintatoimenpiteiden määrittämiseksi voidaan tarvita skaalausta. Ilmalle vaadittu erotustehokkuus voidaan saavuttaa käyttäen paikan päällä olevaa teknologiaa, joko yksinään tai yhdistelmänä. Jätevedelle vaadittu erotustehokkuus voidaan saavuttaa käyttäen paikan päällä olevaa tai vierasta teknologiaa, joko yksinään tai yhdistelmänä.

3. arvio altistumisesta (Terveys 1)

Arviointimenetelmä Käytetty ECETOC TRA-mallia.

Manufacture of substance

Altistuminen

PROC1 Kemiallinen tuotanto tai jalostus suljetussa prosessissa, jossa altistuminen ei ole todennäköistä, tai prosessit vastaavissa eristysolosuhteissa

Työntekijä - dermaali : altistuminen 0.025 mg/cm², DNEL 0.222 mg/cm², RCR 0.113

Työntekijä - inhalatiivinen : altistuminen 0.01 mg/m³, DNEL 33.3 mg/m³, RCR 0.0003

PROC2 Kemiallinen tuotanto tai jalostus suljetussa jatkuvassa prosessissa, jossa esiintyy satunnaista hallittua altistumista, tai prosesseissa, joissa eristysolosuhteet ovat vastaavat

Työntekijä - dermaali : altistuminen 0.1 mg/cm², DNEL 0.222 mg/cm², RCR 0.450

Työntekijä - inhalatiivinen : altistuminen 1.7 mg/m³, DNEL 33.3 mg/m³, RCR 0.0511

PROC3 Valmistus tai sekoitus kemianteollisuuden suljetuissa panosprosesseissa, joissa esiintyy satunnaista hallittua altistumista, tai prosessissa, jossa eristysolosuhteet ovat vastaavat

Työntekijä - dermaali : altistuminen 0.025 mg/cm², DNEL 0.222 mg/cm², RCR 0.113

Työntekijä - inhalatiivinen : altistuminen 1.7 mg/m³, DNEL 33.3 mg/m³, RCR 0.0511

PROC4 Kemiallinen tuotanto, jossa on altistumisen mahdollisuus

Työntekijä - dermaali : altistuminen 0.1 mg/cm², DNEL 0.222 mg/cm², RCR 0.450

Työntekijä - inhalatiivinen : altistuminen 3.4 mg/m³, DNEL 33.3 mg/m³, RCR 0.102

PROC8b Aineen tai seoksen siirtäminen (panostus/tyhjennys) erillisissä tiloissa

Työntekijä - dermaali : altistuminen 0.1 mg/cm², DNEL 0.222 mg/cm², RCR 0.450

Työntekijä - inhalatiivinen : altistuminen 0.7 mg/m³, DNEL 33.3 mg/m³, RCR 0.0210

PROC15 Käyttö laboratorioaineena

Työntekijä - dermaali : altistuminen 0.025 mg/cm², DNEL 0.222 mg/cm², RCR 0.113

Työntekijä - inhalatiivinen : altistuminen 0.7 mg/m³, DNEL 33.3 mg/m³, RCR 0.0210

4. Ohjeet altistumisskenaarion soveltuvuuden tarkistamiseksi (Terveys 1)

odotettavissa oleva altistuminen ei ylitä DNEL/DMEL-arvoja, jos kohdassa 2 mainittuja riskinhallintatoimenpiteitä/käyttöehtoja noudatetaan. Jos muita riskinhallintatoimenpiteitä/käyttöehtoja sovelletaan, tulisi käyttäjien varmistaa, että riskit rajoitetaan vähintään samalle tasolle.



Altistumisskenaario Use as an intermediate

Altistumisskenaarion identiteetti

Tuotenimi	(R)-P-MENTHA-1,8-DIENE
REACH rekisteröintinumero	01-2119529223-47-XXXX
CAS-nro	5989-27-5
EY-nro	227-813-5
EU-indeksinumero	601-029-00-7
Toimittaja	Univar Solutions Oy Äyritie 12 01510 Vantaa Finland +358 (0)9-350 86 50 +358 (0)9-350 86 550 SDS.EMEA@univarsolutions.com

1. Altistumisskenaarion otsikko

Päänimeke	Use as an intermediate
Työstöala	Käyttö väliaineena (ei liity tiukasti valvottuihin olosuhteisiin). kattaa kierrätyksen/hyödyntämisen, materiaalin siirron, varastoinnin ja näytteenoton ja siihen liittyvät laboratorio-, kunnossapito- ja lastaustyöt (mukaan lukien meri-/sisävesialukset, maantie-/rautatiekuljetukset ja bulkkisäiliöt).
Pääsektori	SU3 Teolliset käytöt:
Käyttökategoriat [SU]	SU8 Massakemikaalien (myös öljytuotteiden) valmistus SU9 Hienokemikaalien valmistus

Ympäristö

Ympäristöpäästöluokat [ERC] ERC6a Väli tuotteiden käyttö

Työntekijä

Prosessikategoriat

PROC1 Kemiallinen tuotanto tai jalostus suljetussa prosessissa, jossa altistuminen ei ole todennäköistä, tai prosessit vastaavissa eristysolosuhteissa

PROC2 Kemiallinen tuotanto tai jalostus suljetussa jatkuvassa prosessissa, jossa esiintyy satunnaista hallittua altistumista, tai prosesseissa, joissa eristysolosuhteet ovat vastaavat

PROC3 Valmistus tai sekoitus kemianteollisuuden suljetuissa panosprosesseissa, joissa esiintyy satunnaista hallittua altistumista, tai prosessissa, jossa eristysolosuhteet ovat vastaavat

PROC4 Kemiallinen tuotanto, jossa on altistumisen mahdollisuus

PROC8b Aineen tai seoksen siirtäminen (panostus/tyhjennys) erillisissä tiloissa

PROC15 Käyttö laboratorioaineena

2. Muita käyttöehtoja, jotka vaikuttavat altistumiseen (Teollinen - Ympäristö 1)

Use as an intermediate

Tuotteen ominaisuudet

Olomuoto	Nestemäinen
höyrynpaine	Höyrynpaine 0.5 - 10 kPa STP.
Pitoisuustiedot	Kattaa pitoisuudet saakka 100 %.

käytetyt määrät

Vuosittainen käyttömäärä EU:ssa: 800 tonnes
 EU-tonnimäärän alueittain käytetty osuus: 1
 Alueellinen käyttömäärä (tonnes/vuosi): 800
 Alueellisen tonnimäärän paikallisesti käytetty osuus: 1
 Suurin päivittäinen tonnisto alueella: 2192 kg/päivä
 alueen vuosittainen tonnimäärä (tonnia/vuosi): 800

Käytön tiheys ja kesto

Jatkuvat päästöt.
 Päästöpäivät: 365 päivät/vuotta

Muut käyttöolosuhteet, jotka koskevat ympäristön altistumista

Päästökerroin - ilma	Päästökerroin ilmaan: 5%
Päästökerroin - vesi	Päästöjakeet jäteveteen prosessista (päästöt alussa ennen riskinhallintatoimenpiteitä):2%
Päästökerroin - maaperä	Päästöjakeet maaperään prosessista (päästöt alussa ennen riskinhallintatoimenpiteitä): 0.1%

Ympäristötekijät, joihin riskinhallinta ei vaikuta

Laimentaminen	Imevän pintaveden virtanopeus: 18000 m ³ /päivä Paikallinen makean veden laimennuskerroin:10 Paikallinen meriveden laimennuskerroin:100
---------------	--

Riskinhallintatoimenpiteet

Jätevesipuhdistamon tyyppi	Kommunaali STP
Tiedot jätevedenpuhdistamosta (STP)	oletettu pienpuhdistamojen jäteveden virtaus : 2000 m ³ /päivä Arvioitu aineen poistuminen jätevedestä talousjätevesipuhdistuksen kautta : 99.8%

Ehdot ja toimenpiteet liittyen hävitettäväksi tarkoitettun jätteen ulkoiseen käsittelyyn

Jätteidenkäsittely	Ongelmajätteiden polttaminen Tehokkuus vähintään 90% Ulkoinen jätteiden käsittely ja hävittäminen ottaen huomioon kyseiset paikalliset ja/tai kansalliset määräykset.
--------------------	--

Ehdot ja toimenpiteet liittyen jätteen ulkoiseen hyödyntämiseen

Talteenottomenetelmä	ulkoinen jätteiden vastaanotto ja sen uudelleen käyttö ottaen huomioon paikalliset ja/tai kansalliset määräykset.
----------------------	---

2. Muita käyttöehtoja, jotka vaikuttavat altistumiseen (Työntekijät - Terveys 1)

Tuotteen ominaisuudet

Olomuoto	Nestemäinen
höyrynpaine	Höyrynpaine 0.5 - 10 kPa STP.

Käytön tiheys ja kesto

Kattaa päivittäisen altistumisen saakka 8 tuntia (ellei toisin ilmoitettu).

muut käyttöolosuhteet, joilla on vaikutusta työntekijän altistumiseen

Use as an intermediate

Lämpötila Oletetaan, että <100°C:n lämpötilan vallitessa on aktiiviteetteja ja menetelmiä.

Ilmanvaihtokerroin Varmista hyvä yleinen ilmanvaihto (vähintään 3 - 5 ilmanvaihtoa per tunti).

Tekniset olosuhteet ja toimenpiteet prosessitasolla (lähde) päästöjen estämiseksi

Tekniset suojatoimenpiteet PROC2 Kemiallinen tuotanto tai jalostus suljetussa jatkuvassa prosessissa, jossa esiintyy satunnaista hallittua altistumista, tai prosesseissa, joissa eristysolosuhteet ovat vastaavat PROC3 Valmistus tai sekoitus kemianteollisuuden suljetuissa panosprosesseissa, joissa esiintyy satunnaista hallittua altistumista, tai prosessissa, jossa eristysolosuhteet ovat vastaavat PROC4 Kemiallinen tuotanto, jossa on altistumisen mahdollisuus Varmista emissiolähteen sisältyvyys.

Hallinnolliset toimenpiteet päästöjen ja altistumisen välttämiseksi/rajoittamiseksi

Hallinnolliset toimenpiteet PROC15 Käyttö laboratorioaineena PROC8b Aineen tai seoksen siirtäminen (panostus/tyhjennys) erillisissä tiloissa Laitteen puhdistus ja huolto Vältä työvaiheen suorittamista yli 1 tunti kerrallaan.
PROC2 Kemiallinen tuotanto tai jalostus suljetussa jatkuvassa prosessissa, jossa esiintyy satunnaista hallittua altistumista, tai prosesseissa, joissa eristysolosuhteet ovat vastaavat PROC3 Valmistus tai sekoitus kemianteollisuuden suljetuissa panosprosesseissa, joissa esiintyy satunnaista hallittua altistumista, tai prosessissa, jossa eristysolosuhteet ovat vastaavat PROC8b Aineen tai seoksen siirtäminen (panostus/tyhjennys) erillisissä tiloissa Näytteenotto Vältä työvaiheen suorittamista yli 15 minuuttia kerrallaan.

Riskinhallintatoimenpiteet

käytä soveltuvia silmäsuojaimia ja käsineitä.

3. arvio altistumisesta (Ympäristö 1)

Arviointimenetelmä Käytetty ECETOC TRA-mallia.

ympäristön altistuminen makea vesi: Altistuminen 0.00244 mg/l, PNEC 0.0054 mg/l, RCR 0.452
makean veden sedimentti: Altistuminen 0.597 mg/kg, PNEC 1.322 mg/kg, RCR 0.453
merivesi: Altistuminen 0.000242 mg/l, PNEC 0.00054 mg/l, RCR 0.448
meriveden sakka: Altistuminen 0.593 mg/kg, PNEC 0.1322 mg/kg, RCR 0.449
maaperä: Altistuminen 0.229 mg/kg, PNEC 0.262 mg/kg, RCR 0.873
STP: Altistuminen 0.0233 mg/l, PNEC 1.8 mg/l, RCR 0.013

4. Ohjeet altistumisskenaarion soveltuvuuden tarkistamiseksi (Ympäristö 1)

ohjeet pohjautuvat oletettuihin käyttöolosuhteisiin, joiden ei tarvitse olla sovellettavissa kaikkialla; siksi sopivien riskienhallintatoimenpiteiden määrittämiseksi voidaan tarvita skaalausta. Ilmalle vaadittu erotustehokkuus voidaan saavuttaa käyttäen paikan päällä olevaa teknologiaa, joko yksinään tai yhdistelmänä. Jätevedelle vaadittu erotustehokkuus voidaan saavuttaa käyttäen paikan päällä olevaa tai vierasta teknologiaa, joko yksinään tai yhdistelmänä.

3. arvio altistumisesta (Terveys 1)

Arviointimenetelmä Käytetty ECETOC TRA-mallia.

Use as an intermediate

Altistuminen

PROC1 Kemiallinen tuotanto tai jalostus suljetussa prosessissa, jossa altistuminen ei ole todennäköistä, tai prosessit vastaavissa eristysolosuhteissa

Työntekijä - dermaali : altistuminen 0.025 mg/cm², DNEL 0.222 mg/cm², RCR 0.113

Työntekijä - inhalatiivinen : altistuminen 0.01 mg/m³, DNEL 33.3 mg/m³, RCR 0.0003

PROC2 Kemiallinen tuotanto tai jalostus suljetussa jatkuvassa prosessissa, jossa esiintyy satunnaista hallittua altistumista, tai prosesseissa, joissa eristysolosuhteet ovat vastaavat

Työntekijä - dermaali : altistuminen 0.1 mg/cm², DNEL 0.222 mg/cm², RCR 0.450

Työntekijä - inhalatiivinen : altistuminen 17 mg/m³, DNEL 33.3 mg/m³, RCR 0.511

PROC3 Valmistus tai sekoitus kemianteollisuuden suljetuissa panosprosesseissa, joissa esiintyy satunnaista hallittua altistumista, tai prosessissa, jossa eristysolosuhteet ovat vastaavat

Työntekijä - dermaali : altistuminen 0.025 mg/cm², DNEL 0.222 mg/cm², RCR 0.113

Työntekijä - inhalatiivinen : altistuminen 17 mg/m³, DNEL 33.3 mg/m³, RCR 0.511

PROC4 Kemiallinen tuotanto, jossa on altistumisen mahdollisuus

Työntekijä - dermaali : altistuminen 0.1 mg/cm², DNEL 0.222 mg/cm², RCR 0.450

Työntekijä - inhalatiivinen : altistuminen 3.4 mg/m³, DNEL 33.3 mg/m³, RCR 0.102

PROC8b Aineen tai seoksen siirtäminen (panostus/tyhjennys) erillisissä tiloissa

Työntekijä - dermaali : altistuminen 0.1 mg/cm², DNEL 0.222 mg/cm², RCR 0.450

Työntekijä - inhalatiivinen : altistuminen 0.7 mg/m³, DNEL 33.3 mg/m³, RCR 0.0210

PROC15 Käyttö laboratorioaineena

Työntekijä - dermaali : altistuminen 0.025 mg/cm², DNEL 0.222 mg/cm², RCR 0.113

Työntekijä - inhalatiivinen : altistuminen 0.7 mg/m³, DNEL 33.3 mg/m³, RCR 0.0210

4. Ohjeet altistumisskenaarion soveltuvuuden tarkistamiseksi (Terveys 1)

odotettavissa oleva altistuminen ei ylitä DNEL/DMEL-arvoja, jos kohdassa 2 mainittuja riskinhallintatoimenpiteitä/käyttöehtoja noudatetaan. Jos muita riskinhallintatoimenpiteitä/käyttöehtoja sovelletaan, tulisi käyttäjien varmistaa, että riskit rajoitetaan vähintään samalle tasolle.



Altistumisskenaario Use as monomer

Altistumisskenaarion identiteetti

Tuotenimi	(R)-P-MENTHA-1,8-DIENE
REACH rekisteröintinumero	01-2119529223-47-XXXX
CAS-nro	5989-27-5
EY-nro	227-813-5
EU-indeksinumero	601-029-00-7
Toimittaja	Univar Solutions Oy Äyritie 12 01510 Vantaa Finland +358 (0)9-350 86 50 +358 (0)9-350 86 550 SDS.EMEA@univarsolutions.com

1. Altistumisskenaarion otsikko

Päänimeke	Use as monomer
Työstöala	Polymeerien valmistukseen monomeereistä jatkuvassa toiminnassa sekä jaksoittaisessa menetelmässä, sisältäen tuotanto, kierrätys ja talteenotto, kaasunpoisto, jätehuolto, reaktorin huolto ja spontaani tuotteenmuodostus (eli prolongointi, pelletointi, tuotteen kaasunpoisto).
Pääsektori	SU3 Teolliset käytöt:
Käyttökategoriat [SU]	SU8 Massakemikaalien (myös öljytuotteiden) valmistus SU9 Hienokemikaalien valmistus

Ympäristö

Ympäristöpäästöluokat [ERC]	ERC6c Monomeerien käyttö polymerointiprosesseissa teollisuustoimipaikassa (sisällyttäminen esineeseen tai sen päälle tai ei sisällyttämistä esineeseen tai sen päälle)
-----------------------------	--

Työntekijä

Prosessikategoriat	PROC1 Kemiallinen tuotanto tai jalostus suljetussa prosessissa, jossa altistuminen ei ole todennäköistä, tai prosessit vastaavissa eristysolosuhteissa PROC2 Kemiallinen tuotanto tai jalostus suljetussa jatkuvassa prosessissa, jossa esiintyy satunnaista hallittua altistumista, tai prosesseissa, joissa eristysolosuhteet ovat vastaavat PROC3 Valmistus tai sekoitus kemianteollisuuden suljetuissa panosprosesseissa, joissa esiintyy satunnaista hallittua altistumista, tai prosessissa, jossa eristysolosuhteet ovat vastaavat PROC4 Kemiallinen tuotanto, jossa on altistumisen mahdollisuus PROC8b Aineen tai seoksen siirtäminen (panostus/tyhjennys) erillisissä tiloissa PROC15 Käyttö laboratorioaineena
--------------------	--

2. Muita käyttöehtoja, jotka vaikuttavat altistumiseen (Teollinen - Ympäristö 1)

Use as monomer

Tuotteen ominaisuudet

Olomuoto	Nestemäinen
höyrynpaine	Höyrynpaine 0.5 - 10 kPa STP.
Pitoisuustiedot	Kattaa pitoisuudet saakka 100 %.

käytetyt määrät

Vuosittainen käyttömäärä EU:ssa: 5000 tonnes
 EU-tonnimäärän alueittain käytetty osuus: 1
 Alueellinen käyttömäärä (tonnes/vuosi): 5000
 Alueellisen tonnimäärän paikallisesti käytetty osuus: 1
 Suurin päivittäinen tonnisto alueella: 13699 kg/päivä
 alueen vuosittainen tonnimäärä (tonnia/vuosi): 5000

Käytön tiheys ja kesto

Jatkuvat päästöt.
 Päästöpäivät: 365 päivät/vuotta

Muut käyttöolosuhteet, jotka koskevat ympäristön altistumista

Päästökerroin - ilma	Päästökerroin ilmaan: 5%
Päästökerroin - vesi	Päästöjakeet jäteveteen prosessista (päästöt alussa ennen riskinhallintatoimenpiteitä):5%
Päästökerroin - maaperä	Päästöjakeet maaperään prosessista (päästöt alussa ennen riskinhallintatoimenpiteitä): 0%

Ympäristötekijät, joihin riskinhallinta ei vaikuta

Laimentaminen	Imevän pintaveden virtanopeus: 18000 m ³ /päivä Paikallinen makean veden laimennuskerroin:10 Paikallinen meriveden laimennuskerroin:100
---------------	--

Riskinhallintatoimenpiteet

Jätevesipuhdistamon tyyppi	Kommunaali STP
Tiedot jätevedenpuhdistamosta (STP)	oletettu pienpuhdistamojen jäteveden virtaus : 2000 m ³ /päivä Arvioitu aineen poistuminen jätevedestä talousjätevesipuhdistuksen kautta : 99.8%

Ehdot ja toimenpiteet liittyen hävitettäväksi tarkoitettun jätteen ulkoiseen käsittelyyn

Jätteidenkäsittely	Ongelmajätteiden polttaminen Tehokkuus vähintään 90% Ulkoinen jätteiden käsittely ja hävittäminen ottaen huomioon kyseiset paikalliset ja/tai kansalliset määräykset.
--------------------	--

Ehdot ja toimenpiteet liittyen jätteen ulkoiseen hyödyntämiseen

Talteenottomenetelmä	ulkoinen jätteiden vastaanotto ja sen uudelleen käyttö ottaen huomioon paikalliset ja/tai kansalliset määräykset.
----------------------	---

2. Muita käyttöehtoja, jotka vaikuttavat altistumiseen (Työntekijät - Terveys 1)

Tuotteen ominaisuudet

Olomuoto	Nestemäinen
höyrynpaine	Höyrynpaine 0.5 - 10 kPa STP.

Käytön tiheys ja kesto

Kattaa päivittäisen altistumisen saakka 8 tuntia (ellei toisin ilmoitettu).

muut käyttöolosuhteet, joilla on vaikutusta työntekijän altistumiseen

Use as monomer

Lämpötila Oletetaan, että 100°Cn lämpötilan vallitessa on aktiiviteetteja ja menetelmiä.

Ilmanvaihtokerroin Varmista hyvä yleinen ilmanvaihto (vähintään 3 - 5 ilmanvaihtoa per tunti).

Tekniset olosuhteet ja toimenpiteet prosessitasolla (lähde) päästöjen estämiseksi

Tekniset suojatoimenpiteet PROC2 Kemiallinen tuotanto tai jalostus suljetussa jatkuvassa prosessissa, jossa esiintyy satunnaista hallittua altistumista, tai prosesseissa, joissa eristysolosuhteet ovat vastaavat PROC3 Valmistus tai sekoitus kemianteollisuuden suljetuissa panosprosesseissa, joissa esiintyy satunnaista hallittua altistumista, tai prosessissa, jossa eristysolosuhteet ovat vastaavat PROC4 Kemiallinen tuotanto, jossa on altistumisen mahdollisuus Varmista emissiolähteen sisältyvyys.

Hallinnolliset toimenpiteet päästöjen ja altistumisen välttämiseksi/rajoittamiseksi

Hallinnolliset toimenpiteet PROC15 Käyttö laboratorioaineena PROC8b Aineen tai seoksen siirtäminen (panostus/tyhjennys) erillisissä tiloissa Laitteen puhdistus ja huolto Vältä työvaiheen suorittamista yli 1 tunti kerrallaan.
PROC2 Kemiallinen tuotanto tai jalostus suljetussa jatkuvassa prosessissa, jossa esiintyy satunnaista hallittua altistumista, tai prosesseissa, joissa eristysolosuhteet ovat vastaavat PROC3 Valmistus tai sekoitus kemianteollisuuden suljetuissa panosprosesseissa, joissa esiintyy satunnaista hallittua altistumista, tai prosessissa, jossa eristysolosuhteet ovat vastaavat PROC8b Aineen tai seoksen siirtäminen (panostus/tyhjennys) erillisissä tiloissa Näytteenotto Vältä työvaiheen suorittamista yli 15 minuuttia kerrallaan.

Riskinhallintatoimenpiteet

käytä soveltuvia silmäsuojaimia ja käsineitä.

3. arvio altistumisesta (Ympäristö 1)

Arviointimenetelmä Käytetty ECETOC TRA-mallia.

ympäristön altistuminen makea vesi: Altistuminen 0.00244 mg/l, PNEC 0.0054 mg/l, RCR 0.452
makean veden sedimentti: Altistuminen 0.597 mg/kg, PNEC 1.322 mg/kg, RCR 0.453
merivesi: Altistuminen 0.000242 mg/l, PNEC 0.00054 mg/l, RCR 0.448
meriveden sakka: Altistuminen 0.593 mg/kg, PNEC 0.1322 mg/kg, RCR 0.449
maaperä: Altistuminen 0.229 mg/kg, PNEC 0.262 mg/kg, RCR 0.873
STP: Altistuminen 0.0233 mg/l, PNEC 1.8 mg/l, RCR 0.013

4. Ohjeet altistumiskenaarion soveltuvuuden tarkistamiseksi (Ympäristö 1)

ohjeet pohjautuvat oletettuihin käyttöolosuhteisiin, joiden ei tarvitse olla sovellettavissa kaikkialla; siksi sopivien riskienhallintatoimenpiteiden määrittämiseksi voidaan tarvita skaalausta. Ilmalle vaadittu erotustehokkuus voidaan saavuttaa käyttäen paikan päällä olevaa teknologiaa, joko yksinään tai yhdistelmänä. Jätevedelle vaadittu erotustehokkuus voidaan saavuttaa käyttäen paikan päällä olevaa tai vierasta teknologiaa, joko yksinään tai yhdistelmänä.

3. arvio altistumisesta (Terveys 1)

Arviointimenetelmä Käytetty ECETOC TRA-mallia.

Use as monomer

Altistuminen

PROC1 Kemiallinen tuotanto tai jalostus suljetussa prosessissa, jossa altistuminen ei ole todennäköistä, tai prosessit vastaavissa eristysolosuhteissa

Työntekijä - dermaali : altistuminen 0.025 mg/cm², DNEL 0.222 mg/cm², RCR 0.113

Työntekijä - inhalatiivinen : altistuminen 0.01 mg/m³, DNEL 33.3 mg/m³, RCR 0.0003

PROC2 Kemiallinen tuotanto tai jalostus suljetussa jatkuvassa prosessissa, jossa esiintyy satunnaista hallittua altistumista, tai prosesseissa, joissa eristysolosuhteet ovat vastaavat

Työntekijä - dermaali : altistuminen 0.1 mg/cm², DNEL 0.222 mg/cm², RCR 0.450

Työntekijä - inhalatiivinen : altistuminen 17 mg/m³, DNEL 33.3 mg/m³, RCR 0.511

PROC3 Valmistus tai sekoitus kemianteollisuuden suljetuissa panosprosesseissa, joissa esiintyy satunnaista hallittua altistumista, tai prosessissa, jossa eristysolosuhteet ovat vastaavat

Työntekijä - dermaali : altistuminen 0.025 mg/cm², DNEL 0.222 mg/cm², RCR 0.113

Työntekijä - inhalatiivinen : altistuminen 17 mg/m³, DNEL 33.3 mg/m³, RCR 0.511

PROC4 Kemiallinen tuotanto, jossa on altistumisen mahdollisuus

Työntekijä - dermaali : altistuminen 0.1 mg/cm², DNEL 0.222 mg/cm², RCR 0.450

Työntekijä - inhalatiivinen : altistuminen 3.4 mg/m³, DNEL 33.3 mg/m³, RCR 0.102

PROC8b Aineen tai seoksen siirtäminen (panostus/tyhjennys) erillisissä tiloissa

Työntekijä - dermaali : altistuminen 0.1 mg/cm², DNEL 0.222 mg/cm², RCR 0.450

Työntekijä - inhalatiivinen : altistuminen 0.7 mg/m³, DNEL 33.3 mg/m³, RCR 0.0210

PROC15 Käyttö laboratorioaineena

Työntekijä - dermaali : altistuminen 0.025 mg/cm², DNEL 0.222 mg/cm², RCR 0.113

Työntekijä - inhalatiivinen : altistuminen 0.7 mg/m³, DNEL 33.3 mg/m³, RCR 0.0210

4. Ohjeet altistumisskenaarion soveltuvuuden tarkistamiseksi (Terveys 1)

odotettavissa oleva altistuminen ei ylitä DNEL/DMEL-arvoja, jos kohdassa 2 mainittuja riskinhallintatoimenpiteitä/käyttöehtoja noudatetaan. Jos muita riskinhallintatoimenpiteitä/käyttöehtoja sovelletaan, tulisi käyttäjien varmistaa, että riskit rajoitetaan vähintään samalle tasolle.



Altistumisskenaario Distribution of substance

Altistumisskenaarion identiteetti

Tuotenimi	(R)-P-MENTHA-1,8-DIENE
REACH rekisteröintinumero	01-2119529223-47-XXXX
CAS-nro	5989-27-5
EY-nro	227-813-5
EU-indeksinumero	601-029-00-7
Toimittaja	Univar Solutions Oy Äyritie 12 01510 Vantaa Finland +358 (0)9-350 86 50 +358 (0)9-350 86 550 SDS.EMEA@univarsolutions.com

1. Altistumisskenaarion otsikko

Päänimeke	Distribution of substance
Työstöala	Aineen lastaus (mukaan lukien laiva/proomu- ja maantie/rautatiekuljetukset sekä IBC-kontit) ja uudelleen pakkaaminen (mukaan lukien tynnyrit ja pienpakkaukset) mukaan lukien sen näytteet, varastointi, purkaminen, levittäminen ja niihin liittyvät laboratoriotoinnot.
Pääsektori	SU3 Teolliset käytöt:

Ympäristö

Ympäristöpäästöluokat [ERC] ERC2 Formulointi seoksessa

Työntekijä

Prosessikategoriat

PROC1 Kemiallinen tuotanto tai jalostus suljetussa prosessissa, jossa altistuminen ei ole todennäköistä, tai prosessit vastaavissa eristysolosuhteissa

PROC3 Valmistus tai sekoitus kemianteollisuuden suljetuissa panosprosesseissa, joissa esiintyy satunnaista hallittua altistumista, tai prosessissa, jossa eristysolosuhteet ovat vastaavat

PROC4 Kemiallinen tuotanto, jossa on altistumisen mahdollisuus

PROC5 Sekoittaminen eräprosesseissa

PROC8a Aineen tai seoksen siirtäminen (panostus ja tyhjennys) yleistiloissa

PROC8b Aineen tai seoksen siirtäminen (panostus/tyhjennys) erillisissä tiloissa

PROC9 Aineen tai seoksen siirtäminen pieniin astioihin (erityinen täyttö- ja punnituslinja)

PROC15 Käyttö laboratorioaineena

2. Muita käyttöehtoja, jotka vaikuttavat altistumiseen (Teollinen - Ympäristö 1)

Tuotteen ominaisuudet

Olomuoto Nestemäinen

Distribution of substance

Tekniset olosuhteet ja toimenpiteet prosessitasolla (lähde) päästöjen estämiseksi

Tekniset suojaustoimenpiteet Tyhjennä tai poista aine ennen varusteiden avaamista tai huoltoa.
Jätteiden hävittäminen Yhdisteen aineosuus rajoitetaan 1 %:iin

Hallinnolliset toimenpiteet päästöjen ja altistumisen välttämiseksi/rajoittamiseksi

Hallinnolliset toimenpiteet Vältä tehtävien suorittamista, joihin liittyy altistumista yli 1 tunti.
Näytteenotto Vältä työvaiheen suorittamista yli 15 minuuttia kerrallaan.

Riskinhallintatoimenpiteet

käytä soveltuvia silmäsuojaimia ja käsineitä.
Astioista siirtäminen/kaataminen
manuaalinen
käytä (EN 374 mukaisesti testattuja) kemikaaleilta suojaavia käsineitä ja järjestä työntekijöille peruskoulutus.

3. arvio altistumisesta (Ympäristö 1)

Arviointimenetelmä Käytetty ECETOC TRA-mallia.

ympäristön altistuminen makea vesi: Altistuminen 0.00263 mg/l, PNEC 0.0054 mg/l, RCR 0.486
makean veden sedimentti: Altistuminen 0.643 mg/kg, PNEC 1.322 mg/kg, RCR 0.487
merivesi: Altistuminen 0.000261 mg/l, PNEC 0.00054 mg/l, RCR 0.483
meriveden sakka: Altistuminen 0.0639 mg/kg, PNEC 0.1322 mg/kg, RCR 0.484
maaperä: Altistuminen 0.250 mg/kg, PNEC 0.262 mg/kg, RCR 0.955
STP: Altistuminen 0.00252 mg/l, PNEC 1.8 mg/l, RCR 0.013

4. Ohjeet altistumisskenaarion soveltuvuuden tarkistamiseksi (Ympäristö 1)

ohjeet pohjautuvat oletettuihin käyttöolosuhteisiin, joiden ei tarvitse olla sovellettavissa kaikkialla; siksi sopivien riskienhallintatoimenpiteiden määrittämiseksi voidaan tarvita skaalausta. Ilmalle vaadittu erotustehokkuus voidaan saavuttaa käyttäen paikan päällä olevaa teknologiaa, joko yksinään tai yhdistelmänä. Jätevedelle vaadittu erotustehokkuus voidaan saavuttaa käyttäen paikan päällä olevaa tai vierasta teknologiaa, joko yksinään tai yhdistelmänä.

3. arvio altistumisesta (Terveys 1)

Arviointimenetelmä Käytetty ECETOC TRA-mallia.

Distribution of substance

Altistuminen

PROC1 Kemiallinen tuotanto tai jalostus suljetussa prosessissa, jossa altistuminen ei ole todennäköistä, tai prosessit vastaavissa eristysolosuhteissa

Työntekijä - dermaali : altistuminen 0.028 mg/cm², DNEL 0.222 mg/cm², RCR 0.126

Työntekijä - inhalatiivinen : altistuminen 0.007 mg/m³, DNEL 33.3 mg/m³, RCR 0.00021

PROC3 Valmistus tai sekoitus kemianteollisuuden suljetuissa panosprosesseissa, joissa esiintyy satunnaista hallittua altistumista, tai prosessissa, jossa eristysolosuhteet ovat vastaavat

Työntekijä - dermaali : altistuminen 0.025 mg/cm², DNEL 0.222 mg/cm², RCR 0.113

Työntekijä - inhalatiivinen : altistuminen 0.21 mg/m³, DNEL 33.3 mg/m³, RCR 0.006

PROC4 Kemiallinen tuotanto, jossa on altistumisen mahdollisuus

Työntekijä - dermaali : altistuminen 0.05 mg/cm², DNEL 0.222 mg/cm², RCR 0.225

Työntekijä - inhalatiivinen : altistuminen 0.35 mg/m³, DNEL 33.3 mg/m³, RCR 0.0105

PROC5 Sekoittaminen eräprosesseissa

Työntekijä - dermaali : altistuminen 0.112 mg/cm², DNEL 0.222 mg/cm², RCR 0.504

Työntekijä - inhalatiivinen : altistuminen 3.5 mg/m³, DNEL 33.3 mg/m³, RCR 0.105

PROC8a Aineen tai seoksen siirtäminen (panostus ja tyhjennys) yleistiloissa

Työntekijä - dermaali : altistuminen 0.0448 mg/cm², DNEL 0.222 mg/cm², RCR 0.202

Työntekijä - inhalatiivinen : altistuminen 0.28 mg/m³, DNEL 33.3 mg/m³, RCR 0.0084

PROC8b Aineen tai seoksen siirtäminen (panostus/tyhjennys) erillisissä tiloissa

Työntekijä - dermaali : altistuminen 0.112 mg/cm², DNEL 0.222 mg/cm², RCR 0.504

Työntekijä - inhalatiivinen : altistuminen 0.7 mg/m³, DNEL 33.3 mg/m³, RCR 0.0210

PROC9 Aineen tai seoksen siirtäminen pieniin astioihin (erityinen täyttö- ja punnituslinja)

Työntekijä - dermaali : altistuminen 0.112 mg/cm², DNEL 0.222 mg/cm², RCR 0.504

Työntekijä - inhalatiivinen : altistuminen 3.5 mg/m³, DNEL 33.3 mg/m³, RCR 0.105

PROC15 Käyttö laboratorioaineena

Työntekijä - dermaali : altistuminen 0.028 mg/cm², DNEL 0.222 mg/cm², RCR 0.126

Työntekijä - inhalatiivinen : altistuminen 0.7 mg/m³, DNEL 33.3 mg/m³, RCR 0.0210

4. Ohjeet altistumisskenaarioiden soveltuvuuden tarkistamiseksi (Terveys 1)

odotettavissa oleva altistuminen ei ylitä DNEL/DMEL-arvoja, jos kohdassa 2 mainittuja riskinhallintatoimenpiteitä/käyttöehtoja noudatetaan. Jos muita riskinhallintatoimenpiteitä/käyttöehtoja sovelletaan, tulisi käyttäjien varmistaa, että riskit rajoitetaan vähintään samalle tasolle.



Altistumisskenaario Formulation & (re)packing of substances and mixtures

Altistumisskenaarion identiteetti

Tuotenimi	(R)-P-MENTHA-1,8-DIENE
REACH rekisteröintinumero	01-2119529223-47-XXXX
CAS-nro	5989-27-5
EY-nro	227-813-5
EU-indeksinumero	601-029-00-7
Toimittaja	Univar Solutions Oy Äyritie 12 01510 Vantaa Finland +358 (0)9-350 86 50 +358 (0)9-350 86 550 SDS.EMEA@univarsolutions.com

1. Altistumisskenaarion otsikko

Päänimeke	Formulation & (re)packing of substances and mixtures
Työstöala	aineen ja sen seosten formulointi, pakkaaminen ja uudelleen pakkaaminen erä- tai jatkuvissa prosesseissa, mukaan lukien varastointi, kuljetus, sekoittaminen, tabletointi, puristaminen, rakeistaminen, ekstruusio, pakkaaminen pienessä ja suuressa mittakaava, huollon sekä näytteenoton ja siihen liittyvien laboratoriotointien
Pääsektori	SU3 Teolliset käytöt:

Ympäristö

Ympäristöpäästöluokat [ERC] ERC2 Formulointi seoksessa

Työntekijä

Prosessikategoriat PROC1 Kemiallinen tuotanto tai jalostus suljetussa prosessissa, jossa altistuminen ei ole todennäköistä, tai prosessit vastaavissa eristysolosuhteissa
PROC3 Valmistus tai sekoitus kemianteollisuuden suljetuissa panosprosesseissa, joissa esiintyy satunnaista hallittua altistumista, tai prosessissa, jossa eristysolosuhteet ovat vastaavat
PROC4 Kemiallinen tuotanto, jossa on altistumisen mahdollisuus
PROC5 Sekoittaminen eräprosesseissa
PROC8b Aineen tai seoksen siirtäminen (panostus/tyhjennys) erillisissä tiloissa
PROC15 Käyttö laboratorioaineena

2. Muita käyttöehtoja, jotka vaikuttavat altistumiseen (Teollinen - Ympäristö 1)

Tuotteen ominaisuudet

Olomuoto	Nestemäinen
höyrynpaine	Höyrynpaine 0.5 - 10 kPa STP.

Formulation & (re)packing of substances and mixtures

Pitoisuustiedot Kattaa pitoisuudet saakka 100 %.

käytetyt määrät

Vuosittainen käyttömäärä EU:ssa: 3600 tonnes
 EU-tonnimäärän alueittain käytetty osuus: 1
 Alueellinen käyttömäärä (tonnes/vuosi): 3600
 Alueellisen tonnimäärän paikallisesti käytetty osuus: 1
 Suurin päivittäinen tonnisto alueella: 9638 kg/päivä
 alueen vuosittainen tonnimäärä (tonnia/vuosi): 3600

Käytön tiheys ja kesto

Jatkuvat päästöt.
 Päästöpäivät: 365 päivät/vuotta

Muut käyttöolosuhteet, jotka koskevat ympäristön altistumista

Päästökerroin - ilma Päästökerroin ilmaan: 2.5%
Päästökerroin - vesi Päästäjakeet jätevedeen prosessista (päästöt alussa ennen riskinhallintatoimenpiteitä):2%
Päästökerroin - maaperä Päästäjakeet maaperään prosessista (päästöt alussa ennen riskinhallintatoimenpiteitä): 0.01%

Ympäristötekijät, joihin riskinhallinta ei vaikuta

Laimentaminen Imevän pintaveden virtanopeus: 18000 m³/päivä
 Paikallinen makean veden laimennuskerroin:10
 Paikallinen meriveden laimennuskerroin:100

Riskinhallintatoimenpiteet

Jätevesipuhdistamon tyyppi Kommunali STP
Tiedot jätevedenpuhdistamosta (STP) oletettu pienpuhdistamojen jäteveden virtaus : 2000 m³/päivä
 Arvioitu aineen poistuminen jätevedestä talousjätevesipuhdistuksen kautta : 99.8%

Ehdot ja toimenpiteet liittyen hävitettäväksi tarkoitetun jätteen ulkoiseen käsittelyyn

Jätteidenkäsittely Ulkoinen jätteiden käsittely ja hävittäminen ottaen huomioon kyseiset paikalliset ja/tai kansalliset määräykset.
 Aerobinen biologinen käsittely Tehokkuus vähintään 96%
Jätteiden käsittelyyn liittyvät näkökohdat Ongelmajätteiden polttaminen Tehokkuus vähintään 90%

Ehdot ja toimenpiteet liittyen jätteen ulkoiseen hyödyntämiseen

Talteenottomenetelmä ulkoinen jätteiden vastaanotto ja sen uudelleen käyttö ottaen huomioon paikalliset ja/tai kansalliset määräykset.

2. Muita käyttöehtoja, jotka vaikuttavat altistumiseen (Työntekijät - Terveys 1)

Tuotteen ominaisuudet

Olomuoto Nestemäinen
höyrynpaine Höyrynpaine 0.5 - 10 kPa STP.

Käytön tiheys ja kesto

Kattaa päivittäisen altistumisen saakka 8 tuntia (ellei toisin ilmoitettu).

muut käyttöolosuhteet, joilla on vaikutusta työntekijän altistumiseen

Formulation & (re)packing of substances and mixtures

Lämpötila Oletetaan, että <100°C:n lämpötilan vallitessa on aktiiviteetteja ja menetelmiä.

Ilmanvaihtokerroin Varmista hyvä yleinen ilmanvaihto (vähintään 3 - 5 ilmanvaihtoa per tunti).

Tekniset olosuhteet ja toimenpiteet prosessitasolla (lähde) päästöjen estämiseksi

Tekniset suojaustoimenpiteet Tyhjennä tai poista aine ennen varusteiden avaamista tai huoltoa.
Jätteiden hävittäminen Yhdisteen aineosuus rajoitetaan 1 %:iin

Hallinnolliset toimenpiteet päästöjen ja altistumisen välttämiseksi/rajoittamiseksi

Hallinnolliset toimenpiteet Vältä tehtävien suorittamista, joihin liittyy altistumista yli 1 tunti.
Näytteenotto Vältä työvaiheen suorittamista yli 15 minuuttia kerrallaan.

Riskinhallintatoimenpiteet

käytä soveltuvia silmäsuojaimia ja käsineitä.
PROC5 Sekoittaminen eräprosesseissa
Sekatoiminnot (avoimet järjestelmät)
käytä (EN 374 mukaisesti testattuja) kemikaaleilta suojaavia käsineitä ja järjestä työntekijöille peruskoulutus.

3. arvio altistumisesta (Ympäristö 1)

Arviointimenetelmä Käytetty ECETOC TRA-mallia.

ympäristön altistuminen makea vesi: Altistuminen 0.00263 mg/l, PNEC 0.0054 mg/l, RCR 0.486
makean veden sedimentti: Altistuminen 0.643 mg/kg, PNEC 1.322 mg/kg, RCR 0.487
merivesi: Altistuminen 0.000261 mg/l, PNEC 0.00054 mg/l, RCR 0.483
meriveden sakka: Altistuminen 0.0639 mg/kg, PNEC 0.1322 mg/kg, RCR 0.484
maaperä: Altistuminen 0.250 mg/kg, PNEC 0.262 mg/kg, RCR 0.955
STP: Altistuminen 0.00252 mg/l, PNEC 1.8 mg/l, RCR 0.013

4. Ohjeet altistumisskenaarion soveltuvuuden tarkistamiseksi (Ympäristö 1)

ohjeet pohjautuvat oletettuihin käyttöolosuhteisiin, joiden ei tarvitse olla sovellettavissa kaikkialla; siksi sopivien riskienhallintatoimenpiteiden määrittämiseksi voidaan tarvita skaalausta. Ilmalle vaadittu erotustehokkuus voidaan saavuttaa käyttäen paikan päällä olevaa teknologiaa, joko yksinään tai yhdistelmänä. Jätevedelle vaadittu erotustehokkuus voidaan saavuttaa käyttäen paikan päällä olevaa tai vierasta teknologiaa, joko yksinään tai yhdistelmänä.

3. arvio altistumisesta (Terveys 1)

Arviointimenetelmä Käytetty ECETOC TRA-mallia.

Formulation & (re)packing of substances and mixtures

Altistuminen

PROC1 Kemiallinen tuotanto tai jalostus suljetussa prosessissa, jossa altistuminen ei ole todennäköistä, tai prosessit vastaavissa eristysolosuhteissa

Työntekijä - dermaali : altistuminen 0.025 mg/cm², DNEL 0.222 mg/cm², RCR 0.112

Työntekijä - inhalatiivinen : altistuminen 0.01 mg/m³, DNEL 33.3 mg/m³, RCR 0.0003

PROC2 Kemiallinen tuotanto tai jalostus suljetussa jatkuvassa prosessissa, jossa esiintyy satunnaista hallittua altistumista, tai prosesseissa, joissa eristysolosuhteet ovat vastaavat

Työntekijä - dermaali : altistuminen 0.1 mg/cm², DNEL 0.222 mg/cm², RCR 0.450

Työntekijä - inhalatiivinen : altistuminen 0.7 mg/m³, DNEL 33.3 mg/m³, RCR 0.0210

PROC3 Valmistus tai sekoitus kemianteollisuuden suljetuissa panosprosesseissa, joissa esiintyy satunnaista hallittua altistumista, tai prosessissa, jossa eristysolosuhteet ovat vastaavat

Työntekijä - dermaali : altistuminen 0.025 mg/cm², DNEL 0.222 mg/cm², RCR 0.113

Työntekijä - inhalatiivinen : altistuminen 2 mg/m³, DNEL 33.3 mg/m³, RCR 0.0600

PROC4 Kemiallinen tuotanto, jossa on altistumisen mahdollisuus

Työntekijä - dermaali : altistuminen 0.1 mg/cm², DNEL 0.222 mg/cm², RCR 0.450

Työntekijä - inhalatiivinen : altistuminen 3.5 mg/m³, DNEL 33.3 mg/m³, RCR 0.105

PROC5 Sekoittaminen eräprosesseissa

Työntekijä - dermaali : altistuminen 0.1 mg/cm², DNEL 0.222 mg/cm², RCR 0.450

Työntekijä - inhalatiivinen : altistuminen 3.5 mg/m³, DNEL 33.3 mg/m³, RCR 0.105

PROC8b Aineen tai seoksen siirtäminen (panostus/tyhjennys) erillisissä tiloissa

Työntekijä - dermaali : altistuminen 0.1 mg/cm², DNEL 0.222 mg/cm², RCR 0.450

Työntekijä - inhalatiivinen : altistuminen 0.7 mg/m³, DNEL 33.3 mg/m³, RCR 0.0210

PROC15 Käyttö laboratorioaineena

Työntekijä - dermaali : altistuminen 0.025 mg/cm², DNEL 0.222 mg/cm², RCR 0.1113

Työntekijä - inhalatiivinen : altistuminen 0.7 mg/m³, DNEL 33.3 mg/m³, RCR 0.0210

4. Ohjeet altistumisskenaarion soveltuvuuden tarkistamiseksi (Terveys 1)

odotettavissa oleva altistuminen ei ylitä DNEL/DMEL-arvoja, jos kohdassa 2 mainittuja riskinhallintatoimenpiteitä/käyttöehtoja noudatetaan. Jos muita riskinhallintatoimenpiteitä/käyttöehtoja sovelletaan, tulisi käyttäjien varmistaa, että riskit rajoitetaan vähintään samalle tasolle.



Altistumisskenaario Manufacture of coatings, adhesives and inks

Altistumisskenaarion identiteetti

Tuotenimi	(R)-P-MENTHA-1,8-DIENE
REACH rekisteröintinumero	01-2119529223-47-XXXX
CAS-nro	5989-27-5
EY-nro	227-813-5
EU-indeksinumero	601-029-00-7
Toimittaja	Univar Solutions Oy Äyritie 12 01510 Vantaa Finland +358 (0)9-350 86 50 +358 (0)9-350 86 550 SDS.EMEA@univarsolutions.com

1. Altistumisskenaarion otsikko

Päänimeke	Manufacture of coatings, adhesives and inks
Työstöala	Lakkojen ja maalien teollinen valmistus
Pääsektori	SU3 Teolliset käytöt:

Ympäristö

Ympäristöpäästöluokat [ERC] ERC2 Formulointi seoksessa

Työntekijä

Prosessikategoriat	PROC1 Kemiallinen tuotanto tai jalostus suljetussa prosessissa, jossa altistuminen ei ole todennäköistä, tai prosessit vastaavissa eristysolosuhteissa PROC2 Kemiallinen tuotanto tai jalostus suljetussa jatkuvassa prosessissa, jossa esiintyy satunnaista hallittua altistumista, tai prosesseissa, joissa eristysolosuhteet ovat vastaavat PROC3 Valmistus tai sekoitus kemianteollisuuden suljetuissa panosprosesseissa, joissa esiintyy satunnaista hallittua altistumista, tai prosessissa, jossa eristysolosuhteet ovat vastaavat PROC4 Kemiallinen tuotanto, jossa on altistumisen mahdollisuus PROC5 Sekoittaminen eräprosesseissa PROC8a Aineen tai seoksen siirtäminen (panostus ja tyhjennys) yleistiloissa PROC8b Aineen tai seoksen siirtäminen (panostus/tyhjennys) erillisissä tiloissa PROC9 Aineen tai seoksen siirtäminen pieniin astioihin (erityinen täyttö- ja punnituslinja) PROC15 Käyttö laboratorioaineena
--------------------	---

2. Muita käyttöehtoja, jotka vaikuttavat altistumiseen (Teollinen - Ympäristö 1)

Tuotteen ominaisuudet

Olomuoto	Nestemäinen
----------	-------------

Manufacture of coatings, adhesives and inks

höyrynpaine Höyrynpaine 0.5 - 10 kPa STP.

Pitoisuustiedot Kattaa pitoisuudet saakka 100 %.

käytetyt määrät

Vuosittainen käyttömäärä EU:ssa: 3114 tonnes
EU-tonnimäärän alueittain käytetty osuus: 1
Alueellinen käyttömäärä (tonnes/vuosi): 500
Alueellisen tonnimäärän paikallisesti käytetty osuus: 1
Suurin päivittäinen tonnisto alueella: 2222 kg/päivä
alueen vuosittainen tonnimäärä (tonnia/vuosi): 500

Käytön tiheys ja kesto

Jatkuvat päästöt.
Päästöpäivät: 225 päivät/vuotta

Muut käyttöolosuhteet, jotka koskevat ympäristön altistumista

Päästökerroin - ilma Päästökerroin ilmaan: 0.3%

Päästökerroin - vesi Päästöjakeet jäteveteen prosessista (päästöt alussa ennen riskinhallintatoimenpiteitä):0%

Päästökerroin - maaperä Päästöjakeet maaperään prosessista (päästöt alussa ennen riskinhallintatoimenpiteitä): 0%

Ympäristötekijät, joihin riskinhallinta ei vaikuta

Laimentaminen Imevän pintaveden virtanopeus: 18000 m³/päivä
Paikallinen makean veden laimennuskerroin:10
Paikallinen meriveden laimennuskerroin:100

Riskinhallintatoimenpiteet

Jätevesipuhdistamon tyyppi Kommunali STP

Tiedot jätevedenpuhdistamosta (STP) oletettu pienpuhdistamojen jäteveden virtaus : 2000 m³/päivä
Arvioitu aineen poistuminen jätevedestä talousjätevesipuhdistuksen kautta : 99.9%

Ehdot ja toimenpiteet liittyen hävitettäväksi tarkoitetun jätteen ulkoiseen käsittelyyn

Jätteidenkäsittely Ulkoinen jätteiden käsittely ja hävittäminen ottaen huomioon kyseiset paikalliset ja/tai kansalliset määräykset.
Aerobinen biologinen käsittely Tehokkuus vähintään 96%

Jätteiden käsittelyyn liittyvät näkökohdat Ongelmajätteiden polttaminen Tehokkuus vähintään 90%

Ehdot ja toimenpiteet liittyen jätteen ulkoiseen hyödyntämiseen

Talteenottomenetelmä ulkoinen jätteiden vastaanotto ja sen uudelleen käyttö ottaen huomioon paikalliset ja/tai kansalliset määräykset.

2. Muita käyttöehtoja, jotka vaikuttavat altistumiseen (Työntekijät - Terveys 1)

Tuotteen ominaisuudet

Olomuoto Nestemäinen

höyrynpaine Höyrynpaine 0.5 - 10 kPa STP.

Käytön tiheys ja kesto

Kattaa päivittäisen altistumisen saakka 8 tuntia (ellei toisin ilmoitettu).

muut käyttöolosuhteet, joilla on vaikutusta työntekijän altistumiseen

Manufacture of coatings, adhesives and inks

Ilmanvaihtokerroin Varmista hyvä yleinen ilmanvaihto (vähintään 3 - 5 ilmanvaihtoa per tunti).

Tekniset olosuhteet ja toimenpiteet prosessitasolla (lähde) päästöjen estämiseksi

Tekniset suojaustoimenpiteet säilytä aine suljetussa järjestelmässä. Tyhjennä tai poista aine ennen varusteiden avaamista tai huoltoa. Huolehdi lisä tuuletuksesta niissä pisteissä, joissa esiintyy päästöjä.
Jätteiden hävittäminen Yhdisteen aineosuus rajoitetaan 1 %:iin

Hallinnolliset toimenpiteet päästöjen ja altistumisen välttämiseksi/rajoittamiseksi

Hallinnolliset toimenpiteet Jätteiden hävittäminen Laitteen puhdistus ja huolto Vältä työvaiheen suorittamista yli 15 minuuttia kerrallaan.

Riskinhallintatoimenpiteet

käytä soveltuvia silmäsuojaimia ja käsineitä.
PROC5 Sekoittaminen eräprosessissa
Sekatoiminnot (avoimet järjestelmät)
käytä (EN 374 mukaisesti testattuja) kemikaaleilta suojaavia käsineitä ja järjestä työntekijöille peruskoulutus.

3. arvio altistumisesta (Ympäristö 1)

Arviointimenetelmä Käytetty ECETOC TRA-mallia.

ympäristön altistuminen makea vesi: Altistuminen 0.000122 mg/l, PNEC 0.0054 mg/l, RCR 0.0226
makean veden sedimentti: Altistuminen 0.0299 mg/kg, PNEC 1.322 mg/kg, RCR 0.0226
merivesi: Altistuminen 0.000102 mg/l, PNEC 0.00054 mg/l, RCR 0.189
meriveden sakka: Altistuminen 0.00251 mg/kg, PNEC 0.1322 mg/kg, RCR 0.0189
maaperä: Altistuminen 0.000210 mg/kg, PNEC 0.262 mg/kg, RCR 0.000844
STP: Altistuminen <0.0000001 mg/l, PNEC 1.8 mg/l, RCR <0.0001

4. Ohjeet altistumisskenaarion soveltuvuuden tarkistamiseksi (Ympäristö 1)

ohjeet pohjautuvat oletettuihin käyttöolosuhteisiin, joiden ei tarvitse olla sovellettavissa kaikkialla; siksi sopivien riskienhallintatoimenpiteiden määrittämiseksi voidaan tarvita skaalausta. Ilmalle vaadittu erotustehokkuus voidaan saavuttaa käyttäen paikan päällä olevaa teknologiaa, joko yksinään tai yhdistelmänä. Jätevedelle vaadittu erotustehokkuus voidaan saavuttaa käyttäen paikan päällä olevaa tai vierasta teknologiaa, joko yksinään tai yhdistelmänä.

3. arvio altistumisesta (Terveys 1)

Arviointimenetelmä Käytetty ECETOC TRA-mallia.

Manufacture of coatings, adhesives and inks

Altistuminen

PROC1 Kemiallinen tuotanto tai jalostus suljetussa prosessissa, jossa altistuminen ei ole todennäköistä, tai prosessit vastaavissa eristysolosuhteissa

Työntekijä - dermaali : altistuminen 0.0025 mg/cm², DNEL 0.222 mg/cm², RCR 0.0112

Työntekijä - inhalatiivinen : altistuminen 0.01 mg/m³, DNEL 33.3 mg/m³, RCR 0.0003

PROC3 Valmistus tai sekoitus kemianteollisuuden suljetuissa panosprosesseissa, joissa esiintyy satunnaista hallittua altistumista, tai prosessissa, jossa eristysolosuhteet ovat vastaavat

Työntekijä - dermaali : altistuminen 0.0025 mg/cm², DNEL 0.222 mg/cm², RCR 0.0113

Työntekijä - inhalatiivinen : altistuminen 2.5 mg/m³, DNEL 33.3 mg/m³, RCR 0.0751

PROC4 Kemiallinen tuotanto, jossa on altistumisen mahdollisuus

Työntekijä - dermaali : altistuminen 0.1 mg/cm², DNEL 0.222 mg/cm², RCR 0.450

Työntekijä - inhalatiivinen : altistuminen 2 mg/m³, DNEL 33.3 mg/m³, RCR 0.0601

PROC5 Sekoittaminen eräprosesseissa

Työntekijä - dermaali : altistuminen 0.005 mg/cm², DNEL 0.222 mg/cm², RCR 0.0225

Työntekijä - inhalatiivinen : altistuminen 5 mg/m³, DNEL 33.3 mg/m³, RCR 0.150

PROC8a Aineen tai seoksen siirtäminen (panostus ja tyhjennys) yleistiloissa

Työntekijä - dermaali : altistuminen 0.1 mg/cm², DNEL 0.222 mg/cm², RCR 0.450

Työntekijä - inhalatiivinen : altistuminen 11 mg/m³, DNEL 33.3 mg/m³, RCR 0.330

PROC8b Aineen tai seoksen siirtäminen (panostus/tyhjennys) erillisissä tiloissa

Työntekijä - dermaali : altistuminen 0.01 mg/cm², DNEL 0.222 mg/cm², RCR 0.450

Työntekijä - inhalatiivinen : altistuminen 11 mg/m³, DNEL 33.3 mg/m³, RCR 0.330

4. Ohjeet altistumisskenaarioiden soveltuvuuden tarkistamiseksi (Terveys 1)

odotettavissa oleva altistuminen ei ylitä DNEL/DMEL-arvoja, jos kohdassa 2 mainittuja riskinhallintatoimenpiteitä/käyttöehtoja noudatetaan. Jos muita riskinhallintatoimenpiteitä/käyttöehtoja sovelletaan, tulisi käyttäjien varmistaa, että riskit rajoitetaan vähintään samalle tasolle.



Altistumisskenaario Use of coatings and adhesives - Industrial

Altistumisskenaarion identiteetti

Tuotenimi	(R)-P-MENTHA-1,8-DIENE
REACH rekisteröintinumero	01-2119529223-47-XXXX
CAS-nro	5989-27-5
EY-nro	227-813-5
EU-indeksinumero	601-029-00-7
Toimittaja	Univar Solutions Oy Äyritie 12 01510 Vantaa Finland +358 (0)9-350 86 50 +358 (0)9-350 86 550 SDS.EMEA@univarsolutions.com

1. Altistumisskenaarion otsikko

Päänimeke	Use of coatings and adhesives - Industrial
Työstöala	Kattaa käytön päällysteissä (maaleissa, musteissa, kiinnitysaineissa yms.) mukaan lukien altistumiset käytön aikana (mukaan lukien materiaalin vastaanotto, valmistelu ja irto- ja puoli-irtotavaran siirto, levittäminen suihkuttamalla, telalla, manuaalisella ruiskuttamisella, kastamisella, läpjuoksuttamalla, tuotantolinjoilla sekä kalvonmuodostuksella) ja laitteen puhdistus, huolto ja siihen liittyvät laboratoriotyöt.
Pääsektori	SU3 Teolliset käytöt:
<u>Ympäristö</u>	
Ympäristöpäästöluokat [ERC]	ERC4 Reagoimattomien valmistuksen apuaineiden käyttö teollisuustoimipaikassa (ei sisällyttämistä esineeseen tai sen päälle)
Erityiset ympäristöpäästöluokat (SPERC)	ESVOC SPERC 4.3a.v1
<u>Työntekijä</u>	

Use of coatings and adhesives - Industrial

Prosessikategoriat

PROC1 Kemiallinen tuotanto tai jalostus suljetussa prosessissa, jossa altistuminen ei ole todennäköistä, tai prosessit vastaavissa eristysolosuhteissa
 PROC2 Kemiallinen tuotanto tai jalostus suljetussa jatkuvassa prosessissa, jossa esiintyy satunnaista hallittua altistumista, tai prosesseissa, joissa eristysolosuhteet ovat vastaavat
 PROC3 Valmistus tai sekoitus kemianteollisuuden suljetuissa panosprosesseissa, joissa esiintyy satunnaista hallittua altistumista, tai prosessissa, jossa eristysolosuhteet ovat vastaavat
 PROC4 Kemiallinen tuotanto, jossa on altistumisen mahdollisuus
 PROC5 Sekoittaminen eräprosesseissa
 PROC7 Teollinen ruiskuttaminen
 PROC8a Aineen tai seoksen siirtäminen (panostus ja tyhjennys) yleistiloissa
 PROC8b Aineen tai seoksen siirtäminen (panostus/tyhjennys) erillisissä tiloissa
 PROC10 Levittäminen telalla tai siveltimellä
 PROC13 Esineiden käsittely kastamalla ja upottamalla
 PROC15 Käyttö laboratorioaineena

2. Muita käyttöehtoja, jotka vaikuttavat altistumiseen (Teollinen - Ympäristö 1)

Tuotteen ominaisuudet

Olomuoto Nestemäinen
höyrynpaine Höyrynpaine 0.5 - 10 kPa STP.
Pitoisuustiedot Kattaa pitoisuudet saakka 100 %.

käytetyt määrät

Vuosittainen käyttömäärä EU:ssa: 569 tonnes
 EU-tonnimäärän alueittain käytetty osuus: 1
 Alueellinen käyttömäärä (tonnes/vuosi): 300
 Alueellisen tonnimäärän paikallisesti käytetty osuus: 0.02
 Suurin päivittäinen tonnisto alueella: 20 kg/päivä
 alueen vuosittainen tonnimäärä (tonnia/vuosi): 6

Käytön tiheys ja kesto

Jatkuvat päästöt.
 Päästöpäivät: 220 päivät/vuotta

Muut käyttöolosuhteet, jotka koskevat ympäristön altistumista

Päästökerroin - ilma Päästökerroin ilmaan: 9.8%
Päästökerroin - vesi Päästöjakeet jäteveten prosessista (päästöt alussa ennen riskinhallintatoimenpiteitä):2%
Päästökerroin - maaperä Päästöjakeet maaperään prosessista (päästöt alussa ennen riskinhallintatoimenpiteitä): 0%

Ympäristötekijät, joihin riskinhallinta ei vaikuta

Laimentaminen Imevän pintaveden virtanopeus: 18000 m³/päivä
 Paikallinen makean veden laimennuskerroin:10
 Paikallinen meriveden laimennuskerroin:100

Riskinhallintatoimenpiteet

Jätevesipuhdistamon tyyppi Kommunali STP
Tiedot jätevedenpuhdistamosta (STP) oletettu pienpuhdistamojen jäteveden virtaus : 2000 m³/päivä
 Arvioitu aineen poistuminen jätevedestä talousjätevesipuhdistuksen kautta : 95.7%

Edot ja toimenpiteet liittyen hävitettäväksi tarkoitetun jätteen ulkoiseen käsittelyyn

Use of coatings and adhesives - Industrial

Jätteidenkäsittely Ulkoinen jätteiden käsittely ja hävittäminen ottaen huomioon kyseiset paikalliset ja/tai kansalliset määräykset.
Aerobinen biologinen käsittely Tehokkuus vähintään 96%

Jätteiden käsittelyyn liittyvät näkökohdat Ongelmajätteiden polttaminen Tehokkuus vähintään 90%

Ehdot ja toimenpiteet liittyen jätteen ulkoiseen hyödyntämiseen

Talteenottomenetelmä ulkoinen jätteiden vastaanotto ja sen uudelleen käyttö ottaen huomioon paikalliset ja/tai kansalliset määräykset.

2. Muita käyttöehtoja, jotka vaikuttavat altistumiseen (Työntekijät - Terveys 1)

Tuotteen ominaisuudet

Olomuoto Nestemäinen
höyrynpaine Höyrynpaine 0.5 - 10 kPa STP.
Pitoisuustiedot Aineen pitoisuus tuotteessa: 25%

Käytön tiheys ja kesto

Kattaa päivittäisen altistumisen saakka 8 tuntia (ellei toisin ilmoitettu).

muut käyttöolosuhteet, joilla on vaikutusta työntekijän altistumiseen

Lämpötila Oletetaan, että <100°C:n lämpötilan vallitessa on aktiiviteetteja ja menetelmiä.
Ilmanvaihtokerroin Varmista hyvä yleinen ilmanvaihto (vähintään 3 - 5 ilmanvaihtoa per tunti).

Tekniset olosuhteet ja toimenpiteet prosessitasolla (lähde) päästöjen estämiseksi

Tekniset suoja-toimenpiteet Sisäkäyttö. Huolehdi lisä tuuletuksesta niissä pisteissä, joissa esiintyy päästöjä. Jätteiden varastointi ennen loppukäsittelyä Varmista hyvä hallittu ilmanvaihto (10 - 15 ilmanvaihtoa per tunti).
Tuotantojätteiden kuljetus varastosäiliöihin huolehdi lisätuuletuksesta kuljetuspisteissä ja muissa aukoissa.

Hallinnolliset toimenpiteet päästöjen ja altistumisen välttämiseksi/rajoittamiseksi

Hallinnolliset toimenpiteet Jätteiden hävittäminen Vältä työvaiheen suorittamista yli 15 minuuttia kerrallaan.

Riskinhallintatoimenpiteet

käytä (EN 374 mukaisesti testattuja) kemikaaleilta suojaavia käsineitä ja silmäsuojaimia.

3. arvio altistumisesta (Ympäristö 1)

Arviointimenetelmä Käytetty ECETOC TRA-mallia.
ympäristön altistuminen makea vesi: Altistuminen 0.000124 mg/l, PNEC 0.0054 mg/l, RCR 0.0230
makean veden sedimentti: Altistuminen 0.643 mg/kg, PNEC 1.322 mg/kg, RCR 0.487
merivesi: Altistuminen 0.000261 mg/l, PNEC 0.00054 mg/l, RCR 0.483
meriveden sakka: Altistuminen 0.0389 mg/kg, PNEC 0.1322 mg/kg, RCR 0.294
maaperä: Altistuminen 0.146 mg/kg, PNEC 0.262 mg/kg, RCR 0.557
STP: Altistuminen 0.350 mg/l, PNEC 1.8 mg/l, RCR 0.194

4. Ohjeet altistumisskenaarioiden soveltuvuuden tarkistamiseksi (Ympäristö 1)

Use of coatings and adhesives - Industrial

ohjeet pohjautuvat oletettuihin käyttöolosuhteisiin, joiden ei tarvitse olla sovellettavissa kaikkialla; siksi sopivien riskienhallintatoimenpiteiden määrittämiseksi voidaan tarvita skaalausta. Ilmalle vaadittu erotustehokkuus voidaan saavuttaa käyttäen paikan päällä olevaa teknologiaa, joko yksinään tai yhdistelmänä. Jätevedelle vaadittu erotustehokkuus voidaan saavuttaa käyttäen paikan päällä olevaa tai vierasta teknologiaa, joko yksinään tai yhdistelmänä.

3. arvio altistumisesta (Terveys 1)

Arviointimenetelmä

Käytetty ECETOC TRA-mallia.

Altistuminen

PROC1 Kemiallinen tuotanto tai jalostus suljetussa prosessissa, jossa altistuminen ei ole todennäköistä, tai prosessit vastaavissa eristysolosuhteissa

Työntekijä - dermaali : altistuminen 0.0003 mg/cm², DNEL 0.222 mg/cm², RCR 0.00135

Työntekijä - inhalatiivinen : altistuminen 0.006 mg/m³, DNEL 33.3 mg/m³, RCR 0.00018

PROC2 Kemiallinen tuotanto tai jalostus suljetussa jatkuvassa prosessissa, jossa esiintyy satunnaista hallittua altistumista, tai prosesseissa, joissa eristysolosuhteet ovat vastaavat

Työntekijä - dermaali : altistuminen 0.0012 mg/cm², DNEL 0.222 mg/cm², RCR 0.005

Työntekijä - inhalatiivinen : altistuminen 0.06 mg/m³, DNEL 33.3 mg/m³, RCR 0.0018

PROC2 Kemiallinen tuotanto tai jalostus suljetussa jatkuvassa prosessissa, jossa esiintyy satunnaista hallittua altistumista, tai prosesseissa, joissa eristysolosuhteet ovat vastaavat

Kohonnut lämpötila

Työntekijä - dermaali : altistuminen 0.1 mg/cm², DNEL 0.222 mg/cm², RCR 0.450

Työntekijä - inhalatiivinen : altistuminen 27 mg/m³, DNEL 33.3 mg/m³, RCR 0.811

PROC3 Valmistus tai sekoitus kemianteollisuuden suljetuissa panosprosesseissa, joissa esiintyy satunnaista hallittua altistumista, tai prosessissa, jossa eristysolosuhteet ovat vastaavat

Työntekijä - dermaali : altistuminen 0.003 mg/cm², DNEL 0.222 mg/cm², RCR 0.0135

Työntekijä - inhalatiivinen : altistuminen 1.26 mg/m³, DNEL 33.3 mg/m³, RCR 0.038

PROC4 Kemiallinen tuotanto, jossa on altistumisen mahdollisuus

Työntekijä - dermaali : altistuminen 0.0012 mg/cm², DNEL 0.222 mg/cm², RCR 0.005

Työntekijä - inhalatiivinen : altistuminen 0.06 mg/m³, DNEL 33.3 mg/m³, RCR 0.0018

PROC5 Sekoittaminen eräprosesseissa

Työntekijä - dermaali : altistuminen 0.12 mg/cm², DNEL 0.222 mg/cm², RCR 0.54

Työntekijä - inhalatiivinen : altistuminen 2.10 mg/m³, DNEL 33.3 mg/m³, RCR 0.063

PROC8b Aineen tai seoksen siirtäminen (panostus/tyhjennys) erillisissä tiloissa

Työntekijä - dermaali : altistuminen 0.06 mg/cm², DNEL 0.222 mg/cm², RCR 0.270

Työntekijä - inhalatiivinen : altistuminen 2.1 mg/m³, DNEL 33.3 mg/m³, RCR 0.063

PROC10 Levittäminen telalla tai siveltimellä

Työntekijä - dermaali : altistuminen 0.012 mg/cm², DNEL 0.222 mg/cm², RCR 0.054

Työntekijä - inhalatiivinen : altistuminen 0.6 mg/m³, DNEL 33.3 mg/m³, RCR 0.018

PROC15 Käyttö laboratorioaineena

Työntekijä - dermaali : altistuminen 0.003 mg/cm², DNEL 0.222 mg/cm², RCR 0.0135

Työntekijä - inhalatiivinen : altistuminen 0.3 mg/m³, DNEL 33.3 mg/m³, RCR 0.009

4. Ohjeet altistumisskenaarion soveltuvuuden tarkistamiseksi (Terveys 1)

odotettavissa oleva altistuminen ei ylitä DNEL/DMEL-arvoja, jos kohdassa 2 mainittuja riskinhallintatoimenpiteitä/käyttöehtoja noudatetaan. Jos muita riskinhallintatoimenpiteitä/käyttöehtoja sovelletaan, tulisi käyttäjien varmistaa, että riskit rajoitetaan vähintään samalle tasolle.



Altistumisskenaario Use as a chemical stripper - Industrial

Altistumisskenaarion identiteetti

Tuotenimi	(R)-P-MENTHA-1,8-DIENE
REACH rekisteröintinumero	01-2119529223-47-XXXX
CAS-nro	5989-27-5
EY-nro	227-813-5
EU-indeksinumero	601-029-00-7
Toimittaja	Univar Solutions Oy Äyritie 12 01510 Vantaa Finland +358 (0)9-350 86 50 +358 (0)9-350 86 550 SDS.EMEA@univarsolutions.com

1. Altistumisskenaarion otsikko

Päänimeke	Use as a chemical stripper - Industrial
Pääsektori	SU3 Teolliset käytöt:

Ympäristö

Ympäristöpäästöluokat [ERC] ERC4 Reagoimattomien valmistuksen apuaineiden käyttö teollisuustoimipaikassa (ei sisällyttämistä esineeseen tai sen päälle)

Erityiset ympäristöpäästöluokat (SPERC) ESVOC SPERC 4.3a.v1

Työntekijä

Prosessikategoriat PROC8a Aineen tai seoksen siirtäminen (panostus ja tyhjennys) yleistiloissa
PROC8b Aineen tai seoksen siirtäminen (panostus/tyhjennys) erillisissä tiloissa
PROC21 Materiaalien tai esineiden osana olevien aineiden pienenerginen käsittely
PROC24 Materiaalien ja/tai esineiden osana olevien aineiden suurenerginen (mekaaninen) käsittely

2. Muita käyttöehtoja, jotka vaikuttavat altistumiseen (Teollinen - Ympäristö 1)

Tuotteen ominaisuudet

Olomuoto	Nestemäinen
höyrynpaine	Höyrynpaine 0.5 - 10 kPa STP.
Pitoisuustiedot	Kattaa pitoisuudet saakka 100 %.

käytetyt määrät

Use as a chemical stripper - Industrial

Vuosittainen käyttömäärä EU:ssa: 569 tonnes
 EU-tonnimäärän alueittain käytetty osuus: 1
 Alueellinen käyttömäärä (tonnes/vuosi): 300
 Alueellisen tonnimäärän paikallisesti käytetty osuus: 0.02
 Suurin päivittäinen tonnisto alueella: 20 kg/päivä
 alueen vuosittainen tonnimäärä (tonnia/vuosi): 6

Käytön tiheys ja kesto

Jatkuvat päästöt.
 Päästöpäivät: 220 päivät/vuotta

Muut käyttöolosuhteet, jotka koskevat ympäristön altistumista

Päästökerroin - ilma Päästökerroin ilmaan: 9.8%
Päästökerroin - vesi Päästökakeet jätevedeen prosessista (päästöt alussa ennen riskinhallintatoimenpiteitä):2%
Päästökerroin - maaperä Päästökakeet maaperään prosessista (päästöt alussa ennen riskinhallintatoimenpiteitä): 0%

Ympäristötekijät, joihin riskinhallinta ei vaikuta

Laimentaminen Imevän pintaveden virtanopeus: 18000 m³/päivä
 Paikallinen makean veden laimennuskerroin:10
 Paikallinen meriveden laimennuskerroin:100

Riskinhallintatoimenpiteet

Jätevesipuhdistamon tyyppi Kommunali STP
Tiedot jätevedenpuhdistamosta (STP) oletettu pienpuhdistamojen jäteveden virtaus : 2000 m³/päivä
 Arvioitu aineen poistuminen jätevedestä talousjätevesipuhdistuksen kautta : 95.7%

Ehdot ja toimenpiteet liittyen hävitettäväksi tarkoitetun jätteen ulkoiseen käsittelyyn

Jätteidenkäsittely Ulkoinen jätteiden käsittely ja hävittäminen ottaen huomioon kyseiset paikalliset ja/tai kansalliset määräykset.
 Aerobinen biologinen käsittely Tehokkuus vähintään 96%
Jätteiden käsittelyyn liittyvät näkökohdat Ongelmajätteiden polttaminen Tehokkuus vähintään 90%

Ehdot ja toimenpiteet liittyen jätteen ulkoiseen hyödyntämiseen

Talteenottomenetelmä ulkoinen jätteiden vastaanotto ja sen uudelleen käyttö ottaen huomioon paikalliset ja/tai kansalliset määräykset.

2. Muita käyttöehtoja, jotka vaikuttavat altistumiseen (Työntekijät - Terveys 1)

Tuotteen ominaisuudet

Olomuoto Nestemäinen
höyrynpaine Höyrynpaine 0.5 - 10 kPa STP.
Pitoisuustiedot Aineen pitoisuus tuotteessa: 25%

Käytön tiheys ja kesto

Kattaa päivittäisen altistumisen saakka 8 tuntia (ellei toisin ilmoitettu).

muut käyttöolosuhteet, joilla on vaikutusta työntekijän altistumiseen

Lämpötila aktiviteetit ympäröivässä lämpötilassa (jollei toisin mainittu).

Use as a chemical stripper - Industrial

Ilmanvaihtokerroin Varmista hyvä yleinen ilmanvaihto (vähintään 3 - 5 ilmanvaihtoa per tunti) , tai: Varmista, että tehtävä suoritetaan ulkoilmassa.

Tekniset olosuhteet ja toimenpiteet prosessitasolla (lähde) päästöjen estämiseksi

Tekniset suojatoimenpiteet Huolehdi lisä tuuleuksesta niissä pisteissä, joissa esiintyy päästöjä.

Hallinnolliset toimenpiteet päästöjen ja altistumisen välttämiseksi/rajoittamiseksi

Hallinnolliset toimenpiteet Vältä tehtävien suorittamista, joihin liittyy altistumista yli 1 tunti.

Riskinhallintatoimenpiteet

käytä (EN 374 mukaisesti testattuja) kemikaaleilta suojaavia käsineitä ja silmäsuojaimia.

3. arvio altistumisesta (Ympäristö 1)

Arviointimenetelmä Käytetty ECETOC TRA-mallia.

ympäristön altistuminen makea vesi: Altistuminen 0.000124 mg/l, PNEC 0.0054 mg/l, RCR 0.0230
makean veden sedimentti: Altistuminen 0.0305 mg/kg, PNEC 1.322 mg/kg, RCR 0.0231
merivesi: Altistuminen 0.000132 mg/l, PNEC 0.00054 mg/l, RCR 0.244
meriveden sakka: Altistuminen 0.0389 mg/kg, PNEC 0.1322 mg/kg, RCR 0.294
maaperä: Altistuminen 0.146 mg/kg, PNEC 0.262 mg/kg, RCR 0.557
STP: Altistuminen 0.350 mg/l, PNEC 1.8 mg/l, RCR 0.194

4. Ohjeet altistumisskenaarion soveltuvuuden tarkistamiseksi (Ympäristö 1)

ohjeet pohjautuvat oletettuihin käyttöolosuhteisiin, joiden ei tarvitse olla sovellettavissa kaikkialla; siksi sopivien riskienhallintatoimenpiteiden määrittämiseksi voidaan tarvita skaalausta. Ilmalle vaadittu erotustehokkuus voidaan saavuttaa käyttäen paikan päällä olevaa teknologiaa, joko yksinään tai yhdistelmänä. Jätevedelle vaadittu erotustehokkuus voidaan saavuttaa käyttäen paikan päällä olevaa tai vierasta teknologiaa, joko yksinään tai yhdistelmänä.

3. arvio altistumisesta (Terveys 1)

Arviointimenetelmä Käytetty ECETOC TRA-mallia.

Altistuminen PROC8a Aineen tai seoksen siirtäminen (panostus ja tyhjennys) yleistiloissa
Työntekijä - dermaali : altistuminen 0.12 mg/cm², DNEL 0.222 mg/cm², RCR 0.54
Työntekijä - inhalatiivinen : altistuminen 4.2 mg/m³, DNEL 33.3 mg/m³, RCR 0.126
PROC8b Aineen tai seoksen siirtäminen (panostus/tyhjennys) erillisissä tiloissa
Työntekijä - dermaali : altistuminen 0.006 mg/cm², DNEL 0.222 mg/cm², RCR 0.0270
Työntekijä - inhalatiivinen : altistuminen 0.09 mg/m³, DNEL 33.3 mg/m³, RCR 0.0027
PROC21 Materiaalien tai esineiden osana olevien aineiden pienenerginen käsittely
Työntekijä - dermaali : altistuminen 0.00248 mg/cm², DNEL 0.222 mg/cm², RCR 0.0112
Työntekijä - inhalatiivinen : altistuminen 0.6 mg/m³, DNEL 33.3 mg/m³, RCR 0.018
PROC24 Materiaalien ja/tai esineiden osana olevien aineiden suurenerginen (mekaaninen) käsittely
Työntekijä - dermaali : altistuminen 0.00248 mg/cm², DNEL 0.222 mg/cm², RCR 0.0112
Työntekijä - inhalatiivinen : altistuminen 1.2 mg/m³, DNEL 33.3 mg/m³, RCR 0.036

4. Ohjeet altistumisskenaarion soveltuvuuden tarkistamiseksi (Terveys 1)

odotettavissa oleva altistuminen ei ylitä DNEL/DMEL-arvoja, jos kohdassa 2 mainittuja riskinhallintatoimenpiteitä/käyttöehtoja noudatetaan. Jos muita riskinhallintatoimenpiteitä/käyttöehtoja sovelletaan, tulisi käyttäjien varmistaa, että riskit rajoitetaan vähintään samalle tasolle.



Altistumisskenaario Formulation of adhesives and sealants

Altistumisskenaarion identiteetti

Tuotenimi	(R)-P-MENTHA-1,8-DIENE
REACH rekisteröintinumero	01-2119529223-47-XXXX
CAS-nro	5989-27-5
EY-nro	227-813-5
EU-indeksinumero	601-029-00-7
Toimittaja	Univar Solutions Oy Äyritie 12 01510 Vantaa Finland +358 (0)9-350 86 50 +358 (0)9-350 86 550 SDS.EMEA@univarsolutions.com

1. Altistumisskenaarion otsikko

Päänimeke	Formulation of adhesives and sealants
Työstöala	aineen ja sen seosten formulointi, pakkaaminen ja uudelleen pakkaaminen erä- tai jatkuvissa prosesseissa, mukaan lukien varastointi, kuljetus, sekoittaminen, tabletointi, puristaminen, rakeistaminen, ekstruusio, pakkaaminen pienessä ja suuressa mittakaava, huollon sekä näytteenoton ja siihen liittyvien laboratoriotointien
Pääsektori	SU3 Teolliset käytöt:
Käyttökategoriat [SU]	SU10 Valmisteiden sekoittaminen ja/tai uudelleenpakkaaminen
<u>Ympäristö</u>	
Ympäristöpäästöluokat [ERC]	ERC2 Formulointi seoksessa
Erityiset ympäristöpäästöluokat (SPERC)	FEICA SPERC 2.1b.v1
<u>Työntekijä</u>	

Formulation of adhesives and sealants

Prosessikategoriat	<p>PROC1 Kemiallinen tuotanto tai jalostus suljetussa prosessissa, jossa altistuminen ei ole todennäköistä, tai prosessit vastaavissa eristysolosuhteissa</p> <p>PROC2 Kemiallinen tuotanto tai jalostus suljetussa jatkuvassa prosessissa, jossa esiintyy satunnaista hallittua altistumista, tai prosesseissa, joissa eristysolosuhteet ovat vastaavat</p> <p>PROC3 Valmistus tai sekoitus kemianteollisuuden suljetuissa panosprosesseissa, joissa esiintyy satunnaista hallittua altistumista, tai prosessissa, jossa eristysolosuhteet ovat vastaavat</p> <p>PROC4 Kemiallinen tuotanto, jossa on altistumisen mahdollisuus</p> <p>PROC5 Sekoittaminen eräprosesseissa</p> <p>PROC8a Aineen tai seoksen siirtäminen (panostus ja tyhjennys) yleistiloissa</p> <p>PROC8b Aineen tai seoksen siirtäminen (panostus/tyhjennys) erillisissä tiloissa</p> <p>PROC14 Tabletointi, puristaminen, ekstruusio, pelletointi tai granulointi</p> <p>PROC15 Käyttö laboratorioaineena</p>
---------------------------	--

2. Muita käyttöehtoja, jotka vaikuttavat altistumiseen (Teollinen - Ympäristö 1)

Tuotteen ominaisuudet

Olomuoto	Nestemäinen
höyrynpaine	Höyrynpaine 0.5 - 10 kPa STP.
Pitoisuustiedot	Kattaa pitoisuudet saakka 100 %.

käytetyt määrät

Vuosittainen käyttömäärä EU:ssa: 1800 tonnes
 EU-tonnimäärän alueittain käytetty osuus: 1
 Alueellinen käyttömäärä (tonnes/vuosi): 600
 Alueellisen tonnimäärän paikallisesti käytetty osuus: 1
 Suurin päivittäinen tonnisto alueella: 2730 kg/päivä
 alueen vuosittainen tonnimäärä (tonnia/vuosi): 600

Käytön tiheys ja kesto

Jatkuvat päästöt.
 Päästöpäivät: 220 päivät/vuotta

Muut käyttöolosuhteet, jotka koskevat ympäristön altistumista

Päästökerroin - ilma	Päästökerroin ilmaan: 0.6%
Päästökerroin - vesi	Päästökäytet jäteteen prosessista (päästöt alussa ennen riskinhallintatoimenpiteitä):0%
Päästökerroin - maaperä	Päästökäytet maaperään prosessista (päästöt alussa ennen riskinhallintatoimenpiteitä): 0%

Ympäristötekijät, joihin riskinhallinta ei vaikuta

Laimentaminen	<p>Imevän pintaveden virtanopeus: 18000 m³/päivä</p> <p>Paikallinen makean veden laimennuskerroin:10</p> <p>Paikallinen meriveden laimennuskerroin:100</p>
----------------------	---

Riskinhallintatoimenpiteet

Jätevesipuhdistamon tyyppi	Kommunaali STP
Tiedot jätevedenpuhdistamosta (STP)	<p>oletettu pienpuhdistamojen jäteveden virtaus : 2000 m³/päivä</p> <p>Arvioitu aineen poistuminen jätevedestä talousjätevesipuhdistuksen kautta : 95.7%</p>

Ehdot ja toimenpiteet liittyen hävitettäväksi tarkoitetun jätteen ulkoiseen käsittelyyn

Jätteidenkäsittely	Ulkoinen jätteiden käsittely ja hävittäminen ottaen huomioon kyseiset paikalliset ja/tai kansalliset määräykset.
---------------------------	--

Formulation of adhesives and sealants

Ehdot ja toimenpiteet liittyen jätteen ulkoiseen hyödyntämiseen

Talteenottomenetelmä ulkoinen jätteiden vastaanotto ja sen uudelleen käyttö ottaen huomioon paikalliset ja/tai kansalliset määräykset.

2. Muita käyttöehtoja, jotka vaikuttavat altistumiseen (Työntekijät - Terveys 1)

Tuotteen ominaisuudet

Olomuoto Nestemäinen
höyrynpaine Höyrynpaine 0.5 - 10 kPa STP.
Pitoisuustiedot Kattaa pitoisuudet saakka 100 %.

Käytön tiheys ja kesto

Kattaa päivittäisen altistumisen saakka 8 tuntia (ellei toisin ilmoitettu).

muut käyttöolosuhteet, joilla on vaikutusta työntekijän altistumiseen

Lämpötila aktiiviteetit ympäröivässä lämpötilassa (jollei toisin mainittu).
Ilmanvaihtokerroin Varmista hyvä yleinen ilmanvaihto (vähintään 3 - 5 ilmanvaihtoa per tunti).

Tekniset olosuhteet ja toimenpiteet prosessitasolla (lähde) päästöjen estämiseksi

Tekniset suoja-toimenpiteet Huolehdi lisä tuuletuksesta niissä pisteissä, joissa esiintyy päästöjä.
 Jätteiden hävittäminen Yhdisteen aineosuuksia rajoitetaan 1 %:iin

Hallinnolliset toimenpiteet päästöjen ja altistumisen välttämiseksi/rajoittamiseksi

Hallinnolliset toimenpiteet Jätteiden hävittäminen Vältä työvaiheen suorittamista yli 15 minuuttia kerrallaan.

Riskinhallintatoimenpiteet

käytä soveltuvia silmäsuojaimia ja käsineitä.
 PROC4 Kemiallinen tuotanto, jossa on altistumisen mahdollisuus
 PROC5 Sekoittaminen eräprosesseissa
 EN140-standardin mukaisen suodattavan puolinaamarin käyttö suodatintyyppillä A/P2 tai tehokkaampaa.

3. arvio altistumisesta (Ympäristö 1)

Arviointimenetelmä Käytetty ECETOC TRA-mallia.
ympäristön altistuminen makea vesi: Altistuminen 0.000122 mg/l, PNEC 0.0054 mg/l, RCR 0.0226
 makean veden sedimentti: Altistuminen 0.0299 mg/kg, PNEC 1.322 mg/kg, RCR 0.0226
 merivesi: Altistuminen 0.0000102 mg/l, PNEC 0.00054 mg/l, RCR 0.0189
 meriveden sakka: Altistuminen 0.00251 mg/kg, PNEC 0.1322 mg/kg, RCR 0.0189
 maaperä: Altistuminen 0.000252 mg/kg, PNEC 0.262 mg/kg, RCR 0.000962
 STP: Altistuminen <0.0000001 mg/l, PNEC 1.8 mg/l, RCR <0.0000001

4. Ohjeet altistumisskenaarioiden soveltuvuuden tarkistamiseksi (Ympäristö 1)

ohjeet pohjautuvat oletettuihin käyttöolosuhteisiin, joiden ei tarvitse olla sovellettavissa kaikkialla; siksi sopivien riskienhallintatoimenpiteiden määrittämiseksi voidaan tarvita skaalausta. Ilmalle vaadittu erotustehokkuus voidaan saavuttaa käyttäen paikan päällä olevaa teknologiaa, joko yksinään tai yhdistelmänä. Jätevedelle vaadittu erotustehokkuus voidaan saavuttaa käyttäen paikan päällä olevaa tai vierasta teknologiaa, joko yksinään tai yhdistelmänä.

3. arvio altistumisesta (Terveys 1)

Arviointimenetelmä Käytetty ECETOC TRA-mallia.

Formulation of adhesives and sealants

Altistuminen

PROC1 Kemiallinen tuotanto tai jalostus suljetussa prosessissa, jossa altistuminen ei ole todennäköistä, tai prosessit vastaavissa eristysolosuhteissa

Työntekijä - dermaali : altistuminen 0.025 mg/cm², DNEL 0.222 mg/cm², RCR 0.112

Työntekijä - inhalatiivinen : altistuminen 0.01 mg/m³, DNEL 33.3 mg/m³, RCR 0.0003

PROC2 Kemiallinen tuotanto tai jalostus suljetussa jatkuvassa prosessissa, jossa esiintyy satunnaista hallittua altistumista, tai prosesseissa, joissa eristysolosuhteet ovat vastaavat

Työntekijä - dermaali : altistuminen 0.1 mg/cm², DNEL 0.222 mg/cm², RCR 0.450

Työntekijä - inhalatiivinen : altistuminen 0.7 mg/m³, DNEL 33.3 mg/m³, RCR 0.0210

PROC3 Valmistus tai sekoitus kemianteollisuuden suljetuissa panosprosesseissa, joissa esiintyy satunnaista hallittua altistumista, tai prosessissa, jossa eristysolosuhteet ovat vastaavat

Työntekijä - dermaali : altistuminen 0.025 mg/cm², DNEL 0.222 mg/cm², RCR 0.113

Työntekijä - inhalatiivinen : altistuminen 2 mg/m³, DNEL 33.3 mg/m³, RCR 0.0600

PROC4 Kemiallinen tuotanto, jossa on altistumisen mahdollisuus

Työntekijä - dermaali : altistuminen 0.1 mg/cm², DNEL 0.222 mg/cm², RCR 0.450

Työntekijä - inhalatiivinen : altistuminen 3.5 mg/m³, DNEL 33.3 mg/m³, RCR 0.105

PROC5 Sekoittaminen eräprosesseissa

Työntekijä - dermaali : altistuminen 0.1 mg/cm², DNEL 0.222 mg/cm², RCR 0.450

Työntekijä - inhalatiivinen : altistuminen 3.5 mg/m³, DNEL 33.3 mg/m³, RCR 0.105

PROC8b Aineen tai seoksen siirtäminen (panostus/tyhjennys) erillisissä tiloissa

Työntekijä - dermaali : altistuminen 0.1 mg/cm², DNEL 0.222 mg/cm², RCR 0.450

Työntekijä - inhalatiivinen : altistuminen 0.7 mg/m³, DNEL 33.3 mg/m³, RCR 0.0210

PROC15 Käyttö laboratorioaineena

Työntekijä - dermaali : altistuminen 0.025 mg/cm², DNEL 0.222 mg/cm², RCR 0.1113

Työntekijä - inhalatiivinen : altistuminen 0.7 mg/m³, DNEL 33.3 mg/m³, RCR 0.0210

4. Ohjeet altistumisskenaarion soveltuvuuden tarkistamiseksi (Terveys 1)

odotettavissa oleva altistuminen ei ylitä DNEL/DMEL-arvoja, jos kohdassa 2 mainittuja riskinhallintatoimenpiteitä/käyttöehtoja noudatetaan. Jos muita riskinhallintatoimenpiteitä/käyttöehtoja sovelletaan, tulisi käyttäjien varmistaa, että riskit rajoitetaan vähintään samalle tasolle.



Altistumisskenaario Use in adhesives and sealants - Industrial

Altistumisskenaarion identiteetti

Tuotenimi	(R)-P-MENTHA-1,8-DIENE
REACH rekisteröintinumero	01-2119529223-47-XXXX
CAS-nro	5989-27-5
EY-nro	227-813-5
EU-indeksinumero	601-029-00-7
Toimittaja	Univar Solutions Oy Äyritie 12 01510 Vantaa Finland +358 (0)9-350 86 50 +358 (0)9-350 86 550 SDS.EMEA@univarsolutions.com

1. Altistumisskenaarion otsikko

Päänimeke	Use in adhesives and sealants - Industrial
Työstöala	Kattaa käytön päällysteissä (maaleissa, musteissa, kiinnitysaineissa yms.) mukaan lukien altistumiset käytön aikana (mukaan lukien materiaalin vastaanotto, valmistelu ja irto- ja puoli-irtotavaran siirto, levittäminen suihkuttamalla, telalla, manuaalisella ruiskuttamisella, kastamisella, läpijuoksuttamalla, tuotantolinjoilla sekä kalvonmuodostuksella) ja laitteen puhdistus, huolto ja siihen liittyvät laboratoriotyöt.
Pääsektori	SU3 Teolliset käytöt:
<u>Ympäristö</u>	
Ympäristöpäästöluokat [ERC]	ERC5 Käyttö teollisuustoimipaikassa, jossa aine sisällytetään esineeseen tai sen päälle
Erityiset ympäristöpäästöluokat (SPERC)	FEICA SPERC 5.2a.v1
<u>Työntekijä</u>	

Use in adhesives and sealants - Industrial

Prosessikategoriat

PROC1 Kemiallinen tuotanto tai jalostus suljetussa prosessissa, jossa altistuminen ei ole todennäköistä, tai prosessit vastaavissa eristysolosuhteissa

PROC2 Kemiallinen tuotanto tai jalostus suljetussa jatkuvassa prosessissa, jossa esiintyy satunnaista hallittua altistumista, tai prosesseissa, joissa eristysolosuhteet ovat vastaavat

PROC3 Valmistus tai sekoitus kemianteollisuuden suljetuissa panosprosesseissa, joissa esiintyy satunnaista hallittua altistumista, tai prosessissa, jossa eristysolosuhteet ovat vastaavat

PROC4 Kemiallinen tuotanto, jossa on altistumisen mahdollisuus

PROC5 Sekoittaminen eräprosesseissa

PROC7 Teollinen ruiskuttaminen

PROC8b Aineen tai seoksen siirtäminen (panostus/tyhjennys) erillisissä tiloissa

PROC10 Levittäminen telalla tai siveltimellä

PROC13 Esineiden käsittely kastamalla ja upottamalla

PROC14 Tabletointi, puristaminen, ekstruusio, pelletointi tai granulointi

PROC15 Käyttö laboratorioaineena

2. Muita käyttöehtoja, jotka vaikuttavat altistumiseen (Teollinen - Ympäristö 1)

Tuotteen ominaisuudet

Olomuoto	Nestemäinen
höyrynpaine	Höyrynpaine 0.5 - 10 kPa STP.
Pitoisuustiedot	Kattaa pitoisuudet saakka 100 %.

käytetyt määrät

Vuosittainen käyttömäärä EU:ssa: 1200 tonnes
 EU-tonnimäärän alueittain käytetty osuus: 1
 Alueellinen käyttömäärä (tonnes/vuosi): 300
 Alueellisen tonnimäärän paikallisesti käytetty osuus: 1
 Suurin päivittäinen tonnisto alueella: 1360 kg/päivä
 alueen vuosittainen tonnimäärä (tonnia/vuosi): 300

Käytön tiheys ja kesto

Jatkuvat päästöt.
 Päästöpäivät: 220 päivät/vuotta

Muut käyttöolosuhteet, jotka koskevat ympäristön altistumista

Päästökerroin - ilma	Päästökerroin ilmaan: 20%
Päästökerroin - vesi	Päästäjakeet jäteveten prosessista (päästöt alussa ennen riskinhallintatoimenpiteitä):0%
Päästökerroin - maaperä	Päästäjakeet maaperään prosessista (päästöt alussa ennen riskinhallintatoimenpiteitä): 0%

Ympäristötekijät, joihin riskinhallinta ei vaikuta

Laimentaminen	Imevän pintaveden virtanopeus: 18000 m ³ /päivä Paikallinen makean veden laimennuskerroin:10 Paikallinen meriveden laimennuskerroin:100
---------------	--

Riskinhallintatoimenpiteet

Jätevesipuhdistamon tyyppi	Kommunaali STP
Tiedot jätevedenpuhdistamosta (STP)	oletettu pienpuhdistamojen jäteveden virtaus : 2000 m ³ /päivä Arvioitu aineen poistuminen jätevedestä talousjätevesipuhdistuksen kautta : 95.7%

Edot ja toimenpiteet liittyen hävitettäväksi tarkoitetun jätteen ulkoiseen käsittelyyn

Use in adhesives and sealants - Industrial

Jätteidenkäsittely Ulkoinen jätteiden käsittely ja hävittäminen ottaen huomioon kyseiset paikalliset ja/tai kansalliset määräykset.

Ehdot ja toimenpiteet liittyen jätteen ulkoiseen hyödyntämiseen

Talteenottomenetelmä ulkoinen jätteiden vastaanotto ja sen uudelleen käyttö ottaen huomioon paikalliset ja/tai kansalliset määräykset.

2. Muita käyttöehtoja, jotka vaikuttavat altistumiseen (Työntekijät - Terveys 1)

Tuotteen ominaisuudet

Olomuoto Nestemäinen

höyrynpaine Höyrynpaine 0.5 - 10 kPa STP.

Pitoisuustiedot Kattaa pitoisuudet saakka 100 %. Laimennuksen jälkeinen konsentraatio maksimissaan: 25 %

Käytön tiheys ja kesto

Kattaa päivittäisen altistumisen saakka 8 tuntia (ellei toisin ilmoitettu).

muut käyttöolosuhteet, joilla on vaikutusta työntekijän altistumiseen

Lämpötila aktiviteetit ympäröivässä lämpötilassa (jollei toisin mainittu).

Ilmanvaihtokerroin Varmista hyvä yleinen ilmanvaihto (vähintään 3 - 5 ilmanvaihtoa per tunti).

Tekniset olosuhteet ja toimenpiteet prosessitasolla (lähde) päästöjen estämiseksi

Tekniset suojaustoimenpiteet Huolehdi lisä tuuletuksesta niissä pisteissä, joissa esiintyy päästöjä. Tyhjennä tai poista aine ennen varusteiden avaamista tai huoltoa. Astiat/tölkit tulee täyttää erityisillä täyttöasemilla, joissa on paikallinen poistoimu.
PROC15 Käyttö laboratorioaineena käsittele savukaapissa tai poistoilmaimussa.
Jätteiden hävittäminen Yhdisteen aineosuus rajoitetaan 1 %:iin

Hallinnolliset toimenpiteet päästöjen ja altistumisen välttämiseksi/rajoittamiseksi

Hallinnolliset toimenpiteet Jätteiden hävittäminen Vältä työvaiheen suorittamista yli 15 minuuttia kerrallaan.

Riskinhallintatoimenpiteet

käytä (EN 374 mukaisesti testattuja) kemikaaleilta suojaavia käsineitä ja silmäsuojaimia.
PROC3 Valmistus tai sekoitus kemianteollisuuden suljetuissa panosprosesseissa, joissa esiintyy satunnaista hallittua altistumista, tai prosessissa, jossa eristysolosuhteet ovat vastaavat
PROC4 Kemiallinen tuotanto, jossa on altistumisen mahdollisuus
PROC8b Aineen tai seoksen siirtäminen (panostus/tyhjennys) erillisissä tiloissa
PROC14 Tabletointi, puristaminen, ekstruusio, pelletointi tai granulointi
EN140-standardin mukaisen suodattavan puolinaamarin käyttö suodatintyyppillä A/P2 tai tehokkaampaa.

3. arvio altistumisesta (Ympäristö 1)

Arviointimenetelmä Käytetty ECETOC TRA-mallia.

ympäristön altistuminen makea vesi: Altistuminen 0.000122 mg/l, PNEC 0.0054 mg/l, RCR 0.0226
makean veden sedimentti: Altistuminen 0.0299 mg/kg, PNEC 1.322 mg/kg, RCR 0.0226
merivesi: Altistuminen 0.0000102 mg/l, PNEC 0.00054 mg/l, RCR 0.0189
meriveden sakka: Altistuminen 0.00251 mg/kg, PNEC 0.1322 mg/kg, RCR 0.0189
maaperä: Altistuminen 0.000189 mg/kg, PNEC 0.262 mg/kg, RCR 0.000721
STP: Altistuminen <0.0000001 mg/l, PNEC 1.8 mg/l, RCR <0.0000001

4. Ohjeet altistumisskenaarion soveltuvuuden tarkistamiseksi (Ympäristö 1)

Use in adhesives and sealants - Industrial

ohjeet pohjautuvat oletettuihin käyttöolosuhteisiin, joiden ei tarvitse olla sovellettavissa kaikkialla; siksi sopivien riskienhallintatoimenpiteiden määrittämiseksi voidaan tarvita skaalausta. Ilmalle vaadittu erotustehokkuus voidaan saavuttaa käyttäen paikan päällä olevaa teknologiaa, joko yksinään tai yhdistelmänä. Jätevedelle vaadittu erotustehokkuus voidaan saavuttaa käyttäen paikan päällä olevaa tai vierasta teknologiaa, joko yksinään tai yhdistelmänä.

3. arvio altistumisesta (Terveys 1)

Arviointimenetelmä

Käytetty ECETOC TRA-mallia.

Altistuminen

PROC1 Kemiallinen tuotanto tai jalostus suljetussa prosessissa, jossa altistuminen ei ole todennäköistä, tai prosessit vastaavissa eristysolosuhteissa

Työntekijä - dermaali : altistuminen 0.025 mg/cm², DNEL 0.222 mg/cm², RCR 0.113

Työntekijä - inhalatiivinen : altistuminen 0.01 mg/m³, DNEL 33.3 mg/m³, RCR 0.000300

PROC2 Kemiallinen tuotanto tai jalostus suljetussa jatkuvassa prosessissa, jossa esiintyy satunnaista hallittua altistumista, tai prosesseissa, joissa eristysolosuhteet ovat vastaavat

Työntekijä - dermaali : altistuminen 0.1 mg/cm², DNEL 0.222 mg/cm², RCR 0.450

Työntekijä - inhalatiivinen : altistuminen 0.7 mg/m³, DNEL 33.3 mg/m³, RCR 0.0210

PROC3 Valmistus tai sekoitus kemianteollisuuden suljetuissa panosprosesseissa, joissa esiintyy satunnaista hallittua altistumista, tai prosessissa, jossa eristysolosuhteet ovat vastaavat

Työntekijä - dermaali : altistuminen 0.025 mg/cm², DNEL 0.222 mg/cm², RCR 0.113

Työntekijä - inhalatiivinen : altistuminen 4.44 mg/m³, DNEL 33.3 mg/m³, RCR 0.133

PROC4 Kemiallinen tuotanto, jossa on altistumisen mahdollisuus

Työntekijä - dermaali : altistuminen 0.1 mg/cm², DNEL 0.222 mg/cm², RCR 0.450

Työntekijä - inhalatiivinen : altistuminen 7.9 mg/m³, DNEL 33.3 mg/m³, RCR 0.237

PROC5 Sekoittaminen eräprosesseissa

Työntekijä - dermaali : altistuminen 0.12 mg/cm², DNEL 0.222 mg/cm², RCR 0.54

Työntekijä - inhalatiivinen : altistuminen 2.10 mg/m³, DNEL 33.3 mg/m³, RCR 0.063

PROC8b Aineen tai seoksen siirtäminen (panostus/tyhjennys) erillisissä tiloissa

Työntekijä - dermaali : altistuminen 0.1 mg/cm², DNEL 0.222 mg/cm², RCR 0.450

Työntekijä - inhalatiivinen : altistuminen 0.7 mg/m³, DNEL 33.3 mg/m³, RCR 0.0210

PROC15 Käyttö laboratorioaineena

Työntekijä - dermaali : altistuminen 0.025 mg/cm², DNEL 0.222 mg/cm², RCR 0.113

Työntekijä - inhalatiivinen : altistuminen 0.3 mg/m³, DNEL 33.3 mg/m³, RCR 0.009

4. Ohjeet altistumiskenaarion soveltuvuuden tarkistamiseksi (Terveys 1)

odotettavissa oleva altistuminen ei ylitä DNEL/DMEL-arvoja, jos kohdassa 2 mainittuja riskienhallintatoimenpiteitä/käyttöehtoja noudatetaan. Jos muita riskienhallintatoimenpiteitä/käyttöehtoja sovelletaan, tulisi käyttäjien varmistaa, että riskit rajoitetaan vähintään samalle tasolle.



Altistumisskenaario Use of coatings and adhesives - Professional

Altistumisskenaarion identiteetti

Tuotenimi	(R)-P-MENTHA-1,8-DIENE
REACH rekisteröintinumero	01-2119529223-47-XXXX
CAS-nro	5989-27-5
EY-nro	227-813-5
EU-indeksinumero	601-029-00-7
Toimittaja	Univar Solutions Oy Äyritie 12 01510 Vantaa Finland +358 (0)9-350 86 50 +358 (0)9-350 86 550 SDS.EMEA@univarsolutions.com

1. Altistumisskenaarion otsikko

Päänimeke	Use of coatings and adhesives - Professional
Työstöala	Kattaa käytön päällysteissä (maaleissa, musteissa, kiinnitysaineissa yms.) mukaan lukien altistumiset käytön aikana (mukaan lukien materiaalin vastaanotto, valmistelu ja irto- ja puoli-irtotavaran siirto, levittäminen suihkuttamalla, telalla, manuaalisella ruiskuttamisella, kastamisella, läpjuoksuttamalla, tuotantolinjoilla sekä kalvonmuodostuksella) ja laitteen puhdistus, huolto ja siihen liittyvät laboratoriotyöt.
Pääsektori	SU22 Ammattikäytöt
<u>Ympäristö</u>	
Ympäristöpäästöluokat [ERC]	ERC8a Reagoimattomien valmistuksen apuaineiden laaja sisäkäyttö (ei sisällyttämistä esineeseen tai sen päälle) ERC8d Reagoimattomien valmistuksen apuaineiden laaja ulkokäyttö (ei sisällyttämistä esineeseen tai sen päälle)
Erityiset ympäristöpäästöluokat (SPERC)	CEPE SPERC 8a.n.v1
<u>Työntekijä</u>	

Use of coatings and adhesives - Professional

Prosessikategoriat

PROC1 Kemiallinen tuotanto tai jalostus suljetussa prosessissa, jossa altistuminen ei ole todennäköistä, tai prosessit vastaavissa eristysolosuhteissa
 PROC2 Kemiallinen tuotanto tai jalostus suljetussa jatkuvassa prosessissa, jossa esiintyy satunnaista hallittua altistumista, tai prosesseissa, joissa eristysolosuhteet ovat vastaavat
 PROC3 Valmistus tai sekoitus kemianteollisuuden suljetuissa panosprosesseissa, joissa esiintyy satunnaista hallittua altistumista, tai prosessissa, jossa eristysolosuhteet ovat vastaavat
 PROC4 Kemiallinen tuotanto, jossa on altistumisen mahdollisuus
 PROC5 Sekoittaminen eräprosesseissa
 PROC8a Aineen tai seoksen siirtäminen (panostus ja tyhjennys) yleistiloissa
 PROC8b Aineen tai seoksen siirtäminen (panostus/tyhjennys) erillisissä tiloissa
 PROC10 Levittäminen telalla tai siveltimellä
 PROC11 Ei-teollinen ruiskutus
 PROC13 Esineiden käsittely kastamalla ja upottamalla
 PROC15 Käyttö laboratorioaineena
 PROC19 Käsisekoitus, suora ihokosketus

2. Muita käyttöehtoja, jotka vaikuttavat altistumiseen (Teollinen - Ympäristö 1)

Tuotteen ominaisuudet

Olomuoto Nestemäinen
höyrynpaine Höyrynpaine 0.5 - 10 kPa STP.
Pitoisuustiedot Kattaa pitoisuudet saakka 100 %.

käytetyt määrät

Vuosittainen käyttömäärä EU:ssa: 600 tonnes
 EU-tonnimäärän alueittain käytetty osuus: 0.1
 Alueellinen käyttömäärä (tonnes/vuosi): 30
 Alueellisen tonnimäärän paikallisesti käytetty osuus: 0.02
 Suurin päivittäinen tonnisto alueella: 0.164 kg/päivä
 alueen vuosittainen tonnimäärä (tonnia/vuosi): 0.06

Käytön tiheys ja kesto

Jatkuvat päästöt.
 Päästöpäivät: 365 päivät/vuotta

Muut käyttöolosuhteet, jotka koskevat ympäristön altistumista

Päästökerroin - ilma Päästökerroin ilmaan: 98%
Päästökerroin - vesi Päästöjakeet jäteveteen prosessista (päästöt alussa ennen riskinhallintatoimenpiteitä):2%
Päästökerroin - maaperä Päästöjakeet maaperään prosessista (päästöt alussa ennen riskinhallintatoimenpiteitä): 0%

Ympäristötekijät, joihin riskinhallinta ei vaikuta

Laimentaminen Imevän pintaveden virtanopeus: 18000 m³/päivä
 Paikallinen makean veden laimennuskertoim:10
 Paikallinen meriveden laimennuskertoim:100

Riskinhallintatoimenpiteet

Jätevesipuhdistamon tyyppi Kommunali STP
Tiedot jätevedenpuhdistamosta (STP) oletettu pienpuhdistamojen jäteveden virtaus : 2000 m³/päivä
 Arvioitu aineen poistuminen jätevedestä talousjätevesipuhdistuksen kautta : 97.4%

Edot ja toimenpiteet liittyen hävitettäväksi tarkoitetun jätteen ulkoiseen käsittelyyn

Use of coatings and adhesives - Professional

Jätteidenkäsittely Ulkoinen jätteiden käsittely ja hävittäminen ottaen huomioon kyseiset paikalliset ja/tai kansalliset määräykset.
Aerobinen biologinen käsittely Tehokkuus vähintään 96%

Jätteiden käsittelyyn liittyvät näkökohdat Ongelmajätteiden polttaminen Tehokkuus vähintään 90%

Ehdot ja toimenpiteet liittyen jätteen ulkoiseen hyödyntämiseen

Talteenottomenetelmä ulkoinen jätteiden vastaanotto ja sen uudelleen käyttö ottaen huomioon paikalliset ja/tai kansalliset määräykset.

2. Muita käyttöehtoja, jotka vaikuttavat altistumiseen (Työntekijät - Terveys 1)

Tuotteen ominaisuudet

Olomuoto Nestemäinen
höyrynpaine Höyrynpaine 0.5 - 10 kPa STP.
Pitoisuustiedot Aineen pitoisuus tuotteessa: 25%

Käytön tiheys ja kesto

Kattaa päivittäisen altistumisen saakka 8 tuntia (ellei toisin ilmoitettu).

muut käyttöolosuhteet, joilla on vaikutusta työntekijän altistumiseen

Lämpötila aktiviteetit ympäröivässä lämpötilassa (jollei toisin mainittu).
Ilmanvaihtokerroin Varmista hyvä yleinen ilmanvaihto (vähintään 3 - 5 ilmanvaihtoa per tunti).

Tekniset olosuhteet ja toimenpiteet prosessitasolla (lähde) päästöjen estämiseksi

Tekniset suoja-toimenpiteet Huolehdi lisä tuuletuksesta niissä pisteissä, joissa esiintyy päästöjä. , tai: Varmista, että tehtävä suoritetaan ulkoilmassa.
Jätteiden hävittäminen Vältä tehtävien suorittamista, joihin liittyy altistumista yli 15 minuuttia.

Hallinnolliset toimenpiteet päästöjen ja altistumisen välttämiseksi/rajoittamiseksi

Hallinnolliset toimenpiteet Jätteiden hävittäminen Vältä työvaiheen suorittamista yli 15 minuuttia kerrallaan.

Riskinhallintatoimenpiteet

käytä (EN 374 mukaisesti testattuja) kemikaaleilta suojaavia käsineitä ja silmäsuojaimia.

3. arvio altistumisesta (Ympäristö 1)

Arviointimenetelmä Käytetty ECETOC TRA-mallia.
ympäristön altistuminen makea vesi: Altistuminen 0.000122 mg/l, PNEC 0.0054 mg/l, RCR 0.0226
makean veden sedimentti: Altistuminen 0.00298 mg/kg, PNEC 1.322 mg/kg, RCR 0.00225
merivesi: Altistuminen 0.0000103 mg/l, PNEC 0.00054 mg/l, RCR 0.0191
meriveden sakka: Altistuminen 0.00253 mg/kg, PNEC 0.1322 mg/kg, RCR 0.0191
maaperä: Altistuminen 0.000678 mg/kg, PNEC 0.262 mg/kg, RCR 0.00259
STP: Altistuminen 0.00164 mg/l, PNEC 1.8 mg/l, RCR 0.000911

4. Ohjeet altistumisskenaarioiden soveltuvuuden tarkistamiseksi (Ympäristö 1)

ohjeet pohjautuvat oletettuihin käyttöolosuhteisiin, joiden ei tarvitse olla sovellettavissa kaikkialla; siksi sopivien riskienhallintatoimenpiteiden määrittämiseksi voidaan tarvita skaalausta. Ilmalle vaadittu erotustehokkuus voidaan saavuttaa käyttäen paikan päällä olevaa teknologiaa, joko yksinään tai yhdistelmänä. Jätevedelle vaadittu erotustehokkuus voidaan saavuttaa käyttäen paikan päällä olevaa tai vierasta teknologiaa, joko yksinään tai yhdistelmänä.

Use of coatings and adhesives - Professional

3. arvio altistumisesta (Terveys 1)

Arviointimenetelmä

Käytetty ECETOC TRA-mallia.

Altistuminen

PROC1 Kemiallinen tuotanto tai jalostus suljetussa prosessissa, jossa altistuminen ei ole todennäköistä, tai prosessit vastaavissa eristysolosuhteissa

Työntekijä - dermaali : altistuminen 0.025 mg/cm², DNEL 0.222 mg/cm², RCR 0.113

Työntekijä - inhalatiivinen : altistuminen 0.01 mg/m³, DNEL 33.3 mg/m³, RCR 0.0003

PROC2 Kemiallinen tuotanto tai jalostus suljetussa jatkuvassa prosessissa, jossa esiintyy satunnaista hallittua altistumista, tai prosesseissa, joissa eristysolosuhteet ovat vastaavat

Työntekijä - dermaali : altistuminen 0.1 mg/cm², DNEL 0.222 mg/cm², RCR 0.450

Työntekijä - inhalatiivinen : altistuminen 0.7 mg/m³, DNEL 33.3 mg/m³, RCR 0.0210

PROC3 Valmistus tai sekoitus kemianteollisuuden suljetuissa panosprosesseissa, joissa esiintyy satunnaista hallittua altistumista, tai prosessissa, jossa eristysolosuhteet ovat vastaavat

Työntekijä - dermaali : altistuminen 0.025 mg/cm², DNEL 0.222 mg/cm², RCR 0.113

Työntekijä - inhalatiivinen : altistuminen 2 mg/m³, DNEL 33.3 mg/m³, RCR 0.0601

PROC4 Kemiallinen tuotanto, jossa on altistumisen mahdollisuus

Työntekijä - dermaali : altistuminen 0.1 mg/cm², DNEL 0.222 mg/cm², RCR 0.450

Työntekijä - inhalatiivinen : altistuminen 3.5 mg/m³, DNEL 33.3 mg/m³, RCR 0.105

PROC5 Sekoittaminen eräprosesseissa

Työntekijä - dermaali : altistuminen 0.1 mg/cm², DNEL 0.222 mg/cm², RCR 0.450

Työntekijä - inhalatiivinen : altistuminen 3.5 mg/m³, DNEL 33.3 mg/m³, RCR 0.105

PROC8b Aineen tai seoksen siirtäminen (panostus/tyhjennys) erillisissä tiloissa

Työntekijä - dermaali : altistuminen 0.1 mg/cm², DNEL 0.222 mg/cm², RCR 0.450

Työntekijä - inhalatiivinen : altistuminen 0.7 mg/m³, DNEL 33.3 mg/m³, RCR 0.210

PROC15 Käyttö laboratorioaineena

Työntekijä - dermaali : altistuminen 0.025 mg/cm², DNEL 0.222 mg/cm², RCR 0.113

Työntekijä - inhalatiivinen : altistuminen 0.7 mg/m³, DNEL 33.3 mg/m³, RCR 0.210

4. Ohjeet altistumisskenaarion soveltuvuuden tarkistamiseksi (Terveys 1)

odotettavissa oleva altistuminen ei ylitä DNEL/DMEL-arvoja, jos kohdassa 2 mainittuja riskinhallintatoimenpiteitä/käyttöehtoja noudatetaan. Jos muita riskinhallintatoimenpiteitä/käyttöehtoja sovelletaan, tulisi käyttäjien varmistaa, että riskit rajoitetaan vähintään samalle tasolle.



Altistumisskenaario Use as a chemical stripper - Professional

Altistumisskenaarion identiteetti

Tuotenimi	(R)-P-MENTHA-1,8-DIENE
REACH rekisteröintinumero	01-2119529223-47-XXXX
CAS-nro	5989-27-5
EY-nro	227-813-5
EU-indeksinumero	601-029-00-7
Toimittaja	Univar Solutions Oy Äyritie 12 01510 Vantaa Finland +358 (0)9-350 86 50 +358 (0)9-350 86 550 SDS.EMEA@univarsolutions.com

1. Altistumisskenaarion otsikko

Päänimeke	Use as a chemical stripper - Professional
Pääsektori	SU22 Ammattikäytöt

Ympäristö

Ympäristöpäästöluokat [ERC]	ERC8a Reagoimattomien valmistuksen apuaineiden laaja sisäkäyttö (ei sisällyttämistä esineeseen tai sen päälle) ERC8d Reagoimattomien valmistuksen apuaineiden laaja ulkokäyttö (ei sisällyttämistä esineeseen tai sen päälle)
-----------------------------	--

Erityiset ympäristöpäästöluokat (SPERC)	ESVOC SPERC 6.1a.v1
---	---------------------

Työntekijä

Prosessikategoriat	PROC8a Aineen tai seoksen siirtäminen (panostus ja tyhjennys) yleistiloissa PROC8b Aineen tai seoksen siirtäminen (panostus/tyhjennys) erillisissä tiloissa PROC21 Materiaalien tai esineiden osana olevien aineiden pienenerginen käsittely PROC24 Materiaalien ja/tai esineiden osana olevien aineiden suurenerginen (mekaaninen) käsittely
--------------------	--

2. Muita käyttöehtoja, jotka vaikuttavat altistumiseen (Teollinen - Ympäristö 1)

Tuotteen ominaisuudet

Olomuoto	Nestemäinen
höyrynpaine	Höyrynpaine 0.5 - 10 kPa STP.
Pitoisuustiedot	Kattaa pitoisuudet saakka 100 %.

Use as a chemical stripper - Professional

Käytetyt määrät

Vuosittainen käyttömäärä EU:ssa: 300 tonnes
 EU-tonnimäärän alueittain käytetty osuus: 0.1
 Alueellinen käyttömäärä (tonnes/vuosi): 30
 Alueellisen tonnimäärän paikallisesti käytetty osuus: 0.00075
 alueen vuosittainen tonnimäärä (tonnia/vuosi): 0.0225

Käytön tiheys ja kesto

Jatkuvat päästöt.
 Päästöpäivät: 300 päivät/vuotta

Muut käyttöolosuhteet, jotka koskevat ympäristön altistumista

Päästökerroin - ilma Päästökerroin ilmaan: 98%
Päästökerroin - vesi Päästökäytöt jätevedeen prosessista (päästöt alussa ennen riskinhallintatoimenpiteitä):1%
Päästökerroin - maaperä Päästökäytöt maaperään prosessista (päästöt alussa ennen riskinhallintatoimenpiteitä): 1%

Ympäristötekijät, joihin riskinhallinta ei vaikuta

Laimentaminen Imevän pintaveden virtanopeus: 18000 m³/päivä
 Paikallinen makean veden laimennuskerroin:10
 Paikallinen meriveden laimennuskerroin:100

Riskinhallintatoimenpiteet

Jätevesipuhdistamon tyyppi Kommunali STP
Tiedot jätevedenpuhdistamosta (STP) oletettu pienpuhdistamojen jäteveden virtaus : 2000 m³/päivä
 Arvioitu aineen poistuminen jätevedestä talousjätevesipuhdistuksen kautta : 95.7%

Ehdot ja toimenpiteet liittyen hävitettäväksi tarkoitetun jätteen ulkoiseen käsittelyyn

Jätteidenkäsittely Ulkoinen jätteiden käsittely ja hävittäminen ottaen huomioon kyseiset paikalliset ja/tai kansalliset määräykset.
 Aerobinen biologinen käsittely Tehokkuus vähintään 96%
Jätteiden käsittelyyn liittyvät näkökohdat Ongelmajätteiden polttaminen Tehokkuus vähintään 90%

Ehdot ja toimenpiteet liittyen jätteen ulkoiseen hyödyntämiseen

Talteenottomenetelmä ulkoinen jätteiden vastaanotto ja sen uudelleen käyttö ottaen huomioon paikalliset ja/tai kansalliset määräykset.

2. Muita käyttöehtoja, jotka vaikuttavat altistumiseen (Työntekijät - Terveys 1)

Tuotteen ominaisuudet

Olomuoto Nestemäinen
höyrynpaine Höyrynpaine 0.5 - 10 kPa STP.
Pitoisuustiedot Aineen pitoisuus tuotteessa: 25%

Käytön tiheys ja kesto

Kattaa päivittäisen altistumisen saakka 8 tuntia (ellei toisin ilmoitettu).

muut käyttöolosuhteet, joilla on vaikutusta työntekijän altistumiseen

Lämpötila aktiviteetit ympäröivässä lämpötilassa (jollei toisin mainittu).

Use as a chemical stripper - Professional

Ilmanvaihtokerroin Varmista hyvä yleinen ilmanvaihto (vähintään 3 - 5 ilmanvaihtoa per tunti). , tai: Varmista, että tehtävä suoritetaan ulkoilmassa.

Tekniset olosuhteet ja toimenpiteet prosessitasolla (lähde) päästöjen estämiseksi

Tekniset suojatoimenpiteet Huolehdi lisä tuuleuksesta niissä pisteissä, joissa esiintyy päästöjä.

Hallinnolliset toimenpiteet päästöjen ja altistumisen välttämiseksi/rajoittamiseksi

Hallinnolliset toimenpiteet Vältä tehtävien suorittamista, joihin liittyy altistumista yli 1 tunti.

Riskinhallintatoimenpiteet

käytä (EN 374 mukaisesti testattuja) kemikaaleilta suojaavia käsineitä ja silmäsuojaimia.

3. arvio altistumisesta (Ympäristö 1)

Arviointimenetelmä Käytetty ECETOC TRA-mallia.

ympäristön altistuminen makea vesi: Altistuminen 0.000116 mg/l, PNEC 0.0054 mg/l, RCR 0.0215
makean veden sedimentti: Altistuminen 0.0283 mg/kg, PNEC 1.322 mg/kg, RCR 0.0214
merivesi: Altistuminen 0.0000097 mg/l, PNEC 0.00054 mg/l, RCR 0.0180
meriveden sakka: Altistuminen 0.0389 mg/kg, PNEC 0.1322 mg/kg, RCR 0.294
maaperä: Altistuminen 0.0000849 mg/kg, PNEC 0.262 mg/kg, RCR 0.000324
STP: Altistuminen 0.000205 mg/l, PNEC 1.8 mg/l, RCR 0.000114

4. Ohjeet altistumisskenaarion soveltuvuuden tarkistamiseksi (Ympäristö 1)

ohjeet pohjautuvat oletettuihin käyttöolosuhteisiin, joiden ei tarvitse olla sovellettavissa kaikkialla; siksi sopivien riskienhallintatoimenpiteiden määrittämiseksi voidaan tarvita skaalausta. Ilmalle vaadittu erotustehokkuus voidaan saavuttaa käyttäen paikan päällä olevaa teknologiaa, joko yksinään tai yhdistelmänä. Jätevedelle vaadittu erotustehokkuus voidaan saavuttaa käyttäen paikan päällä olevaa tai vierasta teknologiaa, joko yksinään tai yhdistelmänä.

3. arvio altistumisesta (Terveys 1)

Arviointimenetelmä Käytetty ECETOC TRA-mallia.

Altistuminen PROC8a Aineen tai seoksen siirtäminen (panostus ja tyhjennys) yleistiloissa
Työntekijä - dermaali : altistuminen 0.12 mg/cm², DNEL 0.222 mg/cm², RCR 0.54
Työntekijä - inhalatiivinen : altistuminen 11 mg/m³, DNEL 33.3 mg/m³, RCR 0.330
PROC8b Aineen tai seoksen siirtäminen (panostus/tyhjennys) erillisissä tiloissa
Työntekijä - dermaali : altistuminen 0.006 mg/cm², DNEL 0.222 mg/cm², RCR 0.0270
Työntekijä - inhalatiivinen : altistuminen 0.6 mg/m³, DNEL 33.3 mg/m³, RCR 0.0180
PROC21 Materiaalien tai esineiden osana olevien aineiden pienenerginen käsittely
Työntekijä - dermaali : altistuminen 0.00248 mg/cm², DNEL 0.222 mg/cm², RCR 0.0112
Työntekijä - inhalatiivinen : altistuminen 2.4 mg/m³, DNEL 33.3 mg/m³, RCR 0.0721
PROC24 Materiaalien ja/tai esineiden osana olevien aineiden suurenerginen (mekaaninen) käsittely
Työntekijä - dermaali : altistuminen 0.00248 mg/cm², DNEL 0.222 mg/cm², RCR 0.0112
Työntekijä - inhalatiivinen : altistuminen 12 mg/m³, DNEL 33.3 mg/m³, RCR 0.36

4. Ohjeet altistumisskenaarion soveltuvuuden tarkistamiseksi (Terveys 1)

odotettavissa oleva altistuminen ei ylitä DNEL/DMEL-arvoja, jos kohdassa 2 mainittuja riskinhallintatoimenpiteitä/käyttöehtoja noudatetaan. Jos muita riskinhallintatoimenpiteitä/käyttöehtoja sovelletaan, tulisi käyttäjien varmistaa, että riskit rajoitetaan vähintään samalle tasolle.



Altistumisskenaario Use of coatings and adhesives - Consumer

Altistumisskenaarion identiteetti

Tuotenimi	(R)-P-MENTHA-1,8-DIENE
REACH rekisteröintinumero	01-2119529223-47-XXXX
CAS-nro	5989-27-5
EY-nro	227-813-5
EU-indeksinumero	601-029-00-7
Toimittaja	Univar Solutions Oy Äyritie 12 01510 Vantaa Finland +358 (0)9-350 86 50 +358 (0)9-350 86 550 SDS.EMEA@univarsolutions.com

1. Altistumisskenaarion otsikko

Päänimeke	Use of coatings and adhesives - Consumer
Tuotekategoriat [PC]:	PC9a Pinnoitteet ja maalit, ohenteet, maalinpoistoaineet PC9b Täyteaineet, kitit, kipsit, muovailuvaha PC9c Sormivärit PC18 Muste ja väriaineet
Pääsektori	SU21 Kuluttajakäytöt

Ympäristö

Ympäristöpäästöluokat [ERC]	ERC8a Reagoimattomien valmistuksen apuaineiden laaja sisäkäyttö (ei sisällyttämistä esineeseen tai sen päälle) ERC8d Reagoimattomien valmistuksen apuaineiden laaja ulkokäyttö (ei sisällyttämistä esineeseen tai sen päälle)
Erityiset ympäristöpäästöluokat (SPERC)	ESVOC SPERC 8.3c.v1

2. Muita käyttöehtoja, jotka vaikuttavat altistumiseen (Työntekijät - Terveys 1)

Hallinnolliset toimenpiteet päästöjen ja altistumisen välttämiseksi/rajoittamiseksi

Hallinnolliset toimenpiteet	Jätteiden hävittäminen Vältä työvaiheen suorittamista yli 15 minuuttia kerrallaan.
-----------------------------	--

2. Muita käyttöehtoja, jotka vaikuttavat altistumiseen (Ei-teollinen - Ympäristö 1)

Tuotteen ominaisuudet

Aine on ainutlaatuinen rakenne. Ei hydrofobinen Helposti biohajoava.

käytetyt määrät

Use of coatings and adhesives - Consumer

Vuosittainen käyttömäärä EU:ssa: 300 tonnes
 EU-tonnimäärän alueittain käytetty osuus: 0.1
 Alueellinen käyttömäärä (tonnes/vuosi): 30
 Alueellisen tonnimäärän paikallisesti käytetty osuus: 0.002
 alueen vuosittainen tonnimäärä (tonnia/vuosi): 0.06

Käytön tiheys ja kesto

Laaja käyttö.
 Päästöpäivät: 365 päivät/vuotta

Muut käyttöolosuhteet, jotka koskevat ympäristön altistumista

Päästökerroin - ilma Päästäjakeet ilmaan prosessista (päästöt alussa ennen riskinhallintatoimenpiteitä): 98.5%
Päästökerroin - vesi Päästäjakeet jäteveeten prosessista (päästöt alussa ennen riskinhallintatoimenpiteitä): 1%
Päästökerroin - maaperä Päästäjakeet maaperään prosessista (päästöt alussa ennen riskinhallintatoimenpiteitä): 0.5%

Ympäristötekijät, joihin riskinhallinta ei vaikuta

Laimentaminen Imevän pintaveden virtanopeus: 18000 m³/päivä
 Paikallinen makean veden laimennuskerroin: 10
 Paikallinen meriveden laimennuskerroin: 100

Riskinhallintatoimenpiteet

Tekniset toimenpiteet Vältä päästöjä ympäristöön lakimääräyksiä noudattaen.
Jätevesipuhdistamon tyyppi Kommunali STP
Tiedot jätevedenpuhdistamosta (STP) oletettu pienpuhdistamojen jäteveden virtaus : 2000 m³/päivä
 Poistotehokkuus (kokonaismäärä): 95.7%

Ehdot ja toimenpiteet liittyen hävitettäväksi tarkoitetun jätteen ulkoiseen käsittelyyn

Jätteidenkäsittely Ulkoinen jätteiden käsittely ja hävittäminen ottaen huomioon kyseiset paikalliset ja/tai kansalliset määräykset.

Ehdot ja toimenpiteet liittyen jätteen ulkoiseen hyödyntämiseen

Talteenottomenetelmä ulkoinen jätteiden vastaanotto ja sen uudelleen käyttö ottaen huomioon paikalliset ja/tai kansalliset määräykset.

2. Muita käyttöehtoja, jotka vaikuttavat altistumiseen (Ei-teollinen - Terveys 1)

Tuotteen ominaisuudet

Olomuoto Nestemäinen

Pitoisuustiedot PC9a_2 Vesipohjaiset, paljon liuottimia ja kiintoaineita sisältävät maalit PC9a_4 Poistoaineet (maalin-, liiman-, tapetin- ja tiivisteenoistoaineet) PC9b_1 Täyteaineet ja kitit Kattaa pitoisuudet saakka 1.1 %.
 PC9a_3 Aerosoliruiskepullo Kattaa pitoisuudet saakka 50 %.
 PC9b_2 Kipsit ja lattiantasoitteet Kattaa pitoisuudet saakka 0.4 %.
 PC9b_3 Muovailuvaha PC18 Muste ja väriaineet Kattaa pitoisuudet saakka 1 %.
 PC9c Sormivärit Kattaa pitoisuudet saakka 0.8 %.

käytetyt määrät

Use of coatings and adhesives - Consumer

PC9a_2 Vesipohjaiset, paljon liuottimia ja kiintoaineita sisältävät maalit
Määrä käyttöä kohti: 744 g
PC9a_3 Aerosoliruiskepullo
Määrä käyttöä kohti: 215 g
PC9a_4 Poistoaineet (maalin-, liiman-, tapetin- ja tiivisteenoistoaineet)
Määrä käyttöä kohti: 491 g
PC9b_1 Täyteaineet ja kitit
Määrä käyttöä kohti: 85 g
PC9b_2 Kipsit ja lattiantasoitteet
Määrä käyttöä kohti: 13800 g
PC9b_3 Muovailuvaha
Määrä käyttöä kohti: 1 g
PC9c Sormivärit
Määrä käyttöä kohti: 1.35 g
PC18 Muste ja väriaineet
Määrä käyttöä kohti: 40 g

Käytön tiheys ja kesto

PC9a_2 Vesipohjaiset, paljon liuottimia ja kiintoaineita sisältävät maalit
Kattaa käytön ... saakka 6 päivät/vuotta.
PC9a_3 Aerosoliruiskepullo
Kattaa käytön ... saakka 2 päivät/vuotta.
PC9a_4 Poistoaineet (maalin-, liiman-, tapetin- ja tiivisteenoistoaineet)
Kattaa käytön ... saakka 3 päivät/vuotta.
PC9b_1 Täyteaineet ja kitit
PC9b_2 Kipsit ja lattiantasoitteet
Kattaa käytön ... saakka 12 päivät/vuotta.
PC9b_3 Muovailuvaha
PC9c Sormivärit
PC18 Muste ja väriaineet
Kattaa käytön ... saakka 365 päivät/vuotta.

PC9a_2 Vesipohjaiset, paljon liuottimia ja kiintoaineita sisältävät maalit PC18 Muste ja väriaineet Käyttöaika: 2.20 tuntia
PC9a_3 Aerosoliruiskepullo Käyttöaika: 0.30 tuntia
PC9a_4 Poistoaineet (maalin-, liiman-, tapetin- ja tiivisteenoistoaineet) PC9b_2 Kipsit ja lattiantasoitteet Käyttöaika: 2.00 tuntia
PC9b_1 Täyteaineet ja kitit Käyttöaika: 4.00 tuntia

Inhimilliset tekijät, jotka ovat riskinhallinnasta riippumattomia

Mahdollisesti altistuvat vartalon osat PC9a_2 Vesipohjaiset, paljon liuottimia ja kiintoaineita sisältävät maalit Kattaa ihoalueen, jonka koko on 428.75 cm².
PC9a_4 Poistoaineet (maalin-, liiman-, tapetin- ja tiivisteenoistoaineet) PC9b_2 Kipsit ja lattiantasoitteet Kattaa ihoalueen, jonka koko on 857.50 cm².
PC9b_1 Täyteaineet ja kitit Kattaa ihoalueen, jonka koko on 35.70 cm².
PC9b_3 Muovailuvaha Kattaa ihoalueen, jonka koko on 254.40 cm².
PC18 Muste ja väriaineet Kattaa ihoalueen, jonka koko on 71.40 cm².

Muut olemassa olevat käyttöolosuhteet, jotka vaikuttavat ei-teolliseen altistumiseen

Huoneen koko: PC9a_2 Vesipohjaiset, paljon liuottimia ja kiintoaineita sisältävät maalit PC9a_4 Poistoaineet (maalin-, liiman-, tapetin- ja tiivisteenoistoaineet) PC9b_1 Täyteaineet ja kitit PC9b_2 Kipsit ja lattiantasoitteet PC18 Muste ja väriaineet Kattaa käytön huoneen tilavuuden ollessa 20 m³.
PC9a_3 Aerosoliruiskepullo Kattaa käytön huoneen tilavuuden ollessa 34 m³.

Muut olemassa olevat käyttöolosuhteet, jotka vaikuttavat ei-teolliseen altistumiseen

Use of coatings and adhesives - Consumer

Näiden käyttöolosuhteiden lisäksi ei ole määritetty erityisiä riskinhallintatoimenpiteitä.

3. arvio altistumisesta (Ympäristö 1)

Arviointimenetelmä	Käytetty ECETOC TRA-mallia.
ympäristön altistuminen	makea vesi: Altistuminen 0.000116 mg/l, PNEC 0.0054 mg/l, RCR 0.0215 makean veden sedimentti: Altistuminen 0.00283 mg/kg, PNEC 1.322 mg/kg, RCR 0.00214 merivesi: Altistuminen 0.000097 mg/l, PNEC 0.00054 mg/l, RCR 0.0179 meriveden sakka: Altistuminen 0.00238 mg/kg, PNEC 0.1322 mg/kg, RCR 0.0180 maaperä: Altistuminen 0.000085 mg/kg, PNEC 0.262 mg/kg, RCR 0.000324 STP: Altistuminen 0.000205 mg/l, PNEC 1.8 mg/l, RCR 0.000114

4. Ohjeet altistumisskenaarion soveltuvuuden tarkistamiseksi (Ympäristö 1)

ohjeet pohjautuvat oletettuihin käyttöolosuhteisiin, joiden ei tarvitse olla sovellettavissa kaikkialla; siksi sopivien riskinhallintatoimenpiteiden määrittämiseksi voidaan tarvita skaalausta. Ilmalle vaadittu erotustehokkuus voidaan saavuttaa käyttäen paikan päällä olevaa teknologiaa, joko yksinään tai yhdistelmänä. Jätevedelle vaadittu erotustehokkuus voidaan saavuttaa käyttäen paikan päällä olevaa tai vierasta teknologiaa, joko yksinään tai yhdistelmänä.

3. arvio altistumisesta (Terveys 1)

Arviointimenetelmä	Käytetty ECETOC TRA-mallia.
Altistuminen	PC9a_2 Vesipohjaiset, paljon liuottimia ja kiintoaineita sisältävät maalit Kuluttaja - dermaali : altistuminen 0.0928 mg/kg/day, DNEL 4.8 mg/kg/day, RCR 0.0193 Kuluttaja - inhalatiivinen : altistuminen 0.333 mg/m ³ , DNEL 16.6 mg/m ³ , RCR 0.0201 PC9a_3 Aerosoliruiskepullo Kuluttaja - inhalatiivinen : altistuminen 0.159 mg/m ³ , DNEL 16.6 mg/m ³ , RCR 0.00958 PC9a_4 Poistoaineet (maalin-, liiman-, tapetin- ja tiivisteenoistoaineet) Kuluttaja - dermaali : altistuminen 0.0928 mg/kg/day, DNEL 4.8 mg/kg/day, RCR 0.0193 Kuluttaja - inhalatiivinen : altistuminen 0.105 mg/m ³ , DNEL 16.6 mg/m ³ , RCR 0.00633 PC9b_1 Täyteaineet ja kitit Kuluttaja - dermaali : altistuminen 0.0928 mg/kg/day, DNEL 4.8 mg/kg/day, RCR 0.0193 Kuluttaja - inhalatiivinen : altistuminen 2.95 mg/m ³ , DNEL 16.6 mg/m ³ , RCR 0.178 PC9b_2 Kipsit ja lattiantasoitteet Kuluttaja - dermaali : altistuminen 0.0338 mg/kg/day, DNEL 4.8 mg/kg/day, RCR 0.00704 Kuluttaja - inhalatiivinen : altistuminen 4.42 mg/m ³ , DNEL 16.6 mg/m ³ , RCR 0.266 PC9b_3 Muovailuvaha Kuluttaja - dermaali : altistuminen 0.0844 mg/kg/day, DNEL 4.8 mg/kg/day, RCR 0.0176 Kuluttaja - oraalinen, pitkäaikainen - järjestelmällinen : altistuminen 1 mg/kg/day, DNEL 4.8 mg/kg/day, RCR PC9c Sormivärit Kuluttaja - dermaali : altistuminen 0.0675 mg/kg/day, DNEL 4.8 mg/kg/day, RCR 0.0141 Kuluttaja - oraalinen, pitkäaikainen - järjestelmällinen : altistuminen 1.08 mg/kg/day, DNEL 4.8 mg/kg/day, RCR 0.225 PC18 Muste ja väriaineet Kuluttaja - dermaali : altistuminen 0.0844 mg/kg/day, DNEL 4.8 mg/kg/day, RCR 0.0176 Kuluttaja - inhalatiivinen : altistuminen 1.02 mg/m ³ , DNEL 16.6 mg/m ³ , RCR 0.0614

4. Ohjeet altistumisskenaarion soveltuvuuden tarkistamiseksi (Terveys 1)

Use of coatings and adhesives - Consumer

odotettavissa oleva altistuminen ei ylitä DNEL/DMEL-arvoja, jos kohdassa 2 mainittuja riskinhallintatoimenpiteitä/käyttöehtoja noudatetaan. Jos muita riskinhallintatoimenpiteitä/käyttöehtoja sovelletaan, tulisi käyttäjien varmistaa, että riskit rajoitetaan vähintään samalle tasolle.



Altistumisskenaario Use as a chemical stripper - Consumer

Altistumisskenaarion identiteetti

Tuotenimi	(R)-P-MENTHA-1,8-DIENE
REACH rekisteröintinumero	01-2119529223-47-XXXX
CAS-nro	5989-27-5
EY-nro	227-813-5
EU-indeksinumero	601-029-00-7
Toimittaja	Univar Solutions Oy Äyritie 12 01510 Vantaa Finland +358 (0)9-350 86 50 +358 (0)9-350 86 550 SDS.EMEA@univarsolutions.com

1. Altistumisskenaarion otsikko

Päänimeke	Use as a chemical stripper - Consumer
Tuotekategoriat [PC]:	PC9a Pinnoitteet ja maalit, ohenteet, maalinpoistoaineet
Päasektori	SU21 Kuluttajakäytöt

Ympäristö

Ympäristöpäästöluokat [ERC]	ERC8a Reagoimattomien valmistuksen apuaineiden laaja sisäkäyttö (ei sisällyttämistä esineeseen tai sen päälle) ERC8d Reagoimattomien valmistuksen apuaineiden laaja ulkokäyttö (ei sisällyttämistä esineeseen tai sen päälle)
-----------------------------	--

Erityiset ympäristöpäästöluokat (SPERC)	ESVOC SPERC 8.3c.v1
---	---------------------

2. Muita käyttöehtoja, jotka vaikuttavat altistumiseen (Työntekijät - Terveys 1)

Hallinnolliset toimenpiteet päästöjen ja altistumisen välttämiseksi/rajoittamiseksi

Hallinnolliset toimenpiteet	Jätteiden hävittäminen Vältä työvaiheen suorittamista yli 15 minuuttia kerrallaan.
-----------------------------	--

2. Muita käyttöehtoja, jotka vaikuttavat altistumiseen (Ei-teollinen - Ympäristö 1)

Tuotteen ominaisuudet

Aine on ainutlaatuinen rakenne. Ei hydrofobinen Helposti biohajoava.

käytetyt määrät

Use as a chemical stripper - Consumer

Vuosittainen käyttömäärä EU:ssa: 2700 tonnes
 EU-tonnimäärän alueittain käytetty osuus: 0.1
 Alueellinen käyttömäärä (tonnes/vuosi): 30
 Alueellisen tonnimäärän paikallisesti käytetty osuus: 0.005
 alueen vuosittainen tonnimäärä (tonnia/vuosi): 0.015
 Suurin päivittäinen tonnisto alueella: 0.0411 kg/päivä

Käytön tiheys ja kesto

Laaja käyttö.
 Päästöpäivät: 365 päivät/vuotta

Muut käyttöolosuhteet, jotka koskevat ympäristön altistumista

Päästökerroin - ilma Päästökäytöt ilmaan prosessista (päästöt alussa ennen riskinhallintatoimenpiteitä): 98.5%
Päästökerroin - vesi Päästökäytöt jätevedeen prosessista (päästöt alussa ennen riskinhallintatoimenpiteitä): 1%
Päästökerroin - maaperä Päästökäytöt maaperään prosessista (päästöt alussa ennen riskinhallintatoimenpiteitä): 0.5%

Ympäristötekijät, joihin riskinhallinta ei vaikuta

Laimentaminen Imevän pintaveden virtanopeus: 18000 m³/päivä
 Paikallinen makean veden laimennuskerroin: 10
 Paikallinen meriveden laimennuskerroin: 100

Riskinhallintatoimenpiteet

Tekniset toimenpiteet Vältä päästöjä ympäristöön lakimääräyksiä noudattaen.

Jätevesipuhdistamon tyyppi Kommunaaali STP

Tiedot jätevedenpuhdistamosta (STP) oletettu pienpuhdistamojen jäteveden virtaus : 2000 m³/päivä
 Poistotehokkuus (kokonaismäärä): 97.4%

Ehdot ja toimenpiteet liittyen hävitettäväksi tarkoitetun jätteen ulkoiseen käsittelyyn

Jätteidenkäsittely Ulkoinen jätteiden käsittely ja hävittäminen ottaen huomioon kyseiset paikalliset ja/tai kansalliset määräykset.

Ehdot ja toimenpiteet liittyen jätteen ulkoiseen hyödyntämiseen

Talteenottomenetelmä ulkoinen jätteiden vastaanotto ja sen uudelleen käyttö ottaen huomioon paikalliset ja/tai kansalliset määräykset.

2. Muita käyttöehtoja, jotka vaikuttavat altistumiseen (Ei-teollinen - Terveys 1)

Tuotteen ominaisuudet

Olomuoto Nestemäinen
Pitoisuustiedot Kattaa pitoisuudet saakka 1 %.

käytetyt määrät

Määrä käyttöä kohti: 3.75 kg

Käytön tiheys ja kesto

Kattaa käytön ... saakka 2 päivät/vuotta.
 Käyttöaika: 2.20 tuntia

Inhimilliset tekijät, jotka ovat riskinhallinnasta riippumattomia

Mahdollisesti altistuvat vartalon osat Kattaa ihoalueen, jonka koko on 857.50 cm².

Use as a chemical stripper - Consumer

Muut olemassa olevat käyttöolosuhteet, jotka vaikuttavat ei-teolliseen altistumiseen

Huoneen koko: Kattaa käytön huoneen tilavuuden ollessa 20 m³.

Muut olemassa olevat käyttöolosuhteet, jotka vaikuttavat ei-teolliseen altistumiseen

Näiden käyttöolosuhteiden lisäksi ei ole määritetty erityisiä riskinhallintatoimenpiteitä.

3. arvio altistumisesta (Ympäristö 1)

Arviointimenetelmä	Käytetty ECETOC TRA-mallia.
ympäristön altistuminen	makea vesi: Altistuminen 0.000116 mg/l, PNEC 0.0054 mg/l, RCR 0.0215 makean veden sedimentti: Altistuminen 0.00283 mg/kg, PNEC 1.322 mg/kg, RCR 0.00214 merivesi: Altistuminen 0.0000097 mg/l, PNEC 0.00054 mg/l, RCR 0.0179 meriveden sakka: Altistuminen 0.00238 mg/kg, PNEC 0.1322 mg/kg, RCR 0.0180 maaperä: Altistuminen 0.000085 mg/kg, PNEC 0.262 mg/kg, RCR 0.000324 STP: Altistuminen 0.000205 mg/l, PNEC 1.8 mg/l, RCR 0.000114

4. Ohjeet altistumisskenaarion soveltuvuuden tarkistamiseksi (Ympäristö 1)

ohjeet pohjautuvat oletettuihin käyttöolosuhteisiin, joiden ei tarvitse olla sovellettavissa kaikkialla; siksi sopivien riskinhallintatoimenpiteiden määrittämiseksi voidaan tarvita skaalausta. Ilmalle vaadittu erotustehokkuus voidaan saavuttaa käyttäen paikan päällä olevaa teknologiaa, joko yksinään tai yhdistelmänä. Jätevedelle vaadittu erotustehokkuus voidaan saavuttaa käyttäen paikan päällä olevaa tai vierasta teknologiaa, joko yksinään tai yhdistelmänä.

3. arvio altistumisesta (Terveys 1)

Arviointimenetelmä	Käytetty ECETOC TRA-mallia.
Altistuminen	Kuluttaja - dermaali : altistuminen 0.0844 mg/kg/day, DNEL 4.8 mg/kg/day, RCR 0.0176 Kuluttaja - inhalatiivinen : altistuminen 1.39 mg/m ³ , DNEL 16.6 mg/m ³ , RCR 0.0837

4. Ohjeet altistumisskenaarion soveltuvuuden tarkistamiseksi (Terveys 1)

odotettavissa oleva altistuminen ei ylitä DNEL/DMEL-arvoja, jos kohdassa 2 mainittuja riskinhallintatoimenpiteitä/käyttöehtoja noudatetaan. Jos muita riskinhallintatoimenpiteitä/käyttöehtoja sovelletaan, tulisi käyttäjien varmistaa, että riskit rajoitetaan vähintään samalle tasolle.



Altistumisskenaario Use in adhesives and sealants - Consumer

Altistumisskenaarion identiteetti

Tuotenimi	(R)-P-MENTHA-1,8-DIENE
REACH rekisteröintinumero	01-2119529223-47-XXXX
CAS-nro	5989-27-5
EY-nro	227-813-5
EU-indeksinumero	601-029-00-7
Toimittaja	Univar Solutions Oy Äyritie 12 01510 Vantaa Finland +358 (0)9-350 86 50 +358 (0)9-350 86 550 SDS.EMEA@univarsolutions.com

1. Altistumisskenaarion otsikko

Päänimeke	Use in adhesives and sealants - Consumer
Tuotekategoriat [PC]:	PC1 Liimat, tiivisteaineet
Pääsektori	SU21 Kuluttajakäytöt

Ympäristö

Ympäristöpäästöluokat [ERC]	ERC8a Reagoimattomien valmistuksen apuaineiden laaja sisäkäyttö (ei sisällyttämistä esineeseen tai sen päälle) ERC8f Laaja ulkokäyttö, jossa aine sisällytetään esineeseen tai sen päälle
-----------------------------	--

Erityiset ympäristöpäästöluokat (SPERC)	FEICA SPERC 8c.2a.v1
---	----------------------

2. Muita käyttöehtoja, jotka vaikuttavat altistumiseen (Työntekijät - Terveys 1)

Hallinnolliset toimenpiteet päästöjen ja altistumisen välttämiseksi/rajoittamiseksi

Hallinnolliset toimenpiteet	Jätteiden hävittäminen Vältä työvaiheen suorittamista yli 15 minuuttia kerrallaan.
-----------------------------	--

2. Muita käyttöehtoja, jotka vaikuttavat altistumiseen (Ei-teollinen - Ympäristö 1)

Tuotteen ominaisuudet

Aine on ainutlaatuinen rakenne. Ei hydrofobinen Helposti biohajoava.

käytetyt määrät

Use in adhesives and sealants - Consumer

Vuosittainen käyttömäärä EU:ssa: 1800 tonnes
 EU-tonnimäärän alueittain käytetty osuus: 0.1
 Alueellinen käyttömäärä (tonnes/vuosi): 30
 Alueellisen tonnimäärän paikallisesti käytetty osuus: 0.002
 alueen vuosittainen tonnimäärä (tonnia/vuosi): 0.06
 Suurin päivittäinen tonnisto alueella: 0.164 kg/päivä

Käytön tiheys ja kesto

Laaja käyttö.
 Päästöpäivät: 365 päivät/vuotta

Muut käyttöolosuhteet, jotka koskevat ympäristön altistumista

Päästökerroin - ilma Päästökäytöt ilmaan prosessista (päästöt alussa ennen riskinhallintatoimenpiteitä): 98.5%
Päästökerroin - vesi Päästökäytöt jäteveeseen prosessista (päästöt alussa ennen riskinhallintatoimenpiteitä): 0.01%
Päästökerroin - maaperä Päästökäytöt maaperään prosessista (päästöt alussa ennen riskinhallintatoimenpiteitä): 0%

Ympäristötekijät, joihin riskinhallinta ei vaikuta

Laimentaminen Imevän pintaveden virtanopeus: 18000 m³/päivä
 Paikallinen makean veden laimennuskerroin: 10
 Paikallinen meriveden laimennuskerroin: 100

Riskinhallintatoimenpiteet

Tekniset toimenpiteet Vältä päästöjä ympäristöön lakimääräyksiä noudattaen.
Jätevesipuhdistamon tyyppi Kommunaaali STP
Tiedot jätevedenpuhdistamosta (STP) oletettu pienpuhdistamojen jäteveden virtaus : 2000 m³/päivä
 Poistotehokkuus (kokonaismäärä): 95.7%

Ehdot ja toimenpiteet liittyen hävitettäväksi tarkoitetun jätteen ulkoiseen käsittelyyn

Jätteidenkäsittely Ulkoinen jätteiden käsittely ja hävittäminen ottaen huomioon kyseiset paikalliset ja/tai kansalliset määräykset.

Ehdot ja toimenpiteet liittyen jätteen ulkoiseen hyödyntämiseen

Talteenottomenetelmä ulkoinen jätteiden vastaanotto ja sen uudelleen käyttö ottaen huomioon paikalliset ja/tai kansalliset määräykset.

2. Muita käyttöehtoja, jotka vaikuttavat altistumiseen (Ei-teollinen - Terveys 1)

Tuotteen ominaisuudet

Olomuoto Nestemäinen
Pitoisuustiedot Kattaa pitoisuudet saakka 1 %.

käytetyt määrät

Määrä käyttöä kohti: 15 kg

Käytön tiheys ja kesto

Kattaa käytön ... saakka 1 päivät/vuotta.
 Käyttöaika: 6 tuntia

Inhimilliset tekijät, jotka ovat riskinhallinnasta riippumattomia

Mahdollisesti altistuvat vartalon osat Kattaa ihoalueen, jonka koko on 428.80 cm².

Use in adhesives and sealants - Consumer

Muut olemassa olevat käyttöolosuhteet, jotka vaikuttavat ei-teolliseen altistumiseen

Huoneen koko: Kattaa käytön huoneen tilavuuden ollessa 20 m³.

Muut olemassa olevat käyttöolosuhteet, jotka vaikuttavat ei-teolliseen altistumiseen

Näiden käyttöolosuhteiden lisäksi ei ole määritetty erityisiä riskinhallintatoimenpiteitä.

3. arvio altistumisesta (Ympäristö 1)

Arviointimenetelmä	Käytetty ECETOC TRA-mallia.
ympäristön altistuminen	makea vesi: Altistuminen 0.000117 mg/l, PNEC 0.0054 mg/l, RCR 0.0217 makean veden sedimentti: Altistuminen 0.00286 mg/kg, PNEC 1.322 mg/kg, RCR 0.00216 merivesi: Altistuminen 0.0000099 mg/l, PNEC 0.00054 mg/l, RCR 0.0183 meriveden sakka: Altistuminen 0.00242 mg/kg, PNEC 0.1322 mg/kg, RCR 0.0183 maaperä: Altistuminen 0.000339 mg/kg, PNEC 0.262 mg/kg, RCR 0.00129 STP: Altistuminen 0.000822 mg/l, PNEC 1.8 mg/l, RCR 0.000457

4. Ohjeet altistumisskenaarion soveltuvuuden tarkistamiseksi (Ympäristö 1)

ohjeet pohjautuvat oletettuihin käyttöolosuhteisiin, joiden ei tarvitse olla sovellettavissa kaikkialla; siksi sopivien riskienhallintatoimenpiteiden määrittämiseksi voidaan tarvita skaalausta. Ilmalle vaadittu erotustehokkuus voidaan saavuttaa käyttäen paikan päällä olevaa teknologiaa, joko yksinään tai yhdistelmänä. Jätevedelle vaadittu erotustehokkuus voidaan saavuttaa käyttäen paikan päällä olevaa tai vierasta teknologiaa, joko yksinään tai yhdistelmänä.

3. arvio altistumisesta (Terveys 1)

Arviointimenetelmä	Käytetty ECETOC TRA-mallia.
Altistuminen	Kuluttaja - dermaali : altistuminen 0.0844 mg/kg/day, DNEL 4.8 mg/kg/day, RCR 0.0176 Kuluttaja - inhalatiivinen : altistuminen 1.39 mg/m ³ , DNEL 16.6 mg/m ³ , RCR 0.0837

4. Ohjeet altistumisskenaarion soveltuvuuden tarkistamiseksi (Terveys 1)

odotettavissa oleva altistuminen ei ylitä DNEL/DMEL-arvoja, jos kohdassa 2 mainittuja riskinhallintatoimenpiteitä/käyttöehtoja noudatetaan. Jos muita riskinhallintatoimenpiteitä/käyttöehtoja sovelletaan, tulisi käyttäjien varmistaa, että riskit rajoitetaan vähintään samalle tasolle.



Altistumisskenaario Formulation of solvents

Altistumisskenaarion identiteetti

Tuotenimi	(R)-P-MENTHA-1,8-DIENE
REACH rekisteröintinumero	01-2119529223-47-XXXX
CAS-nro	5989-27-5
EY-nro	227-813-5
EU-indeksinumero	601-029-00-7
Toimittaja	Univar Solutions Oy Äyritie 12 01510 Vantaa Finland +358 (0)9-350 86 50 +358 (0)9-350 86 550 SDS.EMEA@univarsolutions.com

1. Altistumisskenaarion otsikko

Päänimeke	Formulation of solvents
Työstöala	aineen ja sen seosten formulointi, pakkaaminen ja uudelleen pakkaaminen erä- tai jatkuvissa prosesseissa, mukaan lukien varastointi, kuljetus, sekoittaminen, tabletointi, puristaminen, rakeistaminen, ekstruusio, pakkaaminen pienessä ja suuressa mittakaava, huollon sekä näytteenoton ja siihen liittyvien laboratoriotointien
Pääsektori	SU3 Teolliset käytöt:
Käyttökategoriat [SU]	SU10 Valmisteiden sekoittaminen ja/tai uudelleenpakkaaminen
<u>Ympäristö</u>	
Ympäristöpäästöluokat [ERC]	ERC2 Formulointi seoksessa
Erityiset ympäristöpäästöluokat (SPERC)	ESVOC SPERC 4.3a.v1
<u>Työntekijä</u>	

Formulation of solvents

Prosessikategoriat	<p>PROC1 Kemiallinen tuotanto tai jalostus suljetussa prosessissa, jossa altistuminen ei ole todennäköistä, tai prosessit vastaavissa eristysolosuhteissa</p> <p>PROC2 Kemiallinen tuotanto tai jalostus suljetussa jatkuvassa prosessissa, jossa esiintyy satunnaista hallittua altistumista, tai prosesseissa, joissa eristysolosuhteet ovat vastaavat</p> <p>PROC3 Valmistus tai sekoitus kemianteollisuuden suljetuissa panosprosesseissa, joissa esiintyy satunnaista hallittua altistumista, tai prosessissa, jossa eristysolosuhteet ovat vastaavat</p> <p>PROC4 Kemiallinen tuotanto, jossa on altistumisen mahdollisuus</p> <p>PROC5 Sekoittaminen eräprosesseissa</p> <p>PROC8a Aineen tai seoksen siirtäminen (panostus ja tyhjennys) yleistiloissa</p> <p>PROC8b Aineen tai seoksen siirtäminen (panostus/tyhjennys) erillisissä tiloissa</p> <p>PROC14 Tabletointi, puristaminen, ekstruusio, pelletointi tai granulointi</p> <p>PROC15 Käyttö laboratorioaineena</p>
---------------------------	--

2. Muita käyttöehtoja, jotka vaikuttavat altistumiseen (Teollinen - Ympäristö 1)

Tuotteen ominaisuudet

Olomuoto	Nestemäinen
höyrynpaine	Höyrynpaine 0.5 - 10 kPa STP.
Pitoisuustiedot	Kattaa pitoisuudet saakka 100 %.

käytetyt määrät

Vuosittainen käyttömäärä EU:ssa: 300 tonnes
 EU-tonnimäärän alueittain käytetty osuus: 1
 Alueellinen käyttömäärä (tonnes/vuosi): 300
 Alueellisen tonnimäärän paikallisesti käytetty osuus: 0.01
 Suurin päivittäinen tonnisto alueella: 10 kg/päivä
 alueen vuosittainen tonnimäärä (tonnia/vuosi): 3

Käytön tiheys ja kesto

Jatkuvat päästöt.
 Päästöpäivät: 300 päivät/vuotta

Muut käyttöolosuhteet, jotka koskevat ympäristön altistumista

Päästökerroin - ilma	Päästöjakeet ilmaan prosessista (päästöt alussa ennen riskinhallintatoimenpiteitä): 1%
Päästökerroin - vesi	Päästöjakeet jäteveteen prosessista (päästöt alussa ennen riskinhallintatoimenpiteitä): 0.02%
Päästökerroin - maaperä	Päästöjakeet maaperään prosessista (päästöt alussa ennen riskinhallintatoimenpiteitä): 0.01%

Ympäristötekijät, joihin riskinhallinta ei vaikuta

Laimentaminen	Imevän pintaveden virtanopeus: 18000 m ³ /päivä Paikallinen makean veden laimennuskerroin: 10 Paikallinen meriveden laimennuskerroin: 100
----------------------	--

Riskinhallintatoimenpiteet

Jätevesipuhdistamon tyyppi	Kommunaali STP
Tiedot jätevedenpuhdistamosta (STP)	oletettu pienpuhdistamojen jäteveden virtaus : 2000 m ³ /päivä Arvioitu aineen poistuminen jätevedestä talousjätevesipuhdistuksen kautta : 95.7%

Edot ja toimenpiteet liittyen hävitettäväksi tarkoitetun jätteen ulkoiseen käsittelyyn

Formulation of solvents

Jätteidenkäsittely Ulkoinen jätteiden käsittely ja hävittäminen ottaen huomioon kyseiset paikalliset ja/tai kansalliset määräykset.

Ehdot ja toimenpiteet liittyen jätteen ulkoiseen hyödyntämiseen

Talteenottomenetelmä ulkoinen jätteiden vastaanotto ja sen uudelleen käyttö ottaen huomioon paikalliset ja/tai kansalliset määräykset.

2. Muita käyttöehtoja, jotka vaikuttavat altistumiseen (Työntekijät - Terveys 1)

Tuotteen ominaisuudet

Olomuoto Nestemäinen
höyrynpaine Höyrynpaine 0.5 - 10 kPa STP.
Pitoisuustiedot Kattaa pitoisuudet saakka 100 %.

Käytön tiheys ja kesto

Kattaa päivittäisen altistumisen saakka 8 tuntia (ellei toisin ilmoitettu).

muut käyttöolosuhteet, joilla on vaikutusta työntekijän altistumiseen

Lämpötila aktiviteetit ympäröivässä lämpötilassa (jollei toisin mainittu).
Ilmanvaihtokerroin Varmista hyvä yleinen ilmanvaihto (vähintään 3 - 5 ilmanvaihtoa per tunti).

Tekniset olosuhteet ja toimenpiteet prosessitasolla (lähde) päästöjen estämiseksi

Tekniset suojaustoimenpiteet Huolehdi lisä tuuletuksesta niissä pisteissä, joissa esiintyy päästöjä.
 PROC9 Aineen tai seoksen siirtäminen pieniin astioihin (erityinen täyttö- ja punnituslinja) minimoi altistuminen vetokaapilla, joka suojaa osittain toiminnon tai varusteet, sekä poistoimulla aukoissa.
 Jätteiden hävittäminen Yhdisteen aineosuus rajoitetaan 1 %:iin

Hallinnolliset toimenpiteet päästöjen ja altistumisen välttämiseksi/rajoittamiseksi

Hallinnolliset toimenpiteet Irtotavaran siirto Vältä tehtävien suorittamista, joihin liittyy altistumista yli 1 tunti.

Riskinhallintatoimenpiteet

käytä soveltuvia silmäsuojaimia ja käsineitä.
 PROC4 Kemiallinen tuotanto, jossa on altistumisen mahdollisuus
 PROC5 Sekoittaminen eräprosesseissa
 EN140-standardin mukaisen suodattavan puolinaamarin käyttö suodatintyyppillä A/P2 tai tehokkaampaa.

3. arvio altistumisesta (Ympäristö 1)

Arviointimenetelmä Käytetty ECETOC TRA-mallia.
ympäristön altistuminen makea vesi: Altistuminen 0.00161 mg/l, PNEC 0.0054 mg/l, RCR 0.298
 makean veden sedimentti: Altistuminen 0.394 mg/kg, PNEC 1.322 mg/kg, RCR 0.298
 merivesi: Altistuminen 0.000159 mg/l, PNEC 0.00054 mg/l, RCR 0.294
 meriveden sakka: Altistuminen 0.0389 mg/kg, PNEC 0.1322 mg/kg, RCR 0.294
 maaperä: Altistuminen 0.146 mg/kg, PNEC 0.262 mg/kg, RCR 0.557
 STP: Altistuminen 0.0149 mg/l, PNEC 1.8 mg/l, RCR 0.00828

4. Ohjeet altistumisskenaarioiden soveltuvuuden tarkistamiseksi (Ympäristö 1)

Formulation of solvents

ohjeet pohjautuvat oletettuihin käyttöolosuhteisiin, joiden ei tarvitse olla sovellettavissa kaikkialla; siksi sopivien riskienhallintatoimenpiteiden määrittämiseksi voidaan tarvita skaalausta. Ilmalle vaadittu erotustehokkuus voidaan saavuttaa käyttäen paikan päällä olevaa teknologiaa, joko yksinään tai yhdistelmänä. Jätevedelle vaadittu erotustehokkuus voidaan saavuttaa käyttäen paikan päällä olevaa tai vierasta teknologiaa, joko yksinään tai yhdistelmänä.

3. arvio altistumisesta (Terveys 1)

Arviointimenetelmä

Käytetty ECETOC TRA-mallia.

Altistuminen

PROC1 Kemiallinen tuotanto tai jalostus suljetussa prosessissa, jossa altistuminen ei ole todennäköistä, tai prosessit vastaavissa eristysolosuhteissa

Työntekijä - dermaali : altistuminen 0.028 mg/cm², DNEL 0.222 mg/cm², RCR 0.126

Työntekijä - inhalatiivinen : altistuminen 0.007 mg/m³, DNEL 33.3 mg/m³, RCR 0.0002

PROC2 Kemiallinen tuotanto tai jalostus suljetussa jatkuvassa prosessissa, jossa esiintyy satunnaista hallittua altistumista, tai prosesseissa, joissa eristysolosuhteet ovat vastaavat

Työntekijä - dermaali : altistuminen 0.1 mg/cm², DNEL 0.222 mg/cm², RCR 0.450

Työntekijä - inhalatiivinen : altistuminen 0.7 mg/m³, DNEL 33.3 mg/m³, RCR 0.0210

PROC3 Valmistus tai sekoitus kemianteollisuuden suljetuissa panosprosesseissa, joissa esiintyy satunnaista hallittua altistumista, tai prosessissa, jossa eristysolosuhteet ovat vastaavat

Työntekijä - dermaali : altistuminen 0.025 mg/cm², DNEL 0.222 mg/cm², RCR 0.113

Työntekijä - inhalatiivinen : altistuminen 17 mg/m³, DNEL 33.3 mg/m³, RCR 0.511

PROC4 Kemiallinen tuotanto, jossa on altistumisen mahdollisuus

Työntekijä - dermaali : altistuminen 0.1 mg/cm², DNEL 0.222 mg/cm², RCR 0.450

Työntekijä - inhalatiivinen : altistuminen 3.5 mg/m³, DNEL 33.3 mg/m³, RCR 0.105

PROC5 Sekoittaminen eräprosesseissa

Työntekijä - dermaali : altistuminen 0.1 mg/cm², DNEL 0.222 mg/cm², RCR 0.450

Työntekijä - inhalatiivinen : altistuminen 3.5 mg/m³, DNEL 33.3 mg/m³, RCR 0.105

PROC8b Aineen tai seoksen siirtäminen (panostus/tyhjennys) erillisissä tiloissa

Työntekijä - dermaali : altistuminen 0.1 mg/cm², DNEL 0.222 mg/cm², RCR 0.450

Työntekijä - inhalatiivinen : altistuminen 0.7 mg/m³, DNEL 33.3 mg/m³, RCR 0.0210

PROC15 Käyttö laboratorioaineena

Työntekijä - dermaali : altistuminen 0.025 mg/cm², DNEL 0.222 mg/cm², RCR 0.1113

Työntekijä - inhalatiivinen : altistuminen 0.7 mg/m³, DNEL 33.3 mg/m³, RCR 0.0210

PROC9 Aineen tai seoksen siirtäminen pieniin astioihin (erityinen täyttö- ja punnituslinja)

Työntekijä - dermaali : altistuminen 0.05 mg/kg/day, DNEL 0.222 mg/kg/day, RCR 0.225

Työntekijä - inhalatiivinen : altistuminen 0.5 ppm, DNEL 33.3 ppm, RCR 0.0150

PROC14 Tabletointi, puristaminen, ekstruusio, pelletointi tai granulointi

Työntekijä - dermaali : altistuminen 0.025 mg/kg/day, DNEL 0.222 mg/kg/day, RCR 0.0113

Työntekijä - inhalatiivinen : altistuminen 0.5 ppm, DNEL 33.3 ppm, RCR 0.0150

4. Ohjeet altistumisskenaarion soveltuvuuden tarkistamiseksi (Terveys 1)

odotettavissa oleva altistuminen ei ylitä DNEL/DMEL-arvoja, jos kohdassa 2 mainittuja riskinhallintatoimenpiteitä/käyttöehtoja noudatetaan. Jos muita riskinhallintatoimenpiteitä/käyttöehtoja sovelletaan, tulisi käyttäjien varmistaa, että riskit rajoitetaan vähintään samalle tasolle.



Altistumisskenaario Use as a solvent - Industrial

Altistumisskenaarion identiteetti

Tuotenimi	(R)-P-MENTHA-1,8-DIENE
REACH rekisteröintinumero	01-2119529223-47-XXXX
CAS-nro	5989-27-5
EY-nro	227-813-5
EU-indeksinumero	601-029-00-7
Toimittaja	Univar Solutions Oy Äyritie 12 01510 Vantaa Finland +358 (0)9-350 86 50 +358 (0)9-350 86 550 SDS.EMEA@univarsolutions.com

1. Altistumisskenaarion otsikko

Päänimeke	Use as a solvent - Industrial
Työstöala	Liutinpohjainen prosessi.
Pääsektori	SU3 Teolliset käytöt:

Ympäristö

Ympäristöpäästöluokat [ERC]	ERC4 Reagoimattomien valmistuksen apuaineiden käyttö teollisuustoimipaikassa (ei sisällyttämistä esineeseen tai sen päälle) ERC7 Aineiden teollinen käyttö suljetuissa järjestelmissä
-----------------------------	--

Erityiset ympäristöpäästöluokat (SPERC)	ESVOC SPERC 4.3a.v1
---	---------------------

Työntekijä

Use as a solvent - Industrial

Prosessikategoriat

PROC1 Kemiallinen tuotanto tai jalostus suljetussa prosessissa, jossa altistuminen ei ole todennäköistä, tai prosessit vastaavissa eristysolosuhteissa
 PROC2 Kemiallinen tuotanto tai jalostus suljetussa jatkuvassa prosessissa, jossa esiintyy satunnaista hallittua altistumista, tai prosesseissa, joissa eristysolosuhteet ovat vastaavat
 PROC3 Valmistus tai sekoitus kemianteollisuuden suljetuissa panosprosesseissa, joissa esiintyy satunnaista hallittua altistumista, tai prosessissa, jossa eristysolosuhteet ovat vastaavat
 PROC4 Kemiallinen tuotanto, jossa on altistumisen mahdollisuus
 PROC5 Sekoittaminen eräprosesseissa
 PROC7 Teollinen ruiskuttaminen
 PROC8a Aineen tai seoksen siirtäminen (panostus ja tyhjennys) yleistiloissa
 PROC8b Aineen tai seoksen siirtäminen (panostus/tyhjennys) erillisissä tiloissa
 PROC10 Levittäminen telalla tai siveltimellä
 PROC13 Esineiden käsittely kastamalla ja upottamalla
 PROC15 Käyttö laboratorioaineena

2. Muita käyttöehtoja, jotka vaikuttavat altistumiseen (Teollinen - Ympäristö 1)

Tuotteen ominaisuudet

Olomuoto Nestemäinen
höyrynpaine Höyrynpaine 0.5 - 10 kPa STP.
Pitoisuustiedot Kattaa pitoisuudet saakka 100 %.

käytetyt määrät

Vuosittainen käyttömäärä EU:ssa: 3305.9 tonnes
 EU-tonnimäärän alueittain käytetty osuus: 1
 Alueellinen käyttömäärä (tonnes/vuosi): 300
 Alueellisen tonnimäärän paikallisesti käytetty osuus: 0.02
 Suurin päivittäinen tonnisto alueella: 20 kg/päivä
 alueen vuosittainen tonnimäärä (tonnia/vuosi): 6

Käytön tiheys ja kesto

Jatkuvat päästöt.
 Päästöpäivät: 300 päivät/vuotta

Muut käyttöolosuhteet, jotka koskevat ympäristön altistumista

Päästökerroin - ilma Päästökerroin ilmaan: 9.8%
Päästökerroin - vesi Päästöjakeet jäteveten prosessista (päästöt alussa ennen riskinhallintatoimenpiteitä):0.07%
Päästökerroin - maaperä Päästöjakeet maaperään prosessista (päästöt alussa ennen riskinhallintatoimenpiteitä): 0%

Ympäristötekijät, joihin riskinhallinta ei vaikuta

Laimentaminen Imevän pintaveden virtanopeus: 18000 m³/päivä
 Paikallinen makean veden laimennuskerroin:10
 Paikallinen meriveden laimennuskerroin:100

Riskinhallintatoimenpiteet

Jätevesipuhdistamon tyyppi Kommunali STP
Tiedot jätevedenpuhdistamosta (STP) oletettu pienpuhdistamojen jäteveden virtaus : 2000 m³/päivä
 Arvioitu aineen poistuminen jätevedestä talousjätevesipuhdistuksen kautta : 95.7%

Edot ja toimenpiteet liittyen hävitettäväksi tarkoitetun jätteen ulkoiseen käsittelyyn

Use as a solvent - Industrial

Jätteidenkäsittely Ulkoinen jätteiden käsittely ja hävittäminen ottaen huomioon kyseiset paikalliset ja/tai kansalliset määräykset.

Ehdot ja toimenpiteet liittyen jätteen ulkoiseen hyödyntämiseen

Talteenottomenetelmä ulkoinen jätteiden vastaanotto ja sen uudelleen käyttö ottaen huomioon paikalliset ja/tai kansalliset määräykset.

2. Muita käyttöehtoja, jotka vaikuttavat altistumiseen (Työntekijät - Terveys 1)

Tuotteen ominaisuudet

Olomuoto Nestemäinen
höyrynpaine Höyrynpaine 0.5 - 10 kPa STP.
Pitoisuustiedot Kattaa pitoisuudet saakka 100 %.

Käytön tiheys ja kesto

Kattaa päivittäisen altistumisen saakka 8 tuntia (ellei toisin ilmoitettu).

muut käyttöolosuhteet, joilla on vaikutusta työntekijän altistumiseen

Lämpötila Oletetaan, että <100°C:n lämpötilan vallitessa on aktiiviteetteja ja menetelmiä.
Ilmanvaihtokerroin Varmista hyvä yleinen ilmanvaihto (vähintään 3 - 5 ilmanvaihtoa per tunti).

Tekniset olosuhteet ja toimenpiteet prosessitasolla (lähde) päästöjen estämiseksi

Tekniset suojaustoimenpiteet Sisäkäyttö. Huolehdi lisä tuuletuksesta niissä pisteissä, joissa esiintyy päästöjä. Jätteiden varastointi ennen loppukäsittelyä Varmista hyvä hallittu ilmanvaihto (10 - 15 ilmanvaihtoa per tunti). Tuotantojätteiden kuljetus varastosäiliöihin huolehdi lisätuuletuksesta kuljetuspisteissä ja muissa aukoissa.

Hallinnolliset toimenpiteet päästöjen ja altistumisen välttämiseksi/rajoittamiseksi

Hallinnolliset toimenpiteet Jätteiden hävittäminen Vältä työvaiheen suorittamista yli 15 minuuttia kerrallaan. Irtotavaran siirto Vältä tehtävien suorittamista, joihin liittyy altistumista yli 1 tunti.

Riskinhallintatoimenpiteet

käytä (EN 374 mukaisesti testattuja) kemikaaleilta suojaavia käsineitä ja silmäsuojaimia.

3. arvio altistumisesta (Ympäristö 1)

Arviointimenetelmä Käytetty ECETOC TRA-mallia.
ympäristön altistuminen makea vesi: Altistuminen 0.00161 mg/l, PNEC 0.0054 mg/l, RCR 0.298
makean veden sedimentti: Altistuminen 0.394 mg/kg, PNEC 1.322 mg/kg, RCR 0.298
merivesi: Altistuminen 0.000159 mg/l, PNEC 0.00054 mg/l, RCR 0.294
meriveden sakka: Altistuminen 0.0389 mg/kg, PNEC 0.1322 mg/kg, RCR 0.294
maaperä: Altistuminen 0.146 mg/kg, PNEC 0.262 mg/kg, RCR 0.557
STP: Altistuminen 0.350 mg/l, PNEC 1.8 mg/l, RCR 0.194

4. Ohjeet altistumisskenaarion soveltuvuuden tarkistamiseksi (Ympäristö 1)

ohjeet pohjautuvat oletettuihin käyttöolosuhteisiin, joiden ei tarvitse olla sovellettavissa kaikkialla; siksi sopivien riskienhallintatoimenpiteiden määrittämiseksi voidaan tarvita skaalausta. Ilmalle vaadittu erotustehokkuus voidaan saavuttaa käyttäen paikan päällä olevaa teknologiaa, joko yksinään tai yhdistelmänä. Jätevedelle vaadittu erotustehokkuus voidaan saavuttaa käyttäen paikan päällä olevaa tai vierasta teknologiaa, joko yksinään tai yhdistelmänä.

Use as a solvent - Industrial

3. arvio altistumisesta (Terveys 1)

Arviointimenetelmä

Käytetty ECETOC TRA-mallia.

Altistuminen

PROC1 Kemiallinen tuotanto tai jalostus suljetussa prosessissa, jossa altistuminen ei ole todennäköistä, tai prosessit vastaavissa eristysolosuhteissa

Työntekijä - dermaali : altistuminen 0.025 mg/cm², DNEL 0.222 mg/cm², RCR 0.113

Työntekijä - inhalatiivinen : altistuminen 0.01 mg/m³, DNEL 33.3 mg/m³, RCR 0.0003

PROC2 Kemiallinen tuotanto tai jalostus suljetussa jatkuvassa prosessissa, jossa esiintyy satunnaista hallittua altistumista, tai prosesseissa, joissa eristysolosuhteet ovat vastaavat

Työntekijä - dermaali : altistuminen 0.1 mg/cm², DNEL 0.222 mg/cm², RCR 0.450

Työntekijä - inhalatiivinen : altistuminen 0.7 mg/m³, DNEL 33.3 mg/m³, RCR 0.0210

PROC3 Valmistus tai sekoitus kemianteollisuuden suljetuissa panosprosesseissa, joissa esiintyy satunnaista hallittua altistumista, tai prosessissa, jossa eristysolosuhteet ovat vastaavat

Työntekijä - dermaali : altistuminen 0.025 mg/cm², DNEL 0.222 mg/cm², RCR 0.113

Työntekijä - inhalatiivinen : altistuminen 17 mg/m³, DNEL 33.3 mg/m³, RCR 0.511

PROC4 Kemiallinen tuotanto, jossa on altistumisen mahdollisuus

Työntekijä - dermaali : altistuminen 0.1 mg/cm², DNEL 0.222 mg/cm², RCR 0.450

Työntekijä - inhalatiivinen : altistuminen 3.5 mg/m³, DNEL 33.3 mg/m³, RCR 0.105

PROC5 Sekoittaminen eräprosesseissa

Työntekijä - dermaali : altistuminen 0.1 mg/cm², DNEL 0.222 mg/cm², RCR 0.450

Työntekijä - inhalatiivinen : altistuminen 3.5 mg/m³, DNEL 33.3 mg/m³, RCR 0.105

PROC8b Aineen tai seoksen siirtäminen (panostus/tyhjennys) erillisissä tiloissa

Työntekijä - dermaali : altistuminen 0.1 mg/cm², DNEL 0.222 mg/cm², RCR 0.450

Työntekijä - inhalatiivinen : altistuminen 0.7 mg/m³, DNEL 33.3 mg/m³, RCR 0.0210

PROC15 Käyttö laboratorioaineena

Työntekijä - dermaali : altistuminen 0.025 mg/cm², DNEL 0.222 mg/cm², RCR 0.113

Työntekijä - inhalatiivinen : altistuminen 0.7 mg/m³, DNEL 33.3 mg/m³, RCR 0.0210

4. Ohjeet altistumisskenaarion soveltuvuuden tarkistamiseksi (Terveys 1)

odotettavissa oleva altistuminen ei ylitä DNEL/DMEL-arvoja, jos kohdassa 2 mainittuja riskinhallintatoimenpiteitä/käyttöehtoja noudatetaan. Jos muita riskinhallintatoimenpiteitä/käyttöehtoja sovelletaan, tulisi käyttäjien varmistaa, että riskit rajoitetaan vähintään samalle tasolle.



Altistumisskenaario Use as a solvent - Professional

Altistumisskenaarion identiteetti

Tuotenimi	(R)-P-MENTHA-1,8-DIENE
REACH rekisteröintinumero	01-2119529223-47-XXXX
CAS-nro	5989-27-5
EY-nro	227-813-5
EU-indeksinumero	601-029-00-7
Toimittaja	Univar Solutions Oy Äyritie 12 01510 Vantaa Finland +358 (0)9-350 86 50 +358 (0)9-350 86 550 SDS.EMEA@univarsolutions.com

1. Altistumisskenaarion otsikko

Päänimeke	Use as a solvent - Professional
Työstöala	Liutinpohjainen prosessi.
Pääsektori	SU22 Ammattikäytöt

Ympäristö

Ympäristöpäästöluokat [ERC]	ERC8a Reagoimattomien valmistuksen apuaineiden laaja sisäkäyttö (ei sisällyttämistä esineeseen tai sen päälle) ERC8d Reagoimattomien valmistuksen apuaineiden laaja ulkokäyttö (ei sisällyttämistä esineeseen tai sen päälle) ERC9a Käytönesteiden laaja sisäkäyttö ERC9b Käytönesteiden laaja ulkokäyttö
-----------------------------	--

Erityiset ympäristöpäästöluokat (SPERC)	ESVOC SPERC 8.17.v1
---	---------------------

Työntekijä

Use as a solvent - Professional

Prosessikategoriat

PROC1 Kemiallinen tuotanto tai jalostus suljetussa prosessissa, jossa altistuminen ei ole todennäköistä, tai prosessit vastaavissa eristysolosuhteissa
 PROC2 Kemiallinen tuotanto tai jalostus suljetussa jatkuvassa prosessissa, jossa esiintyy satunnaista hallittua altistumista, tai prosesseissa, joissa eristysolosuhteet ovat vastaavat
 PROC3 Valmistus tai sekoitus kemianteollisuuden suljetuissa panosprosesseissa, joissa esiintyy satunnaista hallittua altistumista, tai prosessissa, jossa eristysolosuhteet ovat vastaavat
 PROC4 Kemiallinen tuotanto, jossa on altistumisen mahdollisuus
 PROC5 Sekoittaminen eräprosesseissa
 PROC8a Aineen tai seoksen siirtäminen (panostus ja tyhjennys) yleistiloissa
 PROC8b Aineen tai seoksen siirtäminen (panostus/tyhjennys) erillisissä tiloissa
 PROC10 Levittäminen telalla tai siveltimellä
 PROC11 Ei-teollinen ruiskutus
 PROC13 Esineiden käsittely kastamalla ja upottamalla
 PROC15 Käyttö laboratorioaineena

2. Muita käyttöehtoja, jotka vaikuttavat altistumiseen (Teollinen - Ympäristö 1)

Tuotteen ominaisuudet

Olomuoto Nestemäinen
höyrynpaine Höyrynpaine 0.5 - 10 kPa STP.
Pitoisuustiedot Kattaa pitoisuudet saakka 100 %.

käytetyt määrät

Vuosittainen käyttömäärä EU:ssa: 4500 tonnes
 EU-tonnimäärän alueittain käytetty osuus: 0.1
 Alueellinen käyttömäärä (tonnes/vuosi): 30
 Alueellisen tonnimäärän paikallisesti käytetty osuus: 0.0005
 Suurin päivittäinen tonnisto alueella: 0.0411 kg/päivä
 alueen vuosittainen tonnimäärä (tonnia/vuosi): 0.0015

Käytön tiheys ja kesto

Laaja käyttö.
 Päästöpäivät: 365 päivät/vuotta

Muut käyttöolosuhteet, jotka koskevat ympäristön altistumista

Päästökerroin - ilma Päästökerroin ilmaan: 50%
Päästökerroin - vesi Päästöjakeet jäteveten prosessista (päästöt alussa ennen riskinhallintatoimenpiteitä):50%
Päästökerroin - maaperä Päästöjakeet maaperään prosessista (päästöt alussa ennen riskinhallintatoimenpiteitä): 0%

Ympäristötekijät, joihin riskinhallinta ei vaikuta

Laimentaminen Imevän pintaveden virtanopeus: 18000 m³/päivä
 Paikallinen makean veden laimennuskerroin:10
 Paikallinen meriveden laimennuskerroin:100

Riskinhallintatoimenpiteet

Jätevesipuhdistamon tyyppi Kommunali STP
Tiedot jätevedenpuhdistamosta (STP) oletettu pienpuhdistamojen jäteveden virtaus : 2000 m³/päivä
 Arvioitu aineen poistuminen jätevedestä talousjätevesipuhdistuksen kautta : 95.7%

Edot ja toimenpiteet liittyen hävitettäväksi tarkoitetun jätteen ulkoiseen käsittelyyn

Use as a solvent - Professional

Jätteidenkäsittely Ulkoinen jätteiden käsittely ja hävittäminen ottaen huomioon kyseiset paikalliset ja/tai kansalliset määräykset.

Ehdot ja toimenpiteet liittyen jätteen ulkoiseen hyödyntämiseen

Talteenottomenetelmä ulkoinen jätteiden vastaanotto ja sen uudelleen käyttö ottaen huomioon paikalliset ja/tai kansalliset määräykset.

2. Muita käyttöehtoja, jotka vaikuttavat altistumiseen (Työntekijät - Terveys 1)

Tuotteen ominaisuudet

Olomuoto Nestemäinen
höyrynpaine Höyrynpaine 0.5 - 10 kPa STP.
Pitoisuustiedot Kattaa pitoisuudet saakka 100 %.

Käytön tiheys ja kesto

Kattaa päivittäisen altistumisen saakka 8 tuntia (ellei toisin ilmoitettu).

muut käyttöolosuhteet, joilla on vaikutusta työntekijän altistumiseen

Lämpötila aktiviteetit ympäröivässä lämpötilassa (jollei toisin mainittu).
Ilmanvaihtokerroin Varmista hyvä yleinen ilmanvaihto (vähintään 3 - 5 ilmanvaihtoa per tunti).

Tekniset olosuhteet ja toimenpiteet prosessitasolla (lähde) päästöjen estämiseksi

Tekniset suojaustoimenpiteet Huolehdi lisä tuuletuksesta niissä pisteissä, joissa esiintyy päästöjä. , tai: Varmista, että tehtävä suoritetaan ulkoilmassa.
 PROC11 Ei-teollinen ruiskutus minimoii altistuminen vetokaapilla, joka suojaa osittain toiminnon tai varusteet, sekä poistoimulla aukoissa.
 PROC15 Käyttö laboratorioaineena käsittele savukaapissa tai poistoilmaimussa.
 Jätteiden hävittäminen Vältä tehtävien suorittamista, joihin liittyy altistumista yli 15 minuuttia.

Hallinnolliset toimenpiteet päästöjen ja altistumisen välttämiseksi/rajoittamiseksi

Hallinnolliset toimenpiteet Jätteiden hävittäminen Vältä työvaiheen suorittamista yli 15 minuuttia kerrallaan.

Riskinhallintatoimenpiteet

käytä (EN 374 mukaisesti testattuja) kemikaaleilta suojaavia käsineitä ja silmäsuojaimia.

3. arvio altistumisesta (Ympäristö 1)

Arviointimenetelmä Käytetty ECETOC TRA-mallia.
ympäristön altistuminen makea vesi: Altistuminen 0.000157 mg/l, PNEC 0.0054 mg/l, RCR 0.0291
 makean veden sedimentti: Altistuminen 0.0385 mg/kg, PNEC 1.322 mg/kg, RCR 0.00291
 merivesi: Altistuminen 0.0000139 mg/l, PNEC 0.00054 mg/l, RCR 0.0257
 meriveden sakka: Altistuminen 0.00253 mg/kg, PNEC 0.1322 mg/kg, RCR 0.0191
 maaperä: Altistuminen 0.00424 mg/kg, PNEC 0.262 mg/kg, RCR 0.0162
 STP: Altistuminen 0.000438 mg/l, PNEC 1.8 mg/l, RCR 0.000243

4. Ohjeet altistumisskenaarion soveltuvuuden tarkistamiseksi (Ympäristö 1)

ohjeet pohjautuvat oletettuihin käyttöolosuhteisiin, joiden ei tarvitse olla sovellettavissa kaikkialla; siksi sopivien riskienhallintatoimenpiteiden määrittämiseksi voidaan tarvita skaalausta. Ilmalle vaadittu erotustehokkuus voidaan saavuttaa käyttäen paikan päällä olevaa teknologiaa, joko yksinään tai yhdistelmänä. Jätevedelle vaadittu erotustehokkuus voidaan saavuttaa käyttäen paikan päällä olevaa tai vierasta teknologiaa, joko yksinään tai yhdistelmänä.

Use as a solvent - Professional

3. arvio altistumisesta (Terveys 1)

Arviointimenetelmä

Käytetty ECETOC TRA-mallia.

Altistuminen

PROC1 Kemiallinen tuotanto tai jalostus suljetussa prosessissa, jossa altistuminen ei ole todennäköistä, tai prosessit vastaavissa eristysolosuhteissa

Työntekijä - dermaali : altistuminen 0.025 mg/cm², DNEL 0.222 mg/cm², RCR 0.113

Työntekijä - inhalatiivinen : altistuminen 0.01 mg/m³, DNEL 33.3 mg/m³, RCR 0.0003

PROC2 Kemiallinen tuotanto tai jalostus suljetussa jatkuvassa prosessissa, jossa esiintyy satunnaista hallittua altistumista, tai prosesseissa, joissa eristysolosuhteet ovat vastaavat

Työntekijä - dermaali : altistuminen 0.1 mg/cm², DNEL 0.222 mg/cm², RCR 0.450

Työntekijä - inhalatiivinen : altistuminen 12 mg/m³, DNEL 33.3 mg/m³, RCR 0.360

PROC3 Valmistus tai sekoitus kemianteollisuuden suljetuissa panosprosesseissa, joissa esiintyy satunnaista hallittua altistumista, tai prosessissa, jossa eristysolosuhteet ovat vastaavat

Työntekijä - dermaali : altistuminen 0.025 mg/cm², DNEL 0.222 mg/cm², RCR 0.113

Työntekijä - inhalatiivinen : altistuminen 17 mg/m³, DNEL 33.3 mg/m³, RCR 0.511

PROC4 Kemiallinen tuotanto, jossa on altistumisen mahdollisuus

Työntekijä - dermaali : altistuminen 0.05 mg/cm², DNEL 0.222 mg/cm², RCR 0.225

Työntekijä - inhalatiivinen : altistuminen 3.4 mg/m³, DNEL 33.3 mg/m³, RCR 0.102

PROC5 Sekoittaminen eräprosesseissa

Työntekijä - dermaali : altistuminen 0.005 mg/cm², DNEL 0.222 mg/cm², RCR 0.0225

Työntekijä - inhalatiivinen : altistuminen 10 mg/m³, DNEL 33.3 mg/m³, RCR 0.300

PROC8b Aineen tai seoksen siirtäminen (panostus/tyhjennys) erillisissä tiloissa

Työntekijä - dermaali : altistuminen 0.1 mg/cm², DNEL 0.222 mg/cm², RCR 0.450

Työntekijä - inhalatiivinen : altistuminen 11 mg/m³, DNEL 33.3 mg/m³, RCR 0.330

PROC15 Käyttö laboratorioaineena

Työntekijä - dermaali : altistuminen 0.025 mg/cm², DNEL 0.222 mg/cm², RCR 0.113

Työntekijä - inhalatiivinen : altistuminen 0.7 mg/m³, DNEL 33.3 mg/m³, RCR 0.210

4. Ohjeet altistumisskenaarion soveltuvuuden tarkistamiseksi (Terveys 1)

odotettavissa oleva altistuminen ei ylitä DNEL/DMEL-arvoja, jos kohdassa 2 mainittuja riskinhallintatoimenpiteitä/käyttöehtoja noudatetaan. Jos muita riskinhallintatoimenpiteitä/käyttöehtoja sovelletaan, tulisi käyttäjien varmistaa, että riskit rajoitetaan vähintään samalle tasolle.



Altistumisskenaario Use as a solvent - Consumer

Altistumisskenaarion identiteetti

Tuotenimi	(R)-P-MENTHA-1,8-DIENE
REACH rekisteröintinumero	01-2119529223-47-XXXX
CAS-nro	5989-27-5
EY-nro	227-813-5
EU-indeksinumero	601-029-00-7
Toimittaja	Univar Solutions Oy Äyritie 12 01510 Vantaa Finland +358 (0)9-350 86 50 +358 (0)9-350 86 550 SDS.EMEA@univarsolutions.com

1. Altistumisskenaarion otsikko

Päänimeke	Use as a solvent - Consumer
Tuotekategoriat [PC]:	PC15 Muiden kuin metallipintojen käsittelytuotteet
Päasektori	SU21 Kuluttajakäytöt

Ympäristö

Ympäristöpäästöluokat [ERC]	ERC8a Reagoimattomien valmistuksen apuaineiden laaja sisäkäyttö (ei sisällyttämistä esineeseen tai sen päälle) ERC8d Reagoimattomien valmistuksen apuaineiden laaja ulkokäyttö (ei sisällyttämistä esineeseen tai sen päälle) ERC9a Käytönesteiden laaja sisäkäyttö ERC9b Käytönesteiden laaja ulkokäyttö
Erityiset ympäristöpäästöluokat (SPERC)	ESVOC SPERC 8.3c.v1

2. Muita käyttöehtoja, jotka vaikuttavat altistumiseen (Työntekijät - Terveys 1)

Hallinnolliset toimenpiteet päästöjen ja altistumisen välttämiseksi/rajoittamiseksi

Hallinnolliset toimenpiteet	Jätteiden hävittäminen Vältä työvaiheen suorittamista yli 15 minuuttia kerrallaan.
-----------------------------	--

2. Muita käyttöehtoja, jotka vaikuttavat altistumiseen (Ei-teollinen - Ympäristö 1)

Tuotteen ominaisuudet

Aine on ainutlaatuinen rakenne. Ei hydrofobinen Helposti biohajoava.

käytetyt määrät

Use as a solvent - Consumer

Vuosittainen käyttömäärä EU:ssa: 2700 tonnes
 EU-tonnimäärän alueittain käytetty osuus: 0.1
 Alueellinen käyttömäärä (tonnes/vuosi): 300
 Alueellisen tonnimäärän paikallisesti käytetty osuus: 0.0005
 alueen vuosittainen tonnimäärä (tonnia/vuosi): 0.0411
 Suurin päivittäinen tonnisto alueella: 0.015 kg/päivä

Käytön tiheys ja kesto

Laaja käyttö.
 Päästöpäivät: 365 päivät/vuotta

Muut käyttöolosuhteet, jotka koskevat ympäristön altistumista

Päästökerroin - ilma Päästökäytöt ilmaan prosessista (päästöt alussa ennen riskinhallintatoimenpiteitä): 98.5%
Päästökerroin - vesi Päästökäytöt jäteveeseen prosessista (päästöt alussa ennen riskinhallintatoimenpiteitä): 1%
Päästökerroin - maaperä Päästökäytöt maaperään prosessista (päästöt alussa ennen riskinhallintatoimenpiteitä): 0.5%

Ympäristötekijät, joihin riskinhallinta ei vaikuta

Laimentaminen Imevän pintaveden virtanopeus: 18000 m³/päivä
 Paikallinen makean veden laimennuskerroin: 10
 Paikallinen meriveden laimennuskerroin: 100

Riskinhallintatoimenpiteet

Tekniset toimenpiteet Vältä päästöjä ympäristöön lakimääräyksiä noudattaen.

Jätevesipuhdistamon tyyppi Kommunali STP

Tiedot jätevedenpuhdistamosta (STP) oletettu pienpuhdistamojen jäteveden virtaus : 2000 m³/päivä
 Poistotehokkuus (kokonaismäärä): 95.7%

Ehdot ja toimenpiteet liittyen hävitettäväksi tarkoitetun jätteen ulkoiseen käsittelyyn

Jätteidenkäsittely Ulkoinen jätteiden käsittely ja hävittäminen ottaen huomioon kyseiset paikalliset ja/tai kansalliset määräykset.

Ehdot ja toimenpiteet liittyen jätteen ulkoiseen hyödyntämiseen

Talteenottomenetelmä ulkoinen jätteiden vastaanotto ja sen uudelleen käyttö ottaen huomioon paikalliset ja/tai kansalliset määräykset.

2. Muita käyttöehtoja, jotka vaikuttavat altistumiseen (Ei-teollinen - Terveys 1)

Tuotteen ominaisuudet

Olomuoto Nestemäinen

Pitoisuustiedot Kattaa pitoisuudet saakka 1 %.

käytetyt määrät

Määrä käyttöä kohti: 3.75 kg

Käytön tiheys ja kesto

Kattaa käytön ... saakka 1 päivät/vuotta.

Käyttöaika: 2.2 tuntia

Inhimilliset tekijät, jotka ovat riskinhallinnasta riippumattomia

Mahdollisesti altistuvat vartalon osat Kattaa ihoalueen, jonka koko on 857.50 cm².

Use as a solvent - Consumer

Muut olemassa olevat käyttöolosuhteet, jotka vaikuttavat ei-teolliseen altistumiseen

Huoneen koko: Kattaa käytön huoneen tilavuuden ollessa 20 m³.

Muut olemassa olevat käyttöolosuhteet, jotka vaikuttavat ei-teolliseen altistumiseen

Näiden käyttöolosuhteiden lisäksi ei ole määritetty erityisiä riskinhallintatoimenpiteitä.

3. arvio altistumisesta (Ympäristö 1)

Arviointimenetelmä	Käytetty ECETOC TRA-mallia.
ympäristön altistuminen	makea vesi: Altistuminen 0.000114 mg/l, PNEC 0.0054 mg/l, RCR 0.0211 makean veden sedimentti: Altistuminen 0.00280 mg/kg, PNEC 1.322 mg/kg, RCR 0.00212 merivesi: Altistuminen 0.0000096 mg/l, PNEC 0.00054 mg/l, RCR 0.0178 meriveden sakka: Altistuminen 0.00242 mg/kg, PNEC 0.1322 mg/kg, RCR 0.0183 maaperä: Altistuminen 0.0000849 mg/kg, PNEC 0.262 mg/kg, RCR 0.000324 STP: Altistuminen 0.000205 mg/l, PNEC 1.8 mg/l, RCR 0.000114

4. Ohjeet altistumisskenaarion soveltuvuuden tarkistamiseksi (Ympäristö 1)

ohjeet pohjautuvat oletettuihin käyttöolosuhteisiin, joiden ei tarvitse olla sovellettavissa kaikkialla; siksi sopivien riskinhallintatoimenpiteiden määrittämiseksi voidaan tarvita skaalausta. Ilmalle vaadittu erotustehokkuus voidaan saavuttaa käyttäen paikan päällä olevaa teknologiaa, joko yksinään tai yhdistelmänä. Jätevedelle vaadittu erotustehokkuus voidaan saavuttaa käyttäen paikan päällä olevaa tai vierasta teknologiaa, joko yksinään tai yhdistelmänä.

3. arvio altistumisesta (Terveys 1)

Arviointimenetelmä	Käytetty ECETOC TRA-mallia.
Altistuminen	Kuluttaja - dermaali : altistuminen 0.0844 mg/kg/day, DNEL 4.8 mg/kg/day, RCR 0.0176 Kuluttaja - inhalatiivinen : altistuminen 0.0697 mg/m ³ , DNEL 16.6 mg/m ³ , RCR 0.00420

4. Ohjeet altistumisskenaarion soveltuvuuden tarkistamiseksi (Terveys 1)

odotettavissa oleva altistuminen ei ylitä DNEL/DMEL-arvoja, jos kohdassa 2 mainittuja riskinhallintatoimenpiteitä/käyttöehtoja noudatetaan. Jos muita riskinhallintatoimenpiteitä/käyttöehtoja sovelletaan, tulisi käyttäjien varmistaa, että riskit rajoitetaan vähintään samalle tasolle.



Altistumisskenaario Use in compounding of fragrances

Altistumisskenaarion identiteetti

Tuotenimi	(R)-P-MENTHA-1,8-DIENE
REACH rekisteröintinumero	01-2119529223-47-XXXX
CAS-nro	5989-27-5
EY-nro	227-813-5
EU-indeksinumero	601-029-00-7
Toimittaja	Univar Solutions Oy Äyritie 12 01510 Vantaa Finland +358 (0)9-350 86 50 +358 (0)9-350 86 550 SDS.EMEA@univarsolutions.com

1. Altistumisskenaarion otsikko

Päänimeke	Use in compounding of fragrances
Työstöala	aineen ja sen seosten formulointi, pakkaaminen ja uudelleen pakkaaminen erä- tai jatkuvissa prosesseissa, mukaan lukien varastointi, kuljetus, sekoittaminen, tabletointi, puristaminen, rakeistaminen, ekstruusio, pakkaaminen pienessä ja suuressa mittakaava, huollon sekä näytteenoton ja siihen liittyvien laboratoriotointien
Pääsektori	SU3 Teolliset käytöt:
Käyttökategoriat [SU]	SU10 Valmisteiden sekoittaminen ja/tai uudelleenpakkaaminen

Ympäristö

Ympäristöpäästöluokat [ERC] ERC2 Formulointi seoksessa

Työntekijä

Prosessikategoriat PROC1 Kemiallinen tuotanto tai jalostus suljetussa prosessissa, jossa altistuminen ei ole todennäköistä, tai prosessit vastaavissa eristysolosuhteissa
PROC3 Valmistus tai sekoitus kemianteollisuuden suljetuissa panosprosesseissa, joissa esiintyy satunnaista hallittua altistumista, tai prosessissa, jossa eristysolosuhteet ovat vastaavat
PROC5 Sekoittaminen eräprosesseissa
PROC8a Aineen tai seoksen siirtäminen (panostus ja tyhjennys) yleistiloissa
PROC8b Aineen tai seoksen siirtäminen (panostus/tyhjennys) erillisissä tiloissa
PROC9 Aineen tai seoksen siirtäminen pieniin astioihin (erityinen täyttö- ja punnituslinja)
PROC15 Käyttö laboratorioaineena

2. Muita käyttöehtoja, jotka vaikuttavat altistumiseen (Teollinen - Ympäristö 1)

Tuotteen ominaisuudet

Use in compounding of fragrances

Olomuoto	Nestemäinen
höyrynpaine	Höyrynpaine 0.5 - 10 kPa STP.
Pitoisuustiedot	Kattaa pitoisuudet saakka 100 %.

käytetyt määrät

Vuosittainen käyttömäärä EU:ssa: 630 tonnes
 EU-tonnimäärän alueittain käytetty osuus: 1
 Alueellinen käyttömäärä (tonnes/vuosi): 630
 Alueellisen tonnimäärän paikallisesti käytetty osuus: 1
 Suurin päivittäinen tonnisto alueella: 900 kg/päivä
 alueen vuosittainen tonnimäärä (tonnia/vuosi): 225

Käytön tiheys ja kesto

Jatkuvat päästöt.
 Päästöpäivät: 250 päivät/vuotta

Muut käyttöolosuhteet, jotka koskevat ympäristön altistumista

Päästökerroin - ilma	Päästökerroin ilmaan: 2.5%
Päästökerroin - vesi	Päästöjakeet jäteveteen prosessista (päästöt alussa ennen riskinhallintatoimenpiteitä):2%
Päästökerroin - maaperä	Päästöjakeet maaperään prosessista (päästöt alussa ennen riskinhallintatoimenpiteitä): 0.01%

Ympäristötekijät, joihin riskinhallinta ei vaikuta

Laimentaminen	Imevän pintaveden virtanopeus: 18000 m ³ /päivä Paikallinen makean veden laimennuskertoim:10 Paikallinen meriveden laimennuskertoim:100
----------------------	--

Riskinhallintatoimenpiteet

Jätevesipuhdistamon tyyppi	Kommunaali STP
Tiedot jätevedenpuhdistamosta (STP)	oletettu pienpuhdistamojen jäteveden virtaus : 2000 m ³ /päivä Arvioitu aineen poistuminen jätevedestä talousjätevesipuhdistuksen kautta : 95.7%

Ehdot ja toimenpiteet liittyen hävitettäväksi tarkoitetun jätteen ulkoiseen käsittelyyn

Jätteidenkäsittely	Ulkoisen jätteiden käsittely ja hävittäminen ottaen huomioon kyseiset paikalliset ja/tai kansalliset määräykset.
---------------------------	--

Ehdot ja toimenpiteet liittyen jätteen ulkoiseen hyödyntämiseen

Talteenottomenetelmä	ulkoinen jätteiden vastaanotto ja sen uudelleen käyttö ottaen huomioon paikalliset ja/tai kansalliset määräykset.
-----------------------------	---

2. Muita käyttöehtoja, jotka vaikuttavat altistumiseen (Työntekijät - Terveys 1)

Tuotteen ominaisuudet

Olomuoto	Nestemäinen
höyrynpaine	Höyrynpaine 0.5 - 10 kPa STP.
Pitoisuustiedot	Kattaa pitoisuudet saakka 100 %.

Käytön tiheys ja kesto

Kattaa päivittäisen altistumisen saakka 8 tuntia (ellei toisin ilmoitettu).

muut käyttöolosuhteet, joilla on vaikutusta työntekijän altistumiseen

Use in compounding of fragrances

Lämpötila	aktiviteetit ympäröivässä lämpötilassa (jollei toisin mainittu).
Ilmanvaihtokerroin	Varmista hyvä yleinen ilmanvaihto (vähintään 3 - 5 ilmanvaihtoa per tunti).

Tekniset olosuhteet ja toimenpiteet prosessitasolla (lähde) päästöjen estämiseksi

Tekniset suojatoimenpiteet	Huolehdi lisä tuuletuksesta niissä pisteissä, joissa esiintyy päästöjä. Pienten astioiden täyttäminen PROC9 Aineen tai seoksen siirtäminen pieniin astioihin (erityinen täyttö- ja punnituslinja) Yhdisteen aineosuus rajoitetaan 25 %:iin Laitteen puhdistus ja huolto Yhdisteen aineosuus rajoitetaan 5 %:iin
-----------------------------------	---

Hallinnolliset toimenpiteet päästöjen ja altistumisen välttämiseksi/rajoittamiseksi

Hallinnolliset toimenpiteet	Vältä tehtävien suorittamista, joihin liittyy altistumista yli 1 tunti.
------------------------------------	---

Riskinhallintatoimenpiteet

käytä soveltuvia silmäsuojaimia ja käsineitä.
käytä (EN 374 mukaisesti testattuja) soveltuvia käsineitä.

3. arvio altistumisesta (Ympäristö 1)

Arviointimenetelmä	Käytetty ECETOC TRA-mallia.
ympäristön altistuminen	makea vesi: Altistuminen 0.000191 mg/l, PNEC 0.0054 mg/l, RCR 0.0354 makean veden sedimentti: Altistuminen 0.0468 mg/kg, PNEC 1.322 mg/kg, RCR 0.0354 merivesi: Altistuminen 0.0000173 mg/l, PNEC 0.00054 mg/l, RCR 0.0320 meriveden sakka: Altistuminen 0.00423 mg/kg, PNEC 0.1322 mg/kg, RCR 0.0320 maaperä: Altistuminen 0.00743 mg/kg, PNEC 0.262 mg/kg, RCR 0.0284 STP: Altistuminen 0.000767 mg/l, PNEC 1.8 mg/l, RCR 0.000426

4. Ohjeet altistumiskenaarien soveltuvuuden tarkistamiseksi (Ympäristö 1)

ohjeet pohjautuvat oletettuihin käyttöolosuhteisiin, joiden ei tarvitse olla sovellettavissa kaikkialla; siksi sopivien riskienhallintatoimenpiteiden määrittämiseksi voidaan tarvita skaalausta. Ilmalle vaadittu erotustehokkuus voidaan saavuttaa käyttäen paikan päällä olevaa teknologiaa, joko yksinään tai yhdistelmänä. Jätevedelle vaadittu erotustehokkuus voidaan saavuttaa käyttäen paikan päällä olevaa tai vierasta teknologiaa, joko yksinään tai yhdistelmänä.

3. arvio altistumisesta (Terveys 1)

Arviointimenetelmä	Käytetty ECETOC TRA-mallia.
---------------------------	-----------------------------

Use in compounding of fragrances

Altistuminen

PROC1 Kemiallinen tuotanto tai jalostus suljetussa prosessissa, jossa altistuminen ei ole todennäköistä, tai prosessit vastaavissa eristysolosuhteissa

Työntekijä - dermaali : altistuminen 0.0214 mg/cm², DNEL 0.222 mg/cm², RCR 0.0964

Työntekijä - inhalatiivinen : altistuminen 0.01 mg/m³, DNEL 33.3 mg/m³, RCR 0.0003

PROC3 Valmistus tai sekoitus kemianteollisuuden suljetuissa panosprosesseissa, joissa esiintyy satunnaista hallittua altistumista, tai prosessissa, jossa eristysolosuhteet ovat vastaavat

Työntekijä - dermaali : altistuminen 0.0214 mg/cm², DNEL 0.222 mg/cm², RCR 0.0964

Työntekijä - inhalatiivinen : altistuminen 1.26 mg/m³, DNEL 33.3 mg/m³, RCR 0.0378

PROC5 Sekoittaminen eräprosesseissa

Työntekijä - dermaali : altistuminen 0.171 mg/cm², DNEL 0.222 mg/cm², RCR 0.770

Työntekijä - inhalatiivinen : altistuminen 3.5 mg/m³, DNEL 33.3 mg/m³, RCR 0.105

PROC8a Aineen tai seoksen siirtäminen (panostus ja tyhjennys) yleistiloissa

Työntekijä - dermaali : altistuminen 0.171 mg/cm², DNEL 0.222 mg/cm², RCR 0.770

Työntekijä - inhalatiivinen : altistuminen 1.4 mg/m³, DNEL 33.3 mg/m³, RCR 0.0420

PROC8b Aineen tai seoksen siirtäminen (panostus/tyhjennys) erillisissä tiloissa

Työntekijä - dermaali : altistuminen 0.1 mg/cm², DNEL 0.222 mg/cm², RCR 0.450

Työntekijä - inhalatiivinen : altistuminen 0.7 mg/m³, DNEL 33.3 mg/m³, RCR 0.0210

PROC9 Aineen tai seoksen siirtäminen pieniin astioihin (erityinen täyttö- ja punnituslinja)

Työntekijä - dermaali : altistuminen 0.0514 mg/cm², DNEL 0.222 mg/cm², RCR 0.232

Työntekijä - inhalatiivinen : altistuminen 2.10 mg/m³, DNEL 33.3 mg/m³, RCR 0.0631

PROC15 Käyttö laboratorioaineena

Työntekijä - dermaali : altistuminen 0.129 mg/cm², DNEL 0.222 mg/cm², RCR 0.581

Työntekijä - inhalatiivinen : altistuminen 0.420 mg/m³, DNEL 33.3 mg/m³, RCR 0.0126

4. Ohjeet altistumisskenaarion soveltuvuuden tarkistamiseksi (Terveys 1)

odotettavissa oleva altistuminen ei ylitä DNEL/DMEL-arvoja, jos kohdassa 2 mainittuja riskinhallintatoimenpiteitä/käyttöehtoja noudatetaan. Jos muita riskinhallintatoimenpiteitä/käyttöehtoja sovelletaan, tulisi käyttäjien varmistaa, että riskit rajoitetaan vähintään samalle tasolle.



Altistumisskenaario Formulation of fragrances - Industrial

Altistumisskenaarion identiteetti

Tuotenimi	(R)-P-MENTHA-1,8-DIENE
REACH rekisteröintinumero	01-2119529223-47-XXXX
CAS-nro	5989-27-5
EY-nro	227-813-5
EU-indeksinumero	601-029-00-7
Toimittaja	Univar Solutions Oy Äyritie 12 01510 Vantaa Finland +358 (0)9-350 86 50 +358 (0)9-350 86 550 SDS.EMEA@univarsolutions.com

1. Altistumisskenaarion otsikko

Päänimeke	Formulation of fragrances - Industrial
Työstöala	aineen ja sen seosten formulointi, pakkaaminen ja uudelleen pakkaaminen erä- tai jatkuvissa prosesseissa, mukaan lukien varastointi, kuljetus, sekoittaminen, tabletointi, puristaminen, rakeistaminen, ekstruusio, pakkaaminen pienessä ja suuressa mittakaava, huollon sekä näytteenoton ja siihen liittyvien laboratoriotointien
Pääsektori	SU3 Teolliset käytöt:
Käyttökategoriat [SU]	SU10 Valmisteiden sekoittaminen ja/tai uudelleenpakkaaminen
<u>Ympäristö</u>	
Ympäristöpäästöluokat [ERC]	ERC2 Formulointi seoksessa
<u>Työntekijä</u>	
Prosessikategoriat	PROC1 Kemiallinen tuotanto tai jalostus suljetussa prosessissa, jossa altistuminen ei ole todennäköistä, tai prosessit vastaavissa eristysolosuhteissa PROC2 Kemiallinen tuotanto tai jalostus suljetussa jatkuvassa prosessissa, jossa esiintyy satunnaista hallittua altistumista, tai prosesseissa, joissa eristysolosuhteet ovat vastaavat PROC3 Valmistus tai sekoitus kemianteollisuuden suljetuissa panosprosesseissa, joissa esiintyy satunnaista hallittua altistumista, tai prosessissa, jossa eristysolosuhteet ovat vastaavat PROC8a Aineen tai seoksen siirtäminen (panostus ja tyhjennys) yleistiloissa PROC8b Aineen tai seoksen siirtäminen (panostus/tyhjennys) erillisissä tiloissa PROC9 Aineen tai seoksen siirtäminen pieniin astioihin (erityinen täyttö- ja punnituslinja) PROC13 Esineiden käsittely kastamalla ja upottamalla PROC14 Tabletointi, puristaminen, ekstruusio, pelletointi tai granulointi PROC15 Käyttö laboratorioaineena

Formulation of fragrances - Industrial

2. Muita käyttöehtoja, jotka vaikuttavat altistumiseen (Teollinen - Ympäristö 1)

Tuotteen ominaisuudet

Olomuoto	Nestemäinen
höyrynpaine	Höyrynpaine 0.5 - 10 kPa STP.
Pitoisuustiedot	Kattaa pitoisuudet saakka 100 %.

käytetyt määrät

Vuosittainen käyttömäärä EU:ssa: 630 tonnes
 EU-tonnimäärän alueittain käytetty osuus: 1
 Alueellinen käyttömäärä (tonnes/vuosi): 630
 Alueellisen tonnimäärän paikallisesti käytetty osuus: 0.3571
 Suurin päivittäinen tonnisto alueella: 900 kg/päivä
 alueen vuosittainen tonnimäärä (tonnia/vuosi): 225

Käytön tiheys ja kesto

Jatkuvat päästöt.
 Päästöpäivät: 250 päivät/vuotta

Muut käyttöolosuhteet, jotka koskevat ympäristön altistumista

Päästökerroin - ilma	Päästökerroin ilmaan: 2.5%
Päästökerroin - vesi	Päästöjakeet jäteveteen prosessista (päästöt alussa ennen riskinhallintatoimenpiteitä):2%
Päästökerroin - maaperä	Päästöjakeet maaperään prosessista (päästöt alussa ennen riskinhallintatoimenpiteitä): 0.01%

Ympäristötekijät, joihin riskinhallinta ei vaikuta

Laimentaminen	Imevän pintaveden virtanopeus: 18000 m ³ /päivä Paikallinen makean veden laimennuskerroin:10 Paikallinen meriveden laimennuskerroin:100
---------------	--

Riskinhallintatoimenpiteet

Jätevesipuhdistamon tyyppi	Kommunaali STP
Tiedot jätevedenpuhdistamosta (STP)	oletettu pienpuhdistamojen jäteveden virtaus : 2000 m ³ /päivä Arvioitu aineen poistuminen jätevedestä talousjätevesipuhdistuksen kautta : 95.7%

Ehdot ja toimenpiteet liittyen hävitettäväksi tarkoitetun jätteen ulkoiseen käsittelyyn

Jätteidenkäsittely	Ulkoisen jätteiden käsittely ja hävittäminen ottaen huomioon kyseiset paikalliset ja/tai kansalliset määräykset.
--------------------	--

Ehdot ja toimenpiteet liittyen jätteen ulkoiseen hyödyntämiseen

Talteenottomenetelmä	ulkoisen jätteiden vastaanotto ja sen uudelleen käyttö ottaen huomioon paikalliset ja/tai kansalliset määräykset.
----------------------	---

2. Muita käyttöehtoja, jotka vaikuttavat altistumiseen (Työntekijät - Terveys 1)

Tuotteen ominaisuudet

Olomuoto	Nestemäinen
höyrynpaine	Höyrynpaine 0.5 - 10 kPa STP.
Pitoisuustiedot	Aineen pitoisuus tuotteessa: 25%

Käytön tiheys ja kesto

Formulation of fragrances - Industrial

Kattaa päivittäisen altistumisen saakka 8 tuntia (ellei toisin ilmoitettu).

muut käyttöolosuhteet, joilla on vaikutusta työntekijän altistumiseen

Lämpötila aktiviteetit ympäröivässä lämpötilassa (jollei toisin mainittu).

Ilmanvaihtokerroin Varmista hyvä yleinen ilmanvaihto (vähintään 3 - 5 ilmanvaihtoa per tunti).

Tekniset olosuhteet ja toimenpiteet prosessitasolla (lähde) päästöjen estämiseksi

Tekniset suojoimenpiteet säilytä aine suljetussa järjestelmässä. Tyhjennä tai poista aine ennen varusteiden avaamista tai huoltoa.

Hallinnolliset toimenpiteet päästöjen ja altistumisen välttämiseksi/rajoittamiseksi

Hallinnolliset toimenpiteet Vältä tehtävien suorittamista, joihin liittyy altistumista yli 1 tunti.

Riskinhallintatoimenpiteet

käytä soveltuvia silmäsuojaimia ja käsineitä.
käytä (EN 374 mukaisesti testattuja) soveltuvia käsineitä.

3. arvio altistumisesta (Ympäristö 1)

Arviointimenetelmä Käytetty ECETOC TRA-mallia.

ympäristön altistuminen makea vesi: Altistuminen 0.000191 mg/l, PNEC 0.0054 mg/l, RCR 0.0354
makean veden sedimentti: Altistuminen 0.0468 mg/kg, PNEC 1.322 mg/kg, RCR 0.0354
merivesi: Altistuminen 0.0000173 mg/l, PNEC 0.00054 mg/l, RCR 0.0320
meriveden sakka: Altistuminen 0.00423 mg/kg, PNEC 0.1322 mg/kg, RCR 0.0320
maaperä: Altistuminen 0.00743 mg/kg, PNEC 0.262 mg/kg, RCR 0.0284
STP: Altistuminen 0.18 mg/l, PNEC 1.8 mg/l, RCR 0.1

4. Ohjeet altistumisskenaarion soveltuvuuden tarkistamiseksi (Ympäristö 1)

ohjeet pohjautuvat oletettuihin käyttöolosuhteisiin, joiden ei tarvitse olla sovellettavissa kaikkialla; siksi sopivien riskienhallintatoimenpiteiden määrittämiseksi voidaan tarvita skaalausta. Ilmalle vaadittu erotustehokkuus voidaan saavuttaa käyttäen paikan päällä olevaa teknologiaa, joko yksinään tai yhdistelmänä. Jätevedelle vaadittu erotustehokkuus voidaan saavuttaa käyttäen paikan päällä olevaa tai vierasta teknologiaa, joko yksinään tai yhdistelmänä.

3. arvio altistumisesta (Terveys 1)

Arviointimenetelmä Käytetty ECETOC TRA-mallia.

Formulation of fragrances - Industrial

Altistuminen

PROC1 Kemiallinen tuotanto tai jalostus suljetussa prosessissa, jossa altistuminen ei ole todennäköistä, tai prosessit vastaavissa eristysolosuhteissa

Työntekijä - dermaali : altistuminen 0.0129 mg/cm², DNEL 0.222 mg/cm², RCR 0.0581

Työntekijä - inhalatiivinen : altistuminen 0.006 mg/m³, DNEL 33.3 mg/m³, RCR 0.000180

PROC2 Kemiallinen tuotanto tai jalostus suljetussa jatkuvassa prosessissa, jossa esiintyy satunnaista hallittua altistumista, tai prosesseissa, joissa eristysolosuhteet ovat vastaavat

Työntekijä - dermaali : altistuminen 0.0514 mg/cm², DNEL 0.222 mg/cm², RCR 0.232

Työntekijä - inhalatiivinen : altistuminen 0.252 mg/m³, DNEL 33.3 mg/m³, RCR 0.00757

PROC3 Valmistus tai sekoitus kemianteollisuuden suljetuissa panosprosesseissa, joissa esiintyy satunnaista hallittua altistumista, tai prosessissa, jossa eristysolosuhteet ovat vastaavat

Työntekijä - dermaali : altistuminen 0.025 mg/cm², DNEL 0.222 mg/cm², RCR 0.113

Työntekijä - inhalatiivinen : altistuminen 2 mg/m³, DNEL 33.3 mg/m³, RCR 0.0600

PROC5 Sekoittaminen eräprosesseissa

Työntekijä - dermaali : altistuminen 0.103 mg/cm², DNEL 0.222 mg/cm², RCR 0.464

Työntekijä - inhalatiivinen : altistuminen 1.26 mg/m³, DNEL 33.3 mg/m³, RCR 0.0378

PROC8b Aineen tai seoksen siirtäminen (panostus/tyhjennys) erillisissä tiloissa

Työntekijä - dermaali : altistuminen 0.1 mg/cm², DNEL 0.222 mg/cm², RCR 0.450

Työntekijä - inhalatiivinen : altistuminen 0.7 mg/m³, DNEL 33.3 mg/m³, RCR 0.0210

PROC9 Aineen tai seoksen siirtäminen pieniin astioihin (erityinen täyttö- ja punnituslinja)

Työntekijä - dermaali : altistuminen 0.0429 mg/cm², DNEL 0.222 mg/cm², RCR 0.193

Työntekijä - inhalatiivinen : altistuminen 0.35 mg/m³, DNEL 33.3 mg/m³, RCR 0.0105

PROC15 Käyttö laboratorioaineena

Työntekijä - dermaali : altistuminen 0.0129 mg/cm², DNEL 0.222 mg/cm², RCR 0.0581

Työntekijä - inhalatiivinen : altistuminen 0.42 mg/m³, DNEL 33.3 mg/m³, RCR 0.0126

PROC8a Aineen tai seoksen siirtäminen (panostus ja tyhjennys) yleistiloissa

Työntekijä - dermaali : altistuminen 0.103 mg/cm², DNEL 0.222 mg/cm², RCR 0.464

Työntekijä - inhalatiivinen : altistuminen 0.84 mg/m³, DNEL 33.3 mg/m³, RCR 0.0252

PROC13 Esineiden käsittely kastamalla ja upottamalla

Työntekijä - dermaali : altistuminen 0.0857 mg/cm², DNEL 0.222 mg/cm², RCR 0.386

Työntekijä - inhalatiivinen : altistuminen 0.7 mg/m³, DNEL 33.3 mg/m³, RCR 0.0210

PROC14 Tabletointi, puristaminen, ekstruusio, pelletointi tai granulointi

Työntekijä - dermaali : altistuminen 0.0214 mg/cm², DNEL 0.222 mg/cm², RCR 0.0964

Työntekijä - inhalatiivinen : altistuminen 0.07 mg/m³, DNEL 33.3 mg/m³, RCR 0.00210

4. Ohjeet altistumisskenaarion soveltuvuuden tarkistamiseksi (Terveys 1)

odotettavissa oleva altistuminen ei ylitä DNEL/DMEL-arvoja, jos kohdassa 2 mainittuja riskinhallintatoimenpiteitä/käyttöehtoja noudatetaan. Jos muita riskinhallintatoimenpiteitä/käyttöehtoja sovelletaan, tulisi käyttäjien varmistaa, että riskit rajoitetaan vähintään samalle tasolle.



Altistumisskenaario Use of fragrances - Industrial

Altistumisskenaarion identiteetti

Tuotenimi	(R)-P-MENTHA-1,8-DIENE
REACH rekisteröintinumero	01-2119529223-47-XXXX
CAS-nro	5989-27-5
EY-nro	227-813-5
EU-indeksinumero	601-029-00-7
Toimittaja	Univar Solutions Oy Äyritie 12 01510 Vantaa Finland +358 (0)9-350 86 50 +358 (0)9-350 86 550 SDS.EMEA@univarsolutions.com

1. Altistumisskenaarion otsikko

Päänimeke	Use of fragrances - Industrial
Työstöala	Kattaa käytön puhdistustuotteiden ainesosana mukaan lukien siirtäminen varastosta ja kaataminen/purkaminen tynnyreistä tai säiliöistä. altistumiset sekoittamisen/ohentamisen aikana valmisteluvaiheessa ja puhdistustöissä (mukaan lukien suihkuttaminen, levittäminen, kastaminen ja pyyhkiminen, automatisoidusti tai manuaalisesti), siihen liittyvä laitteiden puhdistus ja huolto.
Pääsektori	SU3 Teolliset käytöt:
Käyttökategoriat [SU]	SU10 Valmisteen sekoittaminen ja/tai uudelleenpakkaaminen
<u>Ympäristö</u>	
Ympäristöpäästöluokat [ERC]	ERC4 Reagoimattomien valmistuksen apuaineiden käyttö teollisuustoimipaikassa (ei sisällyttämistä esineeseen tai sen päälle)
Erityiset ympäristöpäästöluokat (SPERC)	AISE SPERC 4.1.v
<u>Työntekijä</u>	

Use of fragrances - Industrial

Prosessikategoriat	<p>PROC1 Kemiallinen tuotanto tai jalostus suljetussa prosessissa, jossa altistuminen ei ole todennäköistä, tai prosessit vastaavissa eristysolosuhteissa</p> <p>PROC2 Kemiallinen tuotanto tai jalostus suljetussa jatkuvassa prosessissa, jossa esiintyy satunnaista hallittua altistumista, tai prosesseissa, joissa eristysolosuhteet ovat vastaavat</p> <p>PROC4 Kemiallinen tuotanto, jossa on altistumisen mahdollisuus</p> <p>PROC5 Sekoittaminen eräprosesseissa</p> <p>PROC7 Teollinen ruiskuttaminen</p> <p>PROC8a Aineen tai seoksen siirtäminen (panostus ja tyhjennys) yleistiloissa</p> <p>PROC8b Aineen tai seoksen siirtäminen (panostus/tyhjennys) erillisissä tiloissa</p> <p>PROC10 Levittäminen telalla tai siveltimellä</p> <p>PROC15 Käyttö laboratorioaineena</p> <p>PROC19 Käsinsekoitus, suora ihokosketus</p>
---------------------------	--

2. Muita käyttöehtoja, jotka vaikuttavat altistumiseen (Teollinen - Ympäristö 1)

Tuotteen ominaisuudet

Olomuoto	Nestemäinen
höyrynpaine	Höyrynpaine 0.5 - 10 kPa STP.
Pitoisuustiedot	Kattaa pitoisuudet saakka 100 %.

käytetyt määrät

Vuosittainen käyttömäärä EU:ssa: 27.5 tonnes
 EU-tonnimäärän alueittain käytetty osuus: 0.1
 Alueellinen käyttömäärä (tonnes/vuosi): 2.75
 Alueellisen tonnimäärän paikallisesti käytetty osuus: 0.4
 Suurin päivittäinen tonnisto alueella: 50 kg/päivä
 alueen vuosittainen tonnimäärä (tonnia/vuosi): 11

Käytön tiheys ja kesto

Jatkuvat päästöt.
 Päästöpäivät: 220 päivät/vuotta

Muut käyttöolosuhteet, jotka koskevat ympäristön altistumista

Päästökerroin - ilma	Päästökerroin ilmaan: 0%
Päästökerroin - vesi	Päästöjakeet jäteveten prosessista (päästöt alussa ennen riskinhallintatoimenpiteitä):1%
Päästökerroin - maaperä	Päästöjakeet maaperään prosessista (päästöt alussa ennen riskinhallintatoimenpiteitä): 0%

Ympäristötekijät, joihin riskinhallinta ei vaikuta

Laimentaminen	<p>Imevän pintaveden virtanopeus: 18000 m³/päivä</p> <p>Paikallinen makean veden laimennuskertoim:10</p> <p>Paikallinen meriveden laimennuskertoim:100</p>
----------------------	---

Riskinhallintatoimenpiteet

Jätevesipuhdistamon tyyppi	Kommunaali STP
Tiedot jätevedenpuhdistamosta (STP)	<p>oletettu pienpuhdistamojen jäteveden virtaus : 2000 m³/päivä</p> <p>Arvioitu aineen poistuminen jätevedestä talousjätevesipuhdistuksen kautta : 95.7%</p>

Ehdot ja toimenpiteet liittyen hävitettäväksi tarkoitetun jätteen ulkoiseen käsittelyyn

Jätteidenkäsittely	Ulkoinen jätteiden käsittely ja hävittäminen ottaen huomioon kyseiset paikalliset ja/tai kansalliset määräykset.
---------------------------	--

Ehdot ja toimenpiteet liittyen jätteen ulkoiseen hyödyntämiseen

Use of fragrances - Industrial

Talteenottomenetelmä ulkoinen jätteiden vastaanotto ja sen uudelleen käyttö ottaen huomioon paikalliset ja/tai kansalliset määräykset.

2. Muita käyttöehtoja, jotka vaikuttavat altistumiseen (Työntekijät - Terveys 1)

Tuotteen ominaisuudet

Olomuoto Nestemäinen
höyrynpaine Höyrynpaine 0.5 - 10 kPa STP.
Pitoisuustiedot Aineen pitoisuus tuotteessa: 1%

Käytön tiheys ja kesto

Kattaa päivittäisen altistumisen saakka 8 tuntia (ellei toisin ilmoitettu).

muut käyttöolosuhteet, joilla on vaikutusta työntekijän altistumiseen

Lämpötila Oletetaan, että <100°C:n lämpötilan vallitessa on aktiiviteetteja ja menetelmiä.
Ilmanvaihtokerroin Varmista hyvä yleinen ilmanvaihto (vähintään 3 - 5 ilmanvaihtoa per tunti).

Tekniset olosuhteet ja toimenpiteet prosessitasolla (lähde) päästöjen estämiseksi

Tekniset suoja-toimenpiteet PROC7 Teollinen ruiskuttaminen Varmista hyvä hallittu ilmanvaihto (10 - 15 ilmanvaihtoa per tunti). , tai: Varmista, että toiminta tapahtuu ulkona.

Hallinnolliset toimenpiteet päästöjen ja altistumisen välttämiseksi/rajoittamiseksi

Hallinnolliset toimenpiteet PROC2 Kemiallinen tuotanto tai jalostus suljetussa jatkuvassa prosessissa, jossa esiintyy satunnaista hallittua altistumista, tai prosesseissa, joissa eristysolosuhteet ovat vastaavat PROC8b Aineen tai seoksen siirtäminen (panostus/tyhjennys) erillisissä tiloissa Vältä työvaiheen suorittamista yli 15 minuuttia kerrallaan.
 PROC8a Aineen tai seoksen siirtäminen (panostus ja tyhjennys) yleistiloissa Vältä tehtävien suorittamista, joihin liittyy altistumista yli 1 tunti.
 PROC10 Levittäminen telalla tai siveltimellä Vältä tehtävien suorittamista, joihin liittyy altistumista yli 4 tuntia.

Riskinhallintatoimenpiteet

käytä (EN 374 mukaisesti testattuja) kemikaaleilta suojaavia käsineitä ja silmäsuojaimia.

3. arvio altistumisesta (Ympäristö 1)

Arviointimenetelmä Käytetty ECETOC TRA-mallia.
ympäristön altistuminen makea vesi: Altistuminen 0.00277 mg/l, PNEC 0.0054 mg/l, RCR 0.513
 makean veden sedimentti: Altistuminen 0.678 mg/kg, PNEC 1.322 mg/kg, RCR 0.513
 merivesi: Altistuminen 0.000275 mg/l, PNEC 0.00054 mg/l, RCR 0.509
 meriveden sakka: Altistuminen 0.0389 mg/kg, PNEC 0.1322 mg/kg, RCR 0.294
 maaperä: Altistuminen 0.0621 mg/kg, PNEC 0.262 mg/kg, RCR 0.237
 STP: Altistuminen 0.625 mg/l, PNEC 1.8 mg/l, RCR 0.347

4. Ohjeet altistumisskenaarion soveltuvuuden tarkistamiseksi (Ympäristö 1)

ohjeet pohjautuvat oletettuihin käyttöolosuhteisiin, joiden ei tarvitse olla sovellettavissa kaikkialla; siksi sopivien riskienhallintatoimenpiteiden määrittämiseksi voidaan tarvita skaalausta. Ilmalle vaadittu erotustehokkuus voidaan saavuttaa käyttäen paikan päällä olevaa teknologiaa, joko yksinään tai yhdistelmänä. Jätevedelle vaadittu erotustehokkuus voidaan saavuttaa käyttäen paikan päällä olevaa tai vierasta teknologiaa, joko yksinään tai yhdistelmänä.

3. arvio altistumisesta (Terveys 1)

Use of fragrances - Industrial

Arviointimenetelmä

Käytetty ECETOC TRA-mallia.

Altistuminen

PROC1 Kemiallinen tuotanto tai jalostus suljetussa prosessissa, jossa altistuminen ei ole todennäköistä, tai prosessit vastaavissa eristysolosuhteissa

Työntekijä - dermaali : altistuminen 0.02143 mg/cm², DNEL 0.222 mg/cm², RCR 0.0965

Työntekijä - inhalatiivinen : altistuminen 0.001 mg/m³, DNEL 33.3 mg/m³, RCR 0.00003

PROC2 Kemiallinen tuotanto tai jalostus suljetussa jatkuvassa prosessissa, jossa esiintyy satunnaista hallittua altistumista, tai prosesseissa, joissa eristysolosuhteet ovat vastaavat

Työntekijä - dermaali : altistuminen 0.00857 mg/cm², DNEL 0.222 mg/cm², RCR 0.0386

Työntekijä - inhalatiivinen : altistuminen 0.07 mg/m³, DNEL 33.3 mg/m³, RCR 0.00210

PROC4 Kemiallinen tuotanto, jossa on altistumisen mahdollisuus

Työntekijä - dermaali : altistuminen 0.0429 mg/cm², DNEL 0.222 mg/cm², RCR 0.193

Työntekijä - inhalatiivinen : altistuminen 0.35 mg/m³, DNEL 33.3 mg/m³, RCR 0.0105

PROC5 Sekoittaminen eräprosesseissa

Työntekijä - dermaali : altistuminen 0.0857 mg/cm², DNEL 0.222 mg/cm², RCR 0.386

Työntekijä - inhalatiivinen : altistuminen 0.35 mg/m³, DNEL 33.3 mg/m³, RCR 0.0105

PROC7 Teollinen ruiskuttaminen

Työntekijä - dermaali : altistuminen 0.0536 mg/cm², DNEL 0.222 mg/cm², RCR 0.241

Työntekijä - inhalatiivinen : altistuminen 4 mg/m³, DNEL 33.3 mg/m³, RCR 0.120

PROC8b Aineen tai seoksen siirtäminen (panostus/tyhjennys) erillisissä tiloissa

Työntekijä - dermaali : altistuminen 0.140 mg/cm², DNEL 0.222 mg/cm², RCR 0.631

Työntekijä - inhalatiivinen : altistuminen 0.0857 mg/m³, DNEL 33.3 mg/m³, RCR 0.00257

PROC15 Käyttö laboratorioaineena

Työntekijä - dermaali : altistuminen 0.00214 mg/cm², DNEL 0.222 mg/cm², RCR 0.00964

Työntekijä - inhalatiivinen : altistuminen 0.35 mg/m³, DNEL 33.3 mg/m³, RCR 0.0105

PROC8a Aineen tai seoksen siirtäminen (panostus ja tyhjennys) yleistiloissa

Työntekijä - dermaali : altistuminen 0.0857 mg/cm², DNEL 0.222 mg/cm², RCR 0.386

Työntekijä - inhalatiivinen : altistuminen 0.7 mg/m³, DNEL 33.3 mg/m³, RCR 0.0210

PROC10 Levittäminen telalla tai siveltimellä

Työntekijä - dermaali : altistuminen 0.171 mg/cm², DNEL 0.222 mg/cm², RCR 0.770

Työntekijä - inhalatiivinen : altistuminen 0.7 mg/m³, DNEL 33.3 mg/m³, RCR 0.0210

PROC19 Käsinsekoitus, suora ihokosketus

Työntekijä - dermaali : altistuminen 0.177 mg/cm², DNEL 0.222 mg/cm², RCR 0.797

Työntekijä - inhalatiivinen : altistuminen 0.7 mg/m³, DNEL 33.3 mg/m³, RCR 0.0210

4. Ohjeet altistumisskenaarion soveltuvuuden tarkistamiseksi (Terveys 1)

odotettavissa oleva altistuminen ei ylitä DNEL/DMEL-arvoja, jos kohdassa 2 mainittuja riskinhallintatoimenpiteitä/käyttöehtoja noudatetaan. Jos muita riskinhallintatoimenpiteitä/käyttöehtoja sovelletaan, tulisi käyttäjien varmistaa, että riskit rajoitetaan vähintään samalle tasolle.



Altistumisskenaario Formulation of fragrances - Professional

Altistumisskenaarion identiteetti

Tuotenimi	(R)-P-MENTHA-1,8-DIENE
REACH rekisteröintinumero	01-2119529223-47-XXXX
CAS-nro	5989-27-5
EY-nro	227-813-5
EU-indeksinumero	601-029-00-7
Toimittaja	Univar Solutions Oy Äyritie 12 01510 Vantaa Finland +358 (0)9-350 86 50 +358 (0)9-350 86 550 SDS.EMEA@univarsolutions.com

1. Altistumisskenaarion otsikko

Päänimeke	Formulation of fragrances - Professional
Työstöala	aineen ja sen seosten formulointi, pakkaaminen ja uudelleen pakkaaminen erä- tai jatkuvissa prosesseissa, mukaan lukien varastointi, kuljetus, sekoittaminen, tabletointi, puristaminen, rakeistaminen, ekstruusio, pakkaaminen pienessä ja suuressa mittakaava, huollon sekä näytteenoton ja siihen liittyvien laboratoriotointien
Pääsektori	SU22 Ammattikäytöt
Käyttökategoriat [SU]	SU10 Valmisteiden sekoittaminen ja/tai uudelleenpakkaaminen
<u>Ympäristö</u>	
Ympäristöpäästöluokat [ERC]	ERC8a Reagoimattomien valmistuksen apuaineiden laaja sisäkäyttö (ei sisällyttämistä esineeseen tai sen päälle)
Erityiset ympäristöpäästöluokat (SPERC)	COLIPA SPERC 8a.1.a.v1
<u>Työntekijä</u>	

Formulation of fragrances - Professional

Prosessikategoriat	<p>PROC1 Kemiallinen tuotanto tai jalostus suljetussa prosessissa, jossa altistuminen ei ole todennäköistä, tai prosessit vastaavissa eristysolosuhteissa</p> <p>PROC2 Kemiallinen tuotanto tai jalostus suljetussa jatkuvassa prosessissa, jossa esiintyy satunnaista hallittua altistumista, tai prosesseissa, joissa eristysolosuhteet ovat vastaavat</p> <p>PROC3 Valmistus tai sekoitus kemianteollisuuden suljetuissa panosprosesseissa, joissa esiintyy satunnaista hallittua altistumista, tai prosessissa, jossa eristysolosuhteet ovat vastaavat</p> <p>PROC5 Sekoittaminen eräprosesseissa</p> <p>PROC8a Aineen tai seoksen siirtäminen (panostus ja tyhjennys) yleistiloissa</p> <p>PROC8b Aineen tai seoksen siirtäminen (panostus/tyhjennys) erillisissä tiloissa</p> <p>PROC9 Aineen tai seoksen siirtäminen pieniin astioihin (erityinen täyttö- ja punnituslinja)</p> <p>PROC13 Esineiden käsittely kastamalla ja upottamalla</p> <p>PROC14 Tabletointi, puristaminen, ekstruusio, pelletointi tai granulointi</p> <p>PROC15 Käyttö laboratorioaineena</p>
---------------------------	---

2. Muita käyttöehtoja, jotka vaikuttavat altistumiseen (Teollinen - Ympäristö 1)

Tuotteen ominaisuudet

Olomuoto	Nestemäinen
höyrynpaine	Höyrynpaine 0.5 - 10 kPa STP.
Pitoisuustiedot	Kattaa pitoisuudet saakka 100 %.

käytetyt määrät

Vuosittainen käyttömäärä EU:ssa: 7404 tonnes
 EU-tonnimäärän alueittain käytetty osuus: 0.1
 Alueellinen käyttömäärä (tonnes/vuosi): 40
 Alueellisen tonnimäärän paikallisesti käytetty osuus: 0.0050
 Suurin päivittäinen tonnisto alueella: 10 kg/päivä
 alueen vuosittainen tonnimäärä (tonnia/vuosi): 0.2

Käytön tiheys ja kesto

Jatkuvat päästöt.
 Päästöpäivät: 20 päivät/vuotta

Muut käyttöolosuhteet, jotka koskevat ympäristön altistumista

Päästökerroin - ilma	Päästökerroin ilmaan: 0%
Päästökerroin - vesi	Päästäjakeet jäteveeten prosessista (päästöt alussa ennen riskinhallintatoimenpiteitä):2%
Päästökerroin - maaperä	Päästäjakeet maaperään prosessista (päästöt alussa ennen riskinhallintatoimenpiteitä): 0%

Ympäristötekijät, joihin riskinhallinta ei vaikuta

Laimentaminen	Imevän pintaveden virtanopeus: 18000 m ³ /päivä Paikallinen makean veden laimennuskerroin:10 Paikallinen meriveden laimennuskerroin:100
----------------------	--

Riskinhallintatoimenpiteet

Jätevesipuhdistamon tyyppi	Kommunaali STP
Tiedot jätevedenpuhdistamosta (STP)	oletettu pienpuhdistamojen jäteveden virtaus : 2000 m ³ /päivä Arvioitu aineen poistuminen jätevedestä talousjätevesipuhdistuksen kautta : 95.7%

Edot ja toimenpiteet liittyen hävitettäväksi tarkoitetun jätteen ulkoiseen käsittelyyn

Formulation of fragrances - Professional

Jätteidenkäsittely Ulkoinen jätteiden käsittely ja hävittäminen ottaen huomioon kyseiset paikalliset ja/tai kansalliset määräykset.

Ehdot ja toimenpiteet liittyen jätteen ulkoiseen hyödyntämiseen

Talteenottomenetelmä ulkoinen jätteiden vastaanotto ja sen uudelleen käyttö ottaen huomioon paikalliset ja/tai kansalliset määräykset.

2. Muita käyttöehtoja, jotka vaikuttavat altistumiseen (Työntekijät - Terveys 1)

Tuotteen ominaisuudet

Olomuoto Nestemäinen
höyrynpaine Höyrynpaine 0.5 - 10 kPa STP.
Pitoisuustiedot Aineen pitoisuus tuotteessa: 25%

Käytön tiheys ja kesto

Kattaa päivittäisen altistumisen saakka 8 tuntia (ellei toisin ilmoitettu).

muut käyttöolosuhteet, joilla on vaikutusta työntekijän altistumiseen

Lämpötila aktiviteetit ympäröivässä lämpötilassa (jollei toisin mainittu).
Ilmanvaihtokerroin Varmista hyvä yleinen ilmanvaihto (vähintään 3 - 5 ilmanvaihtoa per tunti).

Tekniset olosuhteet ja toimenpiteet prosessitasolla (lähde) päästöjen estämiseksi

Tekniset suojaustoimenpiteet säilytä aine suljetussa järjestelmässä. Tyhjennä tai poista aine ennen varusteiden avaamista tai huoltoa.

Hallinnolliset toimenpiteet päästöjen ja altistumisen välttämiseksi/rajoittamiseksi

Hallinnolliset toimenpiteet Vältä tehtävien suorittamista, joihin liittyy altistumista yli 1 tunti.
 PROC13 Esineiden käsittely kastamalla ja upottamalla Vältä työvaiheen suorittamista yli 15 minuuttia kerrallaan.

Riskinhallintatoimenpiteet

käytä soveltuvia silmäsuojaimia ja käsineitä.
 käytä (EN 374 mukaisesti testattuja) soveltuvia käsineitä.

3. arvio altistumisesta (Ympäristö 1)

Arviointimenetelmä Käytetty ECETOC TRA-mallia.
ympäristön altistuminen makea vesi: Altistuminen 0.000165 mg/l, PNEC 0.0054 mg/l, RCR 0.0305
 makean veden sedimentti: Altistuminen 0.0403 mg/kg, PNEC 1.322 mg/kg, RCR 0.0304
 merivesi: Altistuminen 0.0000145 mg/l, PNEC 0.00054 mg/l, RCR 0.0269
 meriveden sakka: Altistuminen 0.00354 mg/kg, PNEC 0.1322 mg/kg, RCR 0.0268
 maaperä: Altistuminen 0.00412 mg/kg, PNEC 0.262 mg/kg, RCR 0.00157
 STP: Altistuminen 0.01 mg/l, PNEC 1.8 mg/l, RCR 0.00556

4. Ohjeet altistumisskenaarion soveltuvuuden tarkistamiseksi (Ympäristö 1)

ohjeet pohjautuvat oletettuihin käyttöolosuhteisiin, joiden ei tarvitse olla sovellettavissa kaikkialla; siksi sopivien riskienhallintatoimenpiteiden määrittämiseksi voidaan tarvita skaalausta. Ilmalle vaadittu erotustehokkuus voidaan saavuttaa käyttäen paikan päällä olevaa teknologiaa, joko yksinään tai yhdistelmänä. Jätevedelle vaadittu erotustehokkuus voidaan saavuttaa käyttäen paikan päällä olevaa tai vierasta teknologiaa, joko yksinään tai yhdistelmänä.

3. arvio altistumisesta (Terveys 1)

Formulation of fragrances - Professional

Arviointimenetelmä

Käytetty ECETOC TRA-mallia.

Altistuminen

PROC1 Kemiallinen tuotanto tai jalostus suljetussa prosessissa, jossa altistuminen ei ole todennäköistä, tai prosessit vastaavissa eristysolosuhteissa

Työntekijä - dermaali : altistuminen 0.000429 mg/cm², DNEL 0.222 mg/cm², RCR 0.00193

Työntekijä - inhalatiivinen : altistuminen 0.001 mg/m³, DNEL 33.3 mg/m³, RCR 0.00003

PROC2 Kemiallinen tuotanto tai jalostus suljetussa jatkuvassa prosessissa, jossa esiintyy satunnaista hallittua altistumista, tai prosesseissa, joissa eristysolosuhteet ovat vastaavat

Työntekijä - dermaali : altistuminen 0.0514 mg/cm², DNEL 0.222 mg/cm², RCR 0.232

Työntekijä - inhalatiivinen : altistuminen 0.126 mg/m³, DNEL 33.3 mg/m³, RCR 0.00378

PROC3 Valmistus tai sekoitus kemianteollisuuden suljetuissa panosprosesseissa, joissa esiintyy satunnaista hallittua altistumista, tai prosessissa, jossa eristysolosuhteet ovat vastaavat

Työntekijä - dermaali : altistuminen 0.025 mg/cm², DNEL 0.222 mg/cm², RCR 0.113

Työntekijä - inhalatiivinen : altistuminen 2 mg/m³, DNEL 33.3 mg/m³, RCR 0.0600

PROC5 Sekoittaminen eräprosesseissa

Työntekijä - dermaali : altistuminen 0.103 mg/cm², DNEL 0.222 mg/cm², RCR 0.464

Työntekijä - inhalatiivinen : altistuminen 2.52 mg/m³, DNEL 33.3 mg/m³, RCR 0.0757

PROC8b Aineen tai seoksen siirtäminen (panostus/tyhjennys) erillisissä tiloissa

Työntekijä - dermaali : altistuminen 0.0857 mg/cm², DNEL 0.222 mg/cm², RCR 0.386

Työntekijä - inhalatiivinen : altistuminen 0.7 mg/m³, DNEL 33.3 mg/m³, RCR 0.0210

PROC9 Aineen tai seoksen siirtäminen pieniin astioihin (erityinen täyttö- ja punnituslinja)

Työntekijä - dermaali : altistuminen 0.0429 mg/cm², DNEL 0.222 mg/cm², RCR 0.193

Työntekijä - inhalatiivinen : altistuminen 0.35 mg/m³, DNEL 33.3 mg/m³, RCR 0.0105

PROC15 Käyttö laboratorioaineena

Työntekijä - dermaali : altistuminen 0.0129 mg/cm², DNEL 0.222 mg/cm², RCR 0.0581

Työntekijä - inhalatiivinen : altistuminen 0.42 mg/m³, DNEL 33.3 mg/m³, RCR 0.0126

PROC8a Aineen tai seoksen siirtäminen (panostus ja tyhjennys) yleistiloissa

Työntekijä - dermaali : altistuminen 0.175 mg/cm², DNEL 0.222 mg/cm², RCR 0.788

Työntekijä - inhalatiivinen : altistuminen 0.35 mg/m³, DNEL 33.3 mg/m³, RCR 0.0105

PROC13 Esineiden käsittely kastamalla ja upottamalla

Työntekijä - dermaali : altistuminen 0.0857 mg/cm², DNEL 0.222 mg/cm², RCR 0.386

Työntekijä - inhalatiivinen : altistuminen 0.7 mg/m³, DNEL 33.3 mg/m³, RCR 0.0210

PROC14 Tabletointi, puristaminen, ekstruusio, pelletointi tai granulointi

Työntekijä - dermaali : altistuminen 0.0214 mg/cm², DNEL 0.222 mg/cm², RCR 0.0964

Työntekijä - inhalatiivinen : altistuminen 0.07 mg/m³, DNEL 33.3 mg/m³, RCR 0.00210

4. Ohjeet altistumisskenaarion soveltuvuuden tarkistamiseksi (Terveys 1)

odotettavissa oleva altistuminen ei ylitä DNEL/DMEL-arvoja, jos kohdassa 2 mainittuja riskinhallintatoimenpiteitä/käyttöehtoja noudatetaan. Jos muita riskinhallintatoimenpiteitä/käyttöehtoja sovelletaan, tulisi käyttäjien varmistaa, että riskit rajoitetaan vähintään samalle tasolle.



Altistumisskenaario Use of fragrances - Professional

Altistumisskenaarion identiteetti

Tuotenimi	(R)-P-MENTHA-1,8-DIENE
REACH rekisteröintinumero	01-2119529223-47-XXXX
CAS-nro	5989-27-5
EY-nro	227-813-5
EU-indeksinumero	601-029-00-7
Toimittaja	Univar Solutions Oy Äyritie 12 01510 Vantaa Finland +358 (0)9-350 86 50 +358 (0)9-350 86 550 SDS.EMEA@univarsolutions.com

1. Altistumisskenaarion otsikko

Päänimeke	Use of fragrances - Professional
Työstöala	Kattaa käytön puhdistustuotteiden ainesosana mukaan lukien kaataminen/purkaminen tynnyreistä tai säiliöistä; ja altistumiset sekoittamisen/ohentamisen aikana valmisteluvaiheessa ja puhdistustöissä (mukaan lukien suihkuttaminen, levittäminen, kastaminen ja pyyhkiminen, automatisoidusti tai manuaalisesti).
Pääsektori	SU22 Ammattikäytöt
<u>Ympäristö</u>	
Ympäristöpäästöluokat [ERC]	ERC8a Reagoimattomien valmistuksen apuaineiden laaja sisäkäyttö (ei sisällyttämistä esineeseen tai sen päälle) ERC8d Reagoimattomien valmistuksen apuaineiden laaja ulkokäyttö (ei sisällyttämistä esineeseen tai sen päälle)
Erityiset ympäristöpäästöluokat (SPERC)	COLIPA SPERC 8a.1.a.v1

Työntekijä

Use of fragrances - Professional

Prosessikategoriat	<p>PROC1 Kemiallinen tuotanto tai jalostus suljetussa prosessissa, jossa altistuminen ei ole todennäköistä, tai prosessit vastaavissa eristysolosuhteissa</p> <p>PROC2 Kemiallinen tuotanto tai jalostus suljetussa jatkuvassa prosessissa, jossa esiintyy satunnaista hallittua altistumista, tai prosesseissa, joissa eristysolosuhteet ovat vastaavat</p> <p>PROC4 Kemiallinen tuotanto, jossa on altistumisen mahdollisuus</p> <p>PROC5 Sekoittaminen eräprosesseissa</p> <p>PROC8a Aineen tai seoksen siirtäminen (panostus ja tyhjennys) yleistiloissa</p> <p>PROC8b Aineen tai seoksen siirtäminen (panostus/tyhjennys) erillisissä tiloissa</p> <p>PROC10 Levittäminen telalla tai siveltimellä</p> <p>PROC11 Ei-teollinen ruiskutus</p> <p>PROC15 Käyttö laboratorioaineena</p> <p>PROC19 Käsinsekoitus, suora ihokosketus</p>
---------------------------	---

2. Muita käyttöehtoja, jotka vaikuttavat altistumiseen (Teollinen - Ympäristö 1)

Tuotteen ominaisuudet

Olomuoto	Nestemäinen
höyrynpaine	Höyrynpaine 0.5 - 10 kPa STP.
Pitoisuustiedot	Kattaa pitoisuudet saakka 100 %.

käytetyt määrät

Vuosittainen käyttömäärä EU:ssa: 1550 tonnes
 EU-tonnimäärän alueittain käytetty osuus: 0.053
 Alueellinen käyttömäärä (tonnes/vuosi): 10.6
 Alueellisen tonnimäärän paikallisesti käytetty osuus: 0.00075
 Suurin päivittäinen tonnisto alueella: 0.0218 kg/päivä
 alueen vuosittainen tonnimäärä (tonnia/vuosi): 0.008

Käytön tiheys ja kesto

Jatkuvat päästöt.
 Päästöpäivät: 365 päivät/vuotta

Muut käyttöolosuhteet, jotka koskevat ympäristön altistumista

Päästökerroin - ilma	Päästökerroin ilmaan: 0%
Päästökerroin - vesi	Päästökäytet jäteteen prosessista (päästöt alussa ennen riskinhallintatoimenpiteitä):100%
Päästökerroin - maaperä	Päästökäytet maaperään prosessista (päästöt alussa ennen riskinhallintatoimenpiteitä): 0%

Ympäristötekijät, joihin riskinhallinta ei vaikuta

Laimentaminen	<p>Imevän pintaveden virtanopeus: 18000 m³/päivä</p> <p>Paikallinen makean veden laimennuskerroin:10</p> <p>Paikallinen meriveden laimennuskerroin:100</p>
----------------------	---

Riskinhallintatoimenpiteet

Jätevesipuhdistamon tyyppi	Kommunaali STP
Tiedot jätevedenpuhdistamosta (STP)	<p>oletettu pienpuhdistamojen jäteveden virtaus : 2000 m³/päivä</p> <p>Arvioitu aineen poistuminen jätevedestä talousjätevesipuhdistuksen kautta : 95.7%</p>

Ehdot ja toimenpiteet liittyen hävitettäväksi tarkoitetun jätteen ulkoiseen käsittelyyn

Jätteidenkäsittely	Ulkoinen jätteiden käsittely ja hävittäminen ottaen huomioon kyseiset paikalliset ja/tai kansalliset määräykset.
---------------------------	--

Ehdot ja toimenpiteet liittyen jätteen ulkoiseen hyödyntämiseen

Use of fragrances - Professional

Talteenottomenetelmä ulkoinen jätteiden vastaanotto ja sen uudelleen käyttö ottaen huomioon paikalliset ja/tai kansalliset määräykset.

2. Muita käyttöehtoja, jotka vaikuttavat altistumiseen (Työntekijät - Terveys 1)

Tuotteen ominaisuudet

Olomuoto Nestemäinen
höyrynpaine Höyrynpaine 0.5 - 10 kPa STP.
Pitoisuustiedot Aineen pitoisuus tuotteessa: 25%

Käytön tiheys ja kesto

Kattaa päivittäisen altistumisen saakka 8 tuntia (ellei toisin ilmoitettu).

muut käyttöolosuhteet, joilla on vaikutusta työntekijän altistumiseen

Lämpötila aktiviteetit ympäröivässä lämpötilassa (jollei toisin mainittu).
Ilmanvaihtokerroin Varmista hyvä yleinen ilmanvaihto (vähintään 3 - 5 ilmanvaihtoa per tunti).

Tekniset olosuhteet ja toimenpiteet prosessitasolla (lähde) päästöjen estämiseksi

Tekniset suoja-toimenpiteet PROC13 Esineiden käsittely kastamalla ja upottamalla PROC14 Tabletointi, puristaminen, ekstruusio, pelletointi tai granulointi Yhdisteen aineosuus rajoitetaan 1 %:iin

Hallinnolliset toimenpiteet päästöjen ja altistumisen välttämiseksi/rajoittamiseksi

Hallinnolliset toimenpiteet Vältä tehtävien suorittamista, joihin liittyy altistumista yli 1 tunti. Jos ei muuta mainittu. Laitteiden täyttäminen ja valmistelu tynnyreistä ja säiliöistä Vältä työvaiheen suorittamista yli 4 tuntia kerrallaan.
PROC2 Kemiallinen tuotanto tai jalostus suljetussa jatkuvassa prosessissa, jossa esiintyy satunnaista hallittua altistumista, tai prosesseissa, joissa eristysolosuhteet ovat vastaavat PROC3 Valmistus tai sekoitus kemianteollisuuden suljetuissa panosprosesseissa, joissa esiintyy satunnaista hallittua altistumista, tai prosessissa, jossa eristysolosuhteet ovat vastaavat Vältä työvaiheen suorittamista yli 4 tuntia kerrallaan.

Riskinhallintatoimenpiteet

käytä (EN 374 mukaisesti testattuja) kemikaaleilta suojaavia käsineitä ja silmäsuojaimia.

3. arvio altistumisesta (Ympäristö 1)

Arviointimenetelmä Käytetty ECETOC TRA-mallia.
ympäristön altistuminen makea vesi: Altistuminen 0.000161 mg/l, PNEC 0.0054 mg/l, RCR 0.0298
makean veden sedimentti: Altistuminen 0.0392 mg/kg, PNEC 1.322 mg/kg, RCR 0.0296
merivesi: Altistuminen 0.000143 mg/l, PNEC 0.00054 mg/l, RCR 0.265
meriveden sakka: Altistuminen 0.00349 mg/kg, PNEC 0.1322 mg/kg, RCR 0.0264
maaperä: Altistuminen 0.00449 mg/kg, PNEC 0.262 mg/kg, RCR 0.0171
STP: Altistuminen 0.000464 mg/l, PNEC 1.8 mg/l, RCR 0.000258

4. Ohjeet altistumisskenaarion soveltuvuuden tarkistamiseksi (Ympäristö 1)

ohjeet pohjautuvat oletettuihin käyttöolosuhteisiin, joiden ei tarvitse olla sovellettavissa kaikkialla; siksi sopivien riskienhallintatoimenpiteiden määrittämiseksi voidaan tarvita skaalausta. Ilmalle vaadittu erotustehokkuus voidaan saavuttaa käyttäen paikan päällä olevaa teknologiaa, joko yksinään tai yhdistelmänä. Jätevedelle vaadittu erotustehokkuus voidaan saavuttaa käyttäen paikan päällä olevaa tai vierasta teknologiaa, joko yksinään tai yhdistelmänä.

3. arvio altistumisesta (Terveys 1)

Use of fragrances - Professional

Arviointimenetelmä

Käytetty ECETOC TRA-mallia.

Altistuminen

PROC1 Kemiallinen tuotanto tai jalostus suljetussa prosessissa, jossa altistuminen ei ole todennäköistä, tai prosessit vastaavissa eristysolosuhteissa

Työntekijä - dermaali : altistuminen 0.02143 mg/cm², DNEL 0.222 mg/cm², RCR 0.0965

Työntekijä - inhalatiivinen : altistuminen 0.001 mg/m³, DNEL 33.3 mg/m³, RCR 0.00003

PROC2 Kemiallinen tuotanto tai jalostus suljetussa jatkuvassa prosessissa, jossa esiintyy satunnaista hallittua altistumista, tai prosesseissa, joissa eristysolosuhteet ovat vastaavat

Työntekijä - dermaali : altistuminen 0.00857 mg/cm², DNEL 0.222 mg/cm², RCR 0.0386

Työntekijä - inhalatiivinen : altistuminen 0.07 mg/m³, DNEL 33.3 mg/m³, RCR 0.00210

PROC4 Kemiallinen tuotanto, jossa on altistumisen mahdollisuus

Työntekijä - dermaali : altistuminen 0.0429 mg/cm², DNEL 0.222 mg/cm², RCR 0.193

Työntekijä - inhalatiivinen : altistuminen 0.35 mg/m³, DNEL 33.3 mg/m³, RCR 0.0105

PROC5 Sekoittaminen eräprosesseissa

Työntekijä - dermaali : altistuminen 0.0857 mg/cm², DNEL 0.222 mg/cm², RCR 0.386

Työntekijä - inhalatiivinen : altistuminen 0.35 mg/m³, DNEL 33.3 mg/m³, RCR 0.0105

PROC11 Ei-teollinen ruiskutus

Työntekijä - dermaali : altistuminen 0.134 mg/cm², DNEL 0.222 mg/cm², RCR 0.604

Työntekijä - inhalatiivinen : altistuminen 0.0640 mg/m³, DNEL 33.3 mg/m³, RCR 0.00192

PROC8b Aineen tai seoksen siirtäminen (panostus/tyhjennys) erillisissä tiloissa

Työntekijä - dermaali : altistuminen 0.140 mg/cm², DNEL 0.222 mg/cm², RCR 0.631

Työntekijä - inhalatiivinen : altistuminen 0.0857 mg/m³, DNEL 33.3 mg/m³, RCR 0.00257

PROC15 Käyttö laboratorioaineena

Työntekijä - dermaali : altistuminen 0.00214 mg/cm², DNEL 0.222 mg/cm², RCR 0.00964

Työntekijä - inhalatiivinen : altistuminen 0.35 mg/m³, DNEL 33.3 mg/m³, RCR 0.0105

PROC8a Aineen tai seoksen siirtäminen (panostus ja tyhjennys) yleistiloissa

Työntekijä - dermaali : altistuminen 0.0857 mg/cm², DNEL 0.222 mg/cm², RCR 0.386

Työntekijä - inhalatiivinen : altistuminen 0.7 mg/m³, DNEL 33.3 mg/m³, RCR 0.0210

PROC10 Levittäminen telalla tai siveltimellä

Työntekijä - dermaali : altistuminen 0.171 mg/cm², DNEL 0.222 mg/cm², RCR 0.770

Työntekijä - inhalatiivinen : altistuminen 0.7 mg/m³, DNEL 33.3 mg/m³, RCR 0.0210

PROC19 Käsinsekoitus, suora ihokosketus

Työntekijä - dermaali : altistuminen 0.177 mg/cm², DNEL 0.222 mg/cm², RCR 0.797

Työntekijä - inhalatiivinen : altistuminen 0.7 mg/m³, DNEL 33.3 mg/m³, RCR 0.0210

4. Ohjeet altistumisskenaarion soveltuvuuden tarkistamiseksi (Terveys 1)

odotettavissa oleva altistuminen ei ylitä DNEL/DMEL-arvoja, jos kohdassa 2 mainittuja riskinhallintatoimenpiteitä/käyttöehtoja noudatetaan. Jos muita riskinhallintatoimenpiteitä/käyttöehtoja sovelletaan, tulisi käyttäjien varmistaa, että riskit rajoitetaan vähintään samalle tasolle.



Altistumisskenaario Use of fragrances - Consumer

Altistumisskenaarion identiteetti

Tuotenimi	(R)-P-MENTHA-1,8-DIENE
REACH rekisteröintinumero	01-2119529223-47-XXXX
CAS-nro	5989-27-5
EY-nro	227-813-5
EU-indeksinumero	601-029-00-7
Toimittaja	Univar Solutions Oy Äyritie 12 01510 Vantaa Finland +358 (0)9-350 86 50 +358 (0)9-350 86 550 SDS.EMEA@univarsolutions.com

1. Altistumisskenaarion otsikko

Päänimeke	Use of fragrances - Consumer
Työstöala	kattaa kuluttajan yleisen altistumisen kotitaloustuotteiden käytössä, joita myydään pesu- ja puhdistusaineina, aerosoleina, päällysteinä, jäänsulattajina, voiteluaineina ja ilmanraikastustuotteina.
Tuotekategoriat [PC]:	PC1 Liimat, tiivisteaineet PC3 Ilmanhoitotuotteet PC8 Eliöntorjuntatuotteet PC9a Pinnoitteet ja maalit, ohenteet, maalinpoistoaineet PC9b Täyteaineet, kitit, kipsit, muovailuvaha PC9c Sormivärit PC13 Polttoaineet PC18 Muste ja väriaineet PC28 Parfyymit ja hajusteet PC31 Kiillotteet ja vahaseokset PC34 Tekstiilien värjäys- ja kyllästystuotteet PC35 Pesu- ja puhdistustuotteet PC39 Kosmetiikka ja henkilökohtaisen hygienian hoitoon tarkoitetut valmisteet
Tuoteluokat [AC]	AC31 Tuoksuvat vaatteet AC34 Tuoksuvat lelut AC35 Tuoksuvat paperiesineet
Pääsektori	SU21 Kuluttajakäytöt

Ympäristö

Use of fragrances - Consumer

Ympäristöpäästöluokat [ERC]	ERC8a Reagoimattomien valmistuksen apuaineiden laaja sisäkäyttö (ei sisällyttämistä esineeseen tai sen päälle) ERC8b Reaktiivisten valmistuksen apuaineiden laaja sisäkäyttö (ei sisällyttämistä esineeseen tai sen päälle) ERC10b Esineiden laaja ulkokäyttö, jossa vapautuminen on huomattavaa tai tarkoituksellista ERC11b Esineiden laaja sisäkäyttö, jossa vapautuminen on huomattavaa tai tarkoituksellista
Erityiset ympäristöpäästöluokat (SPERC)	ESVOC SPERC 8.3c.v1

2. Muita käyttöehtoja, jotka vaikuttavat altistumiseen (Työntekijät - Terveys 1)

Hallinnolliset toimenpiteet päästöjen ja altistumisen välttämiseksi/rajoittamiseksi

Hallinnolliset toimenpiteet Jätteiden hävittäminen Vältä työvaiheen suorittamista yli 15 minuuttia kerrallaan.

2. Muita käyttöehtoja, jotka vaikuttavat altistumiseen (Ei-teollinen - Ympäristö 1)

Tuotteen ominaisuudet

Aine on ainutlaatuinen rakenne. Ei hydrofobinen Helposti biohajoava.

käytetyt määrät

Vuosittainen käyttömäärä EU:ssa: 2100 tonnes
EU-tonnimäärän alueittain käytetty osuus: 0.1
Alueellinen käyttömäärä (tonnes/vuosi): 15
Alueellisen tonnimäärän paikallisesti käytetty osuus: 0.062
alueen vuosittainen tonnimäärä (tonnia/vuosi): 0.023

Käytön tiheys ja kesto

Laaja käyttö.
Päästöpäivät: 365 päivät/vuotta

Muut käyttöolosuhteet, jotka koskevat ympäristön altistumista

Päästökerroin - ilma	Päästöjakeet ilmaan prosessista (päästöt alussa ennen riskinhallintatoimenpiteitä): 100%
Päästökerroin - vesi	Päästöjakeet jäteveteen prosessista (päästöt alussa ennen riskinhallintatoimenpiteitä):100%
Päästökerroin - maaperä	ERC8d Reagoimattomien valmistuksen apuaineiden laaja ulkokäyttö (ei sisällyttämistä esineeseen tai sen päälle) Päästöjakeet maaperään laajasti levittävästä käytöstä (vain alueellinen): 20% ERC8a Reagoimattomien valmistuksen apuaineiden laaja sisäkäyttö (ei sisällyttämistä esineeseen tai sen päälle) ERC10b Esineiden laaja ulkokäyttö, jossa vapautuminen on huomattavaa tai tarkoituksellista Päästöjakeet maaperään laajasti levittävästä käytöstä (vain alueellinen): 100% ERC11b Esineiden laaja sisäkäyttö, jossa vapautuminen on huomattavaa tai tarkoituksellista Päästöjakeet maaperään laajasti levittävästä käytöstä (vain alueellinen): 0%

Ympäristötekijät, joihin riskinhallinta ei vaikuta

Laimentaminen	Imevän pintaveden virtanopeus: 18000 m ³ /päivä Paikallinen makean veden laimennuskerroin:10 Paikallinen meriveden laimennuskerroin:100
----------------------	--

Riskinhallintatoimenpiteet

Tekniset toimenpiteet	Vältä päästöjä ympäristöön lakimääräyksiä noudattaen.
Jätevesipuhdistamon tyyppi	Kommunaali STP

Use of fragrances - Consumer

Tiedot
jätevedenpuhdistamosta
(STP)

oletettu pienpuhdistamojen jäteveden virtaus : 2000 m³/päivä
 Poistotehokkuus (kokonaismäärä): 95.7%

Ehdot ja toimenpiteet liittyen hävitettäväksi tarkoitetun jätteen ulkoiseen käsittelyyn

Jätteidenkäsittely Ulkoinen jätteiden käsittely ja hävittäminen ottaen huomioon kyseiset paikalliset ja/tai kansalliset määräykset.

Ehdot ja toimenpiteet liittyen jätteen ulkoiseen hyödyntämiseen

Talteenottomenetelmä ulkoinen jätteiden vastaanotto ja sen uudelleen käyttö ottaen huomioon paikalliset ja/tai kansalliset määräykset.

2. Muita käyttöehtoja, jotka vaikuttavat altistumiseen (Ei-teollinen - Terveys 1)

Tuotteen ominaisuudet

Olomuoto Nestemäinen
Pitoisuustiedot Aineen pitoisuus tuotteessa: 20%

Käytön tiheys ja kesto

Kattaa käytön ... saakka 365 päivät/vuotta.

Muut olemassa olevat käyttöolosuhteet, jotka vaikuttavat ei-teolliseen altistumiseen

Ympäristö Sisä-/ulkokäyttö.
Lämpötila aktiviteetit ympäröivässä lämpötilassa (jollei toisin mainittu).

Muut olemassa olevat käyttöolosuhteet, jotka vaikuttavat ei-teolliseen altistumiseen

Näiden käyttöolosuhteiden lisäksi ei ole määritetty erityisiä riskinhallintatoimenpiteitä.

3. arvio altistumisesta (Ympäristö 1)

Arviointimenetelmä Käytetty ECETOC TRA-mallia.

ympäristön altistuminen makea vesi: Altistuminen 0.000119 mg/l, PNEC 0.0054 mg/l, RCR 0.0220
 makean veden sedimentti: Altistuminen 0.0290 mg/kg, PNEC 1.322 mg/kg, RCR 0.0219
 merivesi: Altistuminen 0.0000101 mg/l, PNEC 0.00054 mg/l, RCR 0.0187
 meriveden sakka: Altistuminen 0.00246 mg/kg, PNEC 0.1322 mg/kg, RCR 0.0186
 maaperä: Altistuminen 0.000509 mg/kg, PNEC 0.262 mg/kg, RCR 0.00194
 STP: Altistuminen 0.0000350 mg/l, PNEC 1.8 mg/l, RCR 0.0000194

4. Ohjeet altistumisskenaarion soveltuvuuden tarkistamiseksi (Ympäristö 1)

ohjeet pohjautuvat oletettuihin käyttöolosuhteisiin, joiden ei tarvitse olla sovellettavissa kaikkialla; siksi sopivien riskienhallintatoimenpiteiden määrittämiseksi voidaan tarvita skaalausta. Ilmalle vaadittu erotustehokkuus voidaan saavuttaa käyttäen paikan päällä olevaa teknologiaa, joko yksinään tai yhdistelmänä. Jätevedelle vaadittu erotustehokkuus voidaan saavuttaa käyttäen paikan päällä olevaa tai vierasta teknologiaa, joko yksinään tai yhdistelmänä.

3. arvio altistumisesta (Terveys 1)

Arviointimenetelmä Käytetty ART-mallia.

Altistuminen Kuluttaja - yhdistetty, pitkäaikainen - järjestelmällinen : altistuminen 0.03 mg/kg/day, DNEL 0.066 mg/kg/day, RCR 0.454
 Pahin tapaus -oletus

Use of fragrances - Consumer

4. Ohjeet altistumisskenaarion soveltuvuuden tarkistamiseksi (Terveys 1)

odotettavissa oleva altistuminen ei ylitä DNEL/DMEL-arvoja, jos kohdassa 2 mainittuja riskinhallintatoimenpiteitä/käyttöehtoja noudatetaan. Jos muita riskinhallintatoimenpiteitä/käyttöehtoja sovelletaan, tulisi käyttäjien varmistaa, että riskit rajoitetaan vähintään samalle tasolle.